ATLAS
MATERIAL TESTING SOLUTIONS
ACCELERATING YOUR EXPERTISE

HMV
水平燃烧箱 - 机动车辆



Atlas HMV水平燃烧箱可测定纺织品、塑料
和其他汽车内饰件的相对易燃性与阻燃性

HMV水平燃烧箱符合美国联邦机动车安全标准
No.302，并经ISO 3795、ASTM D5132、
GM9070P、GMW 3232及SAE J369等国际标准认证。

AMETEK
MEASUREMENT & CALIBRATION
TECHNOLOGIES

HMV燃烧箱的功能和细节介绍

Atlas HMV是实验室进行汽车内饰件易燃性和阻燃性测试必不可少的燃烧测试箱。其不锈钢框架、大片玻璃观测窗、门置燃烧器和可抬起顶盖可快速方便置入试样。独特的扣合式试样架设计大大地简化了试样的置入过程。可选的燃气自动控制(AGC)选项，设有一个数字计时器和燃气控制按钮，可实现燃烧箱的自动或手动管理模式。本着方便客户的设计理念 Atlas HMV水平燃烧箱为用户提供极好的重复性和卓越的测试性能。



特点：

	标准	AGC选项
桌上型设计*	✔	✔
316不锈钢结构	✔	✔
耐热玻璃观测窗	✔	✔
箱盖易拆卸设计以便试样放入	✔	✔
带有可调燃气的门启置烧器	✔	✔
适用于标准试样及各类不规则试样	✔	✔
测试计时秒表	✔	✔
试验燃烧测量尺	✔	✔
手动燃气控制	✔	✔
符合CE安全标准要求	✔	✔
测试自动计时器		✔
燃气电磁控制阀		✔
燃气控制按钮		✔

* 所有组件应在通风处运行

优势：

设置及操作简单
顶部置入样品架及门置燃烧器

可调样品测试
适用于多种材料类型的样品架

精确稳定的火焰高度控制
用户可调导燃器及手动燃气切换阀

符合FMVSS 302标准
符合ISO 3795、ASTM D5132、GM9070P、GMW 3232 和SAE J369

可选自动燃气控制
火焰自动停止和电控系统以保证测试结果的重复性

技术规格：

- 尺寸（宽 x 高 x 深）：38 cm (15″) x 38 cm (15″) x 20 cm (8″)
- 重量：净重：26 lbs (12 kg) 毛重：75 lbs (35 kg)
- 电气参数(仅AGC)：95-250 VAC, 47-63 Hz, 0.6A (I)
  24 VDC, 1.17A (O)
- 测试要求客户提供2-3PSI的甲烷量（纯度不低于99%）



自动燃气控制选项

欲了解更多信息，请登录我们的公司官网：www.atlas-mts.cn
或发送邮件至：atlas.sales@ametek.com.cn

© 2013 Atlas Material Testing Technology, LLC
All rights reserved. Printed in the USA.
Information is subject to change without notice.
Pub. No. 2002 Rev 2.6 6/13 | BV Pub. No. 56352675