

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085CU0338Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich field of application	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)
Vertreiber distributor	Baxi Calefaccion S.L.U. C/ Lopez de Hoyos, 35 CP, E-28002 Madrid
Produktart product category	Gasheizkessel mit Abgasanlage: Brennwert-Kombiwasserheizer (3204)
Produktbezeichnung product description	Brennwert-Kombiwasserheizer
Modell model	NEOBIT iCONDENS...; NEODENS LITE...; CUBIC...
Bestimmungsländer countries of destination	AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MK, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte test reports	Ergänzungsprüfung: 20-00236-AB06-033 vom 05.08.2021 (EBI) Ergänzungsprüfung: 20-00449-033 vom 22.09.2020 (EBI)
Prüfgrundlagen test basis	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 15502-1 (01.10.2015) DIN EN 15502-2-1 (01.09.2017) DVGW CERT ZP 3100 (07.10.2020)
Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no.	17.09.2029 / 21-0231-GER

27.09.2021 Kö I-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDeutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten
electrical data

230 V AC, 50 Hz, IPX5D

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E(S)	20/25 mbar	BE	
I3B/P	30 mbar	CY	
I3B/P	37 mbar	BE	
II2E3B/P	20, 30 mbar	LU	
II2ELL3B/P	20, 50 mbar	DE	
II2ELwLs3B/P	20,20,13, 37 mbar	PL	
II2Esi3B/P	20/25, 37 mbar	FR	
II2Esi3P	20/25, 37 mbar	FR	
II2H3B/P	20, 30 mbar	CH, CZ, EE, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LV, NO, RO, SE, SI, SK, TR	
II2H3B/P	20, 50 mbar	AT	
II2H3P	20, 37 mbar	AT, CH, CZ, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LV, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR	
II2H3P	20, 50 mbar	AT	
II2HM3B/P	20, 30 mbar	IT	
II2HM3P	20, 37 mbar	IT	
II2HS3B/P	25, 30 mbar	HU	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
NEOBIT iCONDENS 24/24 F; NEODENS LITE 24/24 F; CUBIC 24/24 F	Nennleistung: 4,8...20,0 kW Wärmebelastung (Hi): 4,9...20,6 (Trinkwasser: ...24,7) kW	
NEOBIT iCONDENS 28/28 F; NEODENS LITE 24 AF; NEODENS LITE 28/28 F; CUBIC 28/28 F	Nennleistung: 5,8...24,0 kW Wärmebelastung (Hi): 6,0...24,7 (Trinkwasser: ...28,9) kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:

AL, BG, ES, MK, PT: II2H3B/P (20, 30 mbar)

AL, BG, MK: II2H3P (20, 37 mbar)

MK: I3B/P (30 mbar)

Gerätearten B23, B23P, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C43P, C53(x), C63(x), C83(x), C93(x), C(10)3(x), C(11)3(x), C(12)3(x) und C(15)3(x): entsprechend Installationsanleitung mit Abgassystemen der Fa. SIT (Zulassung Nr. 0476-CPR-8045) und Groppalli (Zulassung Nr. 2592-CPR-0001)

Der Konformitätsnachweis wird in den Nicht-EU-Staaten erst dann akzeptiert, wenn diese Staaten die EU-Gasgeräteverordnung EU/2016/426 in nationales Recht umgesetzt haben.

Die Anerkennung der CE-Kennzeichnung ist in Großbritannien zurzeit bis zum 01. Januar 2023 befristet.

Die Brennwertheizkessel sind für eine Zugabe von bis zu 20 Vol.-% Wasserstoff zum Erdgas (G20) als Brennstoff gemäß DVGW CERT ZP 3100 geeignet.

DVGW