




















Accessori per unità interna

Accessorio	Descrizione	Codice
	Kit telaio per Alya FS Slim NEW INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA Consente la predisposizione dell'unità interna agevolando l'installazione con maggiore spazio a disposizione per realizzare le connessioni idrauliche. Consente inoltre di mettere in pressione il circuito idraulico senza installare l'unità interna (completo di telaio, rubinetti ACS, AFS e circuito primario, dima di installazione)	A7766966
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) Consente di impostare la temperatura ambiente in riscaldamento/raffrescamento, il passaggio estate/inverno, programmazione settimanale, la segnalazione allarmi, ecc. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili	 7701201
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore GTW18 Consente di impostare la temperatura ambiente in riscaldamento/raffrescamento, il passaggio estate/inverno, programmazione settimanale, la segnalazione allarmi, ecc. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili	 A7773491
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato (modulo aggiuntivo) Per la gestione della seconda zona. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili	 A7773492
	Scheda interfaccia modbus Permette il collegamento modbus a sistemi BMS e home automation	A7721982
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7663411
	Kit cablaggio termostato per impianto di riscaldamento diretto a pavimento Interrompe l'alimentazione della pompa mediante l'intervento di un termostato esterno (non fornito) INSTALLAZIONE CONSIGLIATA in caso di riscaldamento con pavimento radiante	A7651087
	Kit scheda di espansione SCB-04 per unità FS Slim Consente il controllo della temperatura di mandata di una zona miscelata da richiesta di un termostato ambiente (o un secondo Baxi Mago). Si collega via BUS alla scheda principale dell'unità, controlla pompa e valvola a 3 vie dell'accessorio A7717436 o di un kit pompa di rilancio esterno.	A7726492
	Kit idraulico secondo circuito integrato per unità FS Slim (completo di pompa, valvola a 3 vie miscelatrice e tubi di raccordo per installazione interna alla struttura FS Slim). Il kit deve essere abbinato all'accessorio A7726492	A7717436
	Kit circuito solare integrato per unità FS Slim Consente l'integrazione solare al bollitore di ACS, gestisce la pompa di circolazione ACS in base ad un setpoint sul bollitore e alla rilevazione della temperatura di mandata del circuito solare (completo di pompa ACS, scambiatore a piastre, collegamenti idraulici, scheda elettronica e sonde di temperatura bollitore e circuito solare) INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA di un gruppo di circolazione solare	A7717499
	Kit rubinetti idraulici per circuito aggiuntivo INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA su telaio in caso di montaggio kit idraulico secondo circuito o circuito solare	A7741322
	Kit scheda di espansione SCB-CF per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento Consente la gestione del riscaldamento con pavimento radiante e il raffrescamento con fan coil, fino a 2 zone	A7725944
	Pompa per scarico condensa	A7687189

Accessori per unità esterna

Accessorio	Descrizione	Codice
	Antivibranti di base in gomma (soluzione compatta) Consente la riduzione delle vibrazioni e del rumore prodotto dall'unità	A7777121
	Staffe di supporto antivibranti in gomma (ingombro longitudinale da 600 mm) Stabile appoggio per l'unità da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore da vibrazioni trasmesse dall'unità	A7694974
	Gommini drenaggio condensa per unità esterna AWHP 4,5/6 e AWHPR 4/6/8 Consente la raccolta della condensa per il collegamento ad un tubo di scarico	A7727910