



Pompa scarico condensa abbinabile a tutte le caldaie murali a condensazione domestiche

Progettata per raccogliere la condensa prodotta da caldaie a condensazione per uso domestico, permette la realizzazione di sistemi di scarico condensa in assenza di scarico naturale in prossimità della caldaia.

**Design compatto per installazione rapida e semplice sotto caldaia.**

Funzionamento estremamente silenzioso.



### Compresi nel kit

- Tubo flessibile di scarico in PVC da 6 m x 6 mm
- Prevalenza massima raccomandata 10 m
- Adattatore ingresso per tubi da 22 e 28 mm
- Adattatore tubi per tubo flessibile di scarico
- Dispositivi di fissaggio a muro
- Cavo di alimentazione da 2 m

### Specifiche tecniche

Dimensioni (HxLxP)	115mm x 182 mm x 55 mm
Peso	0,46 kg
Massimo livello di rumorosità	21 dB(A) a 1 m
Prevalenza massima raccomandata	10 m
Tensione nominale pompa	230 Vca 50/60 Hz, 16 W
Capacità del serbatoio	0,5 l
Interruttore a galleggiante di sicurezza	Si
Portata d'acqua nominale	12 l/h a prevalenza zero
Adatta per condensa con un valore di pH fino a	2,7
Massima temperatura dell'acqua	60°C



Qualità  
Ambiente  
Sicurezza

sono gli obiettivi strategici di Baxi, e le certificazioni ottenute garantiscono l'osservanza delle specifiche regolamentazioni

**BAXISPA**

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
Via Trozzetti, 20  
marketing@baxi.it  
www.baxi.it

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 04-16 (E) F



Made  
in Italy

**SERVIZIO CLIENTI**  
Tel +39 0424 517800  
Fax +39 0424 38089