

BAXI

Innovative Heating & Cooling Systems

Descrizioni uso capitolato

Bollitori per multi integrazione sul riscaldamento e raffrescamento

INERZIALE COMPATTO AURIGA 30L-70 L



INERZIALE COMPATTO AURIGA 30L-70L

Accumulo inerziale per lo stoccaggio di acqua tecnica d'impianto fredda e calda, che permette l'integrazione di caldaia e pdc

Bollitore realizzato in acciaio S235JR in conformità alle direttive europee 2014/68/UE art.4.3 e 2009/125/CE.
Isolamento in poliuretano rigido iniettato/50 mm.

Dati tecnici INERZIALE COMPATTO AURIGA 30 L

- Capacità: 30 L
- Isolamento/Spessore isolamento: poliuretano rigido iniettato/50 mm
- Classe energetica/Dispersione PU rigido iniettato: B/34 W
- Pressione massima di esercizio: 6 bar
- Temperatura massima di esercizio del bollitore: 95°C
- Dimensioni: h 1200 x l 455 x p 275 mm
- Peso a vuoto: 44,5 kg
- Attacchi idraulici: 1 ingressi e 1 uscite

Dati tecnici INERZIALE COMPATTO AURIGA 70 L

- Capacità: 70 L
- Isolamento/Spessore isolamento: poliuretano rigido iniettato/50 mm
- Classe energetica/Dispersione PU rigido iniettato: C/58 W
- Pressione massima di esercizio: 6 bar
- Temperatura massima di esercizio del bollitore: 95°C
- Dimensioni: h 1260 x l 545 x p 385 mm
- Peso a vuoto: 62 kg
- Attacchi idraulici: 1 ingressi e 1 uscite