

KIT IMPIANTO MISTO MS UNIVERSALE+ (2BT)

Gruppo mandata bassa temperatura composto da 2 pompe di circolazione, una valvola miscelatrice a 3 vie e centralina elettronica per la gestione di impianti misti (2 zone a bassa temperatura).
Dimensioni apparecchio A x L x P: 700 x 450 x 210 mm

CARATTERISTICHE

Valvola miscelatrice a 3 vie per la gestione della temperatura di mandata delle zone a bassa temperatura

2 pompe di circolazione ad alta efficienza ErP per la gestione delle zone bassa temperatura

Grado di protezione IPX5D secondo EN 60529

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dell'impianto bassa temperatura

Post-circolazione di 3 minuti delle pompe di circolazione

Dispositivo antigelo totale che interviene quando la sonda del circuito a bassa temperatura rileva una temperatura inferiore ai 5°C

Sistema antibloccaggio pompe e valvola a 3 vie che interviene ogni 24 ore

ACCESSORI

Sonda esterna (optional)



La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.