



AguaClean Home

Heizungswasser-Filtrationsmodul

Das kompakte Filtrationsmodul AguaClean Home sorgt für eine qualitätsüberwachte Hauptstromfiltration sowie Magnetitabscheidung im Heizungskreislauf nach VDI 2035. AguaClean Home eignet sich insbesondere für bestehende Heizsysteme in Ein- und Zweifamilienhäusern, bei denen ein Filter fehlt oder der Kessel getauscht wird.

Ungetrübter Heizkomfort Mit Wasseraufbereitung von BRÖTJE



- 1 Überwachung und Steuerung
- 2 Filtration
- 3 Volumenstrommessung
- 4 Magnetitabscheidung
- 5 Moduluntertasse in 2 Größen erhältlich (Zubehör)



Vorteile auf einen Blick

- Durchflussüberwachte Hauptstromfiltration
- Variable Filtrationsfeinheit 1–10 µm
- Optische Anzeige des Filterzustands (Grün/Gelb/Rot)
- Keine Beeinträchtigung der Wärmeversorgung/ Hydraulik auch bei verschmutztem Filter
- Kombinierbar mit AguaSave Home und AguaSave H Plus für sanfte Reinigung

AguaClean Home (B)	
Durchflussmenge (m³/h)*	bis zu 1,2
Max. Wasser-/Betriebstemperatur (°C)	80
Max. Raumtemperatur (°C)	35
Filterfeinheiten (µm)	10/5/1
Zul. Betriebsüberdruck Heizung max. (bar)	5
Elektrischer Anschluss (V/Hz)	230/50
Abmessungen Höhe** x Breite x Tiefe (mm)	450/800 x 350 x 200
Gesamtgewicht (kg)	5
* Abhängig von der Anlagenhydraulik	
** Höhe abhängig von der gewählten Moduluntertasse:	
– CLE U (Zubehör): 450 mm	
– CLE ES B (Zubehör): 800 mm	