



Remeha B.V.
Marchantstraat 55
7332 AZ, APELDOORN

Tel: 055 - 549 69 69
Fax:
Email: remeha@remeha.com
www: www.remeha.nl/



Remeha AZORRA Ace 200H

v101, 2023-04-14

Fabrikant: Remeha B.V.
Fabricaat:
Leverancier:
.....
Distributeur:
Type: AZORRA Ace 200H.
Beoogd gebruik:
.....
Vorm:
Uitvoering:
Constructie:
Materiaal vat: corrosievast staal.
Materiaal vat:
Materiaal mantel: plaatstaal.
Materiaal mantel:
Afmetingen (øxh) (mm): 705 x 1.528.
Afmetingen (lxbxh) (mm):
Afmeting(en):
Inhoud voorraadvat (V_m) (liter):
Inhoud voorraadvat: 188 L.
Volumieke massa, leeg (kg): 102.
Volumieke massa:
Volumieke massa, gevuld (kg):
Volumieke massa:
Aansluiting koud water: buitendraad.
Aansluiting koud water:
Afmeting(en) aansluiting(en) koud water (inch):
Afmeting(en) aansluiting(en) koud water: 3/4".
Aansluiting warm water: buitendraad.
Aansluiting warm water:
Afmeting(en) aansluiting(en) warm water (inch):
Afmeting(en) aansluiting(en) warm water: 3/4".
Oppervlaktebehandeling binnenzijde:
Laagdikte afwerking binnenzijde (μm):
Laagdikte afwerking binnenzijde:
Kleur binnenzijde (RAL):
Kleur binnenzijde:
Oppervlaktebehandeling buitenzijde:
Laagdikte afwerking buitenzijde (μm):
Laagdikte afwerking buitenzijde:
Kleur buitenzijde (RAL):
Kleur buitenzijde:
Beschermingsanode: magnesium anode.
Beschermingsanode:
Hydraulische wisselaar aansluiting: 3/4".
Ventilatiecapaciteit (m^3/h):
Ventilatiecapaciteit:

Geluidsniveau (dB(A)): 49.

Geluidsniveau:

Luchtinlaat doorsnede (mm): 160 Luchtuitlaat doorsnede(mm): 160mm.

Watertemperatuur, uittrede (°C):

Watertemperatuur:

Temperatuurbereik (°C): 75.

Temperatuurbereik:

Opwarmtijd (min.): 389.

Opwarmtijd:

Maximale werkdruk, primair (bar): 10.

Maximale werkdruk, primair:

Maximale werkdruk, secundair (bar):

Maximale werkdruk, secundair:

Doorstroomcapaciteit (m³/h): 10.

Doorstroomcapaciteit:

Verwarmingscapaciteit (kW): 1,8.

Verwarmingscapaciteit:

Vermogen naverwarmer (kW):

Vermogen naverwarmer:

Coëfficiënt of Performance (COP):

COP-waarde: 3,33.

Koelmiddel: R290.

CW klasse: 5.

Beschermingsgraad (IP):

Beschermingsgraad:

Aansluitspanning (V, Hz):

Aansluitspanning:

Nominale stroomsterkte (A):

Nominale stroomsterkte:

Opgenomen vermogen (kW):

Opgenomen vermogen:

Energie Efficiëntie Index (EEI):

Oppervlakte van de warmte wisselaar (m²): 0,93.

Toebehoren:

- circulatieleiding:

- condensafvoer:

- aftapkraan:

- veiligheidsklep:

- temperatuursensor:

- oververhittingsbescherming:

- inlaat zonnecollector:

- uitlaat zonnecollector:

.....