

Vægelementet 575

Teknisk Datablad



Teknisk data

Densitet, tør	575 +/-25 kg/m ³
Tykkelse	75, 100, 125 og 150 mm
Bredde	199, 299, 499 og 599 mm
Højde	2400-3500 mm
Format	Se H+H Produktoversigt
Toleranceklasse	T3
Tykkelse	+/- 1 mm
Bredde	+/- 1,5 mm
Højde	+/- 3 mm
Planhed, limflade	≤ 1 mm
Parallelitet, limflade	≤ 1 mm
Svind	≤ 0,2 mm/m
Trykstyrke, middel [fb]	≤ 5 MPa
Trykstyrke [fk]	4,5 MPa
Bøjningstrækstyrke [[fcflk; 0,05], vandret akse, Vægelementet	1,1 MPa
Bøjningstrækstyrke [fxk2] , lodret akse, Elementfix eller Vinterfix	0,5 MPa
Vedhæftningsstyrke, Vægelementet og Elementfix eller Vinterfix	0,4 MPa
Brandklasse	Euroklasse A1
Armering	Transportarmering
Elasticitetsmodul [Ecm]	2125 MPa
Varmeledningsevne, design, indvendigt mur	0,16 W/m k
Vanddampdiffusionskoefficient [μ]	5-10