

BYGGEVAREDEKLARATION

1. GRUNDDATA

Vareidentifikation		Dokument-ID
Handelsnavn: H+H Porebetonpuds	Varenummer:	Varegruppe: Pudsning af facader
☒ Ny Deklaration	Ved ændret deklaration	
☐ Ændret deklaration	Er varen ændret?	Ændringen omfatter:
	☐ Nej ☐ Ja	Ændret vare kan identificeres ved:
Oprettet/ændret den: 31-10-2017		Kontrolleret uden ændring den:
Øvrige oplysninger:		

2. LEVERANDØROPLYSNINGER

Producent: H+H Danmark A/S		CVR nr.: DK13427089	
Adresse: Skanderborgvej 234 8260 Viby J		Kontaktperson: Gorm Rasmussen	
		Telefon: 70240050	
Hjemmeside: www.HplusH.dk		e-mail: mail@HplusH.dk	
Har virksomheden miljøledelsessystem?		☐ Ja	☒ Nej
Virksomheden er certificeret:	☐ ISO 9000 ☐ ISO 14000 ☐ Andet	Hvis "Andet", specificer:	
Øvrige oplysninger			

3. PRODUKTINFORMATION

Produktionsland: Danmark		Hvis land ikke kan angives, angiv årsag:	
Anvendelse: Cementbaseret let facadepuds.			
Findes sikkerhedsdatablad for varen?	☐ Ikke relevant ☒ Ja ☐ Nej		
Klassificering: Eye Dam. 1;H318, Skin Irrit. 2;H315 STOT SE 3;H335 Mærkning: Eye Dam. 1;H318 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE 3;H335 P101-102-271-280-305+351+338-310		Ikke relevant: ☐	
Er varen miljømærket?	☐ Kriterier savnes ☐ Ja ☒ Nej	Hvis 'ja' specificer:	
Findes miljøvaredeklaration for varen?		☐ Ja ☒ Nej	
Øvrige oplysninger:			

4. INDHOLD

Varen består ved leverance af følgende komponenter/ indholdsstoffer og med den angivne kemiske sammensætning					
Komponent/materiale	Indgående indholdsstoffer	Vægt %	EF-nr./CAS-nr.	Klassificering	Kommentar
	Portlandcement	10-25	266-043-4/ 65997-15-1	Eye Dam. 1;H318 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3; H335	
	Calciummagnesium- carbonat	2,5-10	240-440-2/ 16389-88-1	-	Stoffet er ikke nævnt i sikkerhedsdatabladet da det ikke er klassificeret.
	Kvarts, ikke respirabel	50-75	238-878-4/ 14808-60-7	-	
	Copolymer af vinylacetat og ethylen	1-2,5	-/-	-	Stoffet er ikke nævnt sikkerhedsdatabladet da det ikke er klassificeret.
	Calciumhydroxid	2,5-10	215-137-3/ 1305-62-0	Eye Dam. 1;H318 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3; H335	
	Titandioxid	1-2,5	13463-67-7/ 236-675-5	-	
Øvrige oplysninger: Denne byggevaredeklaration gælder kun for dette produkt. Tilhørende sikkerhedsdatablad gælder for flere produkter og kan indeholde flere stoffer og andre indholdsmængder end her angivet. Indeholder ikke nanopartikler.					

Ændrer varen kemisk sammensætning efter byggeprocessen skal indholdet i den færdig indbyggede vare angives her. Hvis indholdet er uforandret, angives ingen oplysninger i nedenstående tabel.					
Komponent/materiale	Indgående indholdsstoffer	Vægt %	EF-nr./CAS-nr.	Klassificering	Kommentar
Øvrige oplysninger:					

5. PRODUKTIONSFASEN

Ressourceforbrug og miljøpåvirkning under produktion af varen rapporteres på en af følgende måder:					
1) ☒ Tilgang (råvarer, hjælpestoffer, energi m.m) til produktionsenheden for den registrerede vare og udledninger (emmissioner og restprodukter) derfra, dvs "port til port" ("gate to gate").					
2) ☐ Samlet tilgang og udledninger fra udvinding af råvarer til færdig produkt, dvs "vugge til port" ("cradle to gate")					
3) ☐ Anden afgrænsning. Angiv hvad:					
Deklarationen angår:		☒ Deklareret produkt		☐ Varegruppe	
				☐ Varens produktionsenhed	
Angiv råvarer og hjælpestoffer anvendt under produktion af varen					☐ Ikke relevant
Råvare/hjælpeprodukt:		Mængde og enhed:		Kommentar:	
Se punkt 4					
Angiv genbrugsmaterialer anvendt under produktion af varen					☒ Ikke relevant
Materialetype:		Mængde og enhed:		Kommentar:	
Angiv energi som anvendes ved produktion af varen eller dens dele					☐ Ikke relevant
Energi type:		Mængde og enhed:		Kommentar:	
Olie/EI		180 MJ/ton		Vurderet gennemsnitligt energiforbrug under fremstillingsprocessen	
Angiv transporttyper som anvendes ved produktion af varen eller dens dele					☐ Ikke relevant
Transporttype:		Mængde og enhed:		Kommentar:	
Lastbil		100%			
Angiv emissioner til luft, vand eller mark fra produktion af varen eller dens dele					☐ Ikke relevant
Emissionstype:		Mængde og enhed:		Kommentar:	
Ingen emissioner					
Angiv restprodukter fra produktion af varen eller dens dele					☐ Ikke relevant:
			Andel som genvindes		
Restprodukt	EAK-kode	Mængde	Materiale %	Energi %	Kommentar
Emballage	15 01		100%		EAK-kode afhænger af typen af emballage (plast/pap)
Affald fra test	17 01 07		100%		Granulering til fyldmateriale
Ingående råvarer		0%			Type af affald afhænger af råvaren
Produkt	Se punkt 10	0%			
Er datanøjagtigheden af produktionsdata beskrevet?	☐ Ja	☒ Nej	Hvis 'ja', specificer:		
Øvrige oplysninger:					

6. DISTRIBUTION AF FÆRDIGVAREN

Anvender leverandøren returnerbar transportemballage?	☐ Ikke relevant	☒ Ja	☐ Nej
Anvender leverandøren flergangsemballage	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej
Anvender leverandøren returemballage?	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej
Øvrige oplysninger: Ved levering til kunde ombyttes Euro-paller, dvs. retursystem for transportemballage			

7. BYGGEFASEN

Særlige krav til opbevaring?	☐ Ikke relevant	☒ Ja	☐ Nej	Hvis 'ja', specificer: Opbevares tørt i ubrudt emballage.
Særlige krav til omgivende byggematerialer?	☐ Ikke relevant	☒ Ja	☐ Nej	Hvis 'ja', specificer: Se produktinformation
Øvrige oplysninger: Leveres i 25 kg sække.				

8. BRUGSFASEN

Stiller varen særlige krav til brug og vedligehold?	☐ Ja	☒ Nej	Hvis 'Ja', specificer			
Stiller varen særlige krav til energitilførsel under brug?	☐ Ja	☒ Nej	Hvis 'Ja', specificer			
Vurderet teknisk livslængde af varen angives med et af alternativerne a) eller b) nedenfor:						
a) Reference livslængde forventes at være ca.	5 år ☐	10 år ☐	15 år ☐	25 år ☐	>50 år ☒	Kommentar:
b) Reference livslængde vurderes at være i intervallet:	år					
Øvrige oplysninger:						

9. NEDRIVNING

Er varen forberedt til nedrivning/demontering?	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis 'Ja', specificer:
Kræver varen særlige tiltag til beskyttelse af helbred og miljø ved nedrivning/demontering?	☐ Ikke relevant	☒ Ja	☐ Nej	Hvis 'Ja', specificer: Under nedrivning/demontering bør åndedrætsværn anvendes pga. udvikling af støv.
Øvrige oplysninger: Mekanisk nedrivning er muligt.				

10. AFFALDSHÅNDTERING

Er genvinding mulig for hele eller dele af varen?	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis 'Ja', specificer:
Er materialegenvinding mulig for hele eller dele af varen?	☐ Ikke relevant	☒ Ja	☐ Nej	Hvis 'Ja', specificer: 100% kan materialegenvindes ved granulering til fyldmateriale
Er energigenvinding mulig for hele eller dele af varen?	☐ Ikke relevant	☒ Ja	☐ Nej	Hvis 'Ja', specificer: Varen kan ikke udnyttes til energigenvinding. Emballage kan udnyttes til energigenvinding.
Har leverandøren restriktioner og anbefalinger for materiale- eller energigenvinding eller deponering?	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis 'Ja', specificer:
Angiv affaldskode for den leverede vare: 17 01 06 for den leverede vare. 17 01 07 for uhærdet materiale 15 01 01 for tom emballage				
Er den leverede vare klassificeret som farligt affald?			☒ Ja	☐ Nej
Hvis varens kemiske sammensætning ændres efter byggeprocessen og den færdige indbyggede vare dermed får en anden affaldskode angives denne her. Er varen uforandret udelades nedenstående oplysninger.				
Angiv affaldskode for den indbyggede vare: 17 01 07				
Er den indbyggede vare klassificeret som farligt affald?			☐ Ja	☒ Nej
Øvrige oplysninger				

11. INDEKLIMA

Ved tilsigtet anvendelse afgiver varen følgende emissioner:			☐ Varen afgiver ingen emissioner	
Type af emissioner	Mængde ($\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$) eller ($\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$)		Målemetode	Kommentar
	4 uger	26 uger		
TVOC	<16 $\mu\text{g}/(\text{m}^2\text{h})$		ISO 16000-6 (eurofins internal method no.: 9812/2808)	
Formaldehyd	<4 $\mu\text{g}/(\text{m}^2\text{h})$		ISO 16000-3 (eurofins internal method no.: 9812/8400)	
Ammoniak	<20 $\mu\text{g}/(\text{m}^2\text{h})$		(eurofins internal method no.: 9812/4430)	
Giver varen anledning til støj?			☐ Ikke relevant	☐ Ja ☒ Nej
Værdi:	Enhed :	Målemetode:		
Giver varen anledning til elektriske felter?			☐ Ikke relevant	☐ Ja ☒ Nej
Værdi:	Enhed:	Målemetode:		
Giver varen anledning til magnetiske felter?			☐ Ikke relevant	☐ Ja ☒ Nej
Værdi:	Enhed :	Målemetode:		

Henvisninger

Bilag