



YDEEVNEDEKLARATION

Nr. DK.06.03.15-1



1. Byggevaretype: Hældningstolerant asymmetrisk murbinder
2. Identifikation: Multipladebinder DK.06.03.15-1
3. Anvendelse: Multipladebinder anvendes til at forbinde to vægge i en hulmur, bestående af bagmur i Multiplader limet med Multipladelim, og formur af byggesten opmuret med normalmørtel iht. DS/EN 1996.
4. Fabrikant: Arminox® A/S
Jernvej 22, Mønsted
DK-8800 Viborg
5. Bemyndigede repræsentant: Ikke relevant
6. Attestering: System 3
7. Notificeret Organ: ID nummer 1235: Teknologisk Institut; Kongsvang alle 29; Bygning 21; DK-8000 Århus C
8. Deklareret ydeevne:



Væsentlige egenskaber	Ydeevne			Harmoniseret teknisk specifikation
Tråddiameter	Ø3,0mm			EN 845-1
Længder	120 - 500mm ± 2,5 %			
Austenitisk rustfrit stål	1.4301 (EN 10088)			
Flydespænding, f _{yk}	Min. 600MPa			
Elasticitetsmodul, E _{0k}	200.000MPa			
Materiale reference	R 3			
Farlige stoffer	Ingen.			
Bæreevne, tryk	Fastsættes ved dimensionering iht. DS/EN 1996 og SBI Anvisning 157:1989			
Bæreevne, træk	Mørtel	Karakteristisk forankrings-styrke mørtel formur	Karakteristisk forankrings-styrke bagmur	
	M1,5	1,5kN	1,38kN	
	M2,5	1,8kN	1,38kN	
	M5,0	2,5kN	1,38kN	
	M10	3,5kN	1,38kN	
Vandafvisende evne	Ribbet overflade, binderen vil ikke transportere vand mellem vangerne i hulmuren. Må ikke have fald mod bagmur.			

Ydeevne for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Samme fabrikant erklærer hermed at produktet er i overensstemmelse med kravene i DS/EN 845-1 samt forudsætningerne for CE-mærkning iht. Anneks ZA.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Brian Andersen

Brian Andersen, Kvalitetschef, den 14. Juni 2013