

Kalksandstenlimske LF 115 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Kalksandstenlimske er en rustfri limske med plasthåndtag. Denne limske er med krog som gør, at den kan hænge på kanten af murerspanden.

Anvendelsesområde

Kalksandstenlimske LF anvendes til påføring af lim på kalksandsten. Kalksandstenlimske LF fås til 115, 150, 200 og 240 mm vægtykkelse.

Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfuger skal udføres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktioner og Murværksnormen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand efter brug.


Teknisk data

Håndtag	Plast
Materiale	Rustfri stål
Vægtykkelse	115 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	2344566

Anvendelse



KS Blokfix




KS QUADRO



KS Tilpasningssten 1900



KS Mørtelslæde



KS Limske SF (fer-not)

Kalksandstenlimske LF 150 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Kalksandstenlimske er en rustfri limske med plasthåndtag. Denne limske er med krog som gør, at den kan hænge på kanten af murerspanden.

Anvendelsesområde

Kalksandstenlimske LF anvendes til påføring af lim på kalksandsten. Kalksandstenlimske LF fås til 115, 150, 200 og 240 mm vægtykkelse.

Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfuger skal udføres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktioner og Murværksnormen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand efter brug.


Teknisk data

Håndtag	Plast
Materiale	Rustfri stål
Vægtykkelse	150 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	2056655

Anvendelse



KS Blokfix




KS QUADRO



KS Tilpasningssten 1900




KS Mørtelslæde



KS Limske SF (fer-not)

Kalksandstenlimske LF 200 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Kalksandstenlimske er en rustfri limske med plasthåndtag. Denne limske er med krog som gør, at den kan hænge på kanten af murerspanden.

Anvendelsesområde

Kalksandstenlimske LF anvendes til påføring af lim på kalksandsten. Kalksandstenlimske LF fås til 115, 150, 200 og 240 mm vægtykkelse.

Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfuger skal udføres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktioner og Murværksnormen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand efter brug.


Teknisk data

Håndtag	Plast
Materiale	Rustfri stål
Vægtykkelse	200 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	2340607

Anvendelse



KS Blokfix



KS QUADRO



KS Tilpasningssten 1900



KS Mørtelslæde



KS Limske SF (fer-not)

Kalksandstenlimske LF 240 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Kalksandstenlimske er en rustfri limske med plasthåndtag. Denne limske er med krog som gør, at den kan hænge på kanten af murerspanden.

Anvendelsesområde

Kalksandstenlimske LF anvendes til påføring af lim på kalksandsten. Kalksandstenlimske LF fås til 115, 150, 200 og 240 mm vægtykkelse.

Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfuger skal udføres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktioner og Murværksnormen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand efter brug.


Teknisk data

Håndtag	Plast
Materiale	Rustfri stål
Vægtykkelse	240 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	2056660

Anvendelse



KS Blokfix



KS QUADRO



KS Tilpasningssten 1900



KS Mørtelslæde



KS Limske SF (fer-not)