


Kalksandstenlimske SF 115 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Kalksandstenlimske til studsfiger med fer og not, er en rustfri limske med plashåndtag. Denne limske er med krog som gør, at den kan hænqe på kanten af murerpanden.

Anvendelsesområde

Kalksandstenlimske SF anvendes til påføring af lim i studsfige på kalksandsten med fer og not. Kalksandstenlimske SF fås til 115, 150, 200 og 240 mm vægtykkelse.

Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfiger skal udføres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktioner og Murværksnormen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand efter brug.

Teknisk data

Håndtag	Plast
Materiale	Rustfri stål
Vægtykkelse	115 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	2344568

Anvendelse



KS Blokfix



KS Vinterfix



KS QUADRO




KS Limske LF



KS Mørtelslæde

Kalksandstenlimske SF 150 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Kalksandstenlimske til studsfuger med fer og not, er en rustfri limske med plasthåndtag. Denne limske er med krog som gør, at den kan hænge på kanten af murerspanden.

Anvendelsesområde

Kalksandstenlimske SF anvendes til påføring af lim i studsfuge på kalksandsten med fer og not. Kalksandstenlimske SF fås til 115, 150, 200 og 240 mm vægtykkelse.

Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfuger skal udføres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktioner og Murværksnormen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand efter brug.

Teknisk data

Håndtag	Plast
Materiale	Rustfri stål
Vægtykkelse	150 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	2056659

Anvendelse



KS Blokfix



KS Vinterfix



KS QUADRO



KS Limske LF



KS Mørtelslæde

Kalksandstenlimske SF 200 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Kalksandstenlimske til studsfuger med fer og not, er en rustfri limske med plasthåndtag. Denne limske er med krog som gør, at den kan hænge på kanten af murerspanden.

Anvendelsesområde

Kalksandstenlimske SF anvendes til påføring af lim i studsfuge på kalksandsten med fer og not. Kalksandstenlimske SF fås til 115, 150, 200 og 240 mm vægtykkelse.

Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfuger skal udføres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktioner og Murværksnormen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand efter brug.

Teknisk data

Håndtag	Plast
Materiale	Rustfri stål
Vægtykkelse	200 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	2340608

Anvendelse



KS Blokfix



KS Vinterfix



KS QUADRO



KS Limske LF



KS Mørtelslæde

Kalksandstenlimske SF 240 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Kalksandstenlimske til studsfuger med fer og not, er en rustfri limske med plasthåndtag. Denne limske er med krog som gør, at den kan hænge på kanten af murerspanden.

Anvendelsesområde

Kalksandstenlimske SF anvendes til påføring af lim i studsfuge på kalksandsten med fer og not. Kalksandstenlimske SF fås til 115, 150, 200 og 240 mm vægtykkelse.

Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfuger skal udføres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktioner og Murværksnormen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand efter brug.

Teknisk data

Håndtag	Plast
Materiale	Rustfri stål
Vægtykkelse	240 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	2056661

Anvendelse



KS Blokfix



KS Vinterfix



KS QUADRO



KS Limske LF



KS Mørtelslæde