

Kalksandstenmørtelslæde 115 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Kalksandstenmørtelslæde i rustfri stål.

Anvendelsesområde

Kalksandstenmørtelslæde anvendes til påføring af lim i liggefuge på kalksandsten. Kalksandstenmørtelslæde fås til 115, 150, 200 og 240 mm vægtykkelse.

Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfuger skal udføres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktioner og Murværksnormen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand efter brug.


Teknisk data

Materiale	Rustfri stål
Vægtykkelse	115 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	2344572

Anvendelse



KS Blokfix




KS QUADRO



KS Tilpasningssten 1900



KS Limske LF



KS Limske SF (fer-not)

Kalksandstenmørtelslæde 150 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Kalksandstenmørtelslæde i rustfri stål.

Anvendelsesområde

Kalksandstenmørtelslæde anvendes til påføring af lim i liggefuge på kalksandsten. Kalksandstenmørtelslæde fås til 115, 150, 200 og 240 mm vægtykkelse.

Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfuger skal udføres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktioner og Murværksnormen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand efter brug.


Teknisk data

Materiale	Rustfri stål
Vægtykkelse	150 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	2059510

Anvendelse



KS Blokfix



KS QUADRO



KS Tilpasningssten 1900



KS Limske LF



KS Limske SF (fer-not)

Kalksandstenmørtelslæde 200 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Kalksandstenmørtelslæde i rustfri stål.

Anvendelsesområde

Kalksandstenmørtelslæde anvendes til påføring af lim i liggefuge på kalksandsten. Kalksandstenmørtelslæde fås til 115, 150, 200 og 240 mm vægtykkelse.

Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfuger skal udføres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktioner og Murværksnormen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand efter brug.

Teknisk data

Materiale	Rustfri stål
Vægtykkelse	200 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	2344574

Anvendelse



KS Blokfix



KS QUADRO



KS Tilpasningssten 1900



KS Limske LF



KS Limske SF (fer-not)

Kalksandstenmørtelslæde 240 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Kalksandstenmørtelslæde i rustfri stål.

Anvendelsesområde

Kalksandstenmørtelslæde anvendes til påføring af lim i liggefuge på kalksandsten. Kalksandstenmørtelslæde fås til 115, 150, 200 og 240 mm vægtykkelse.

Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfuger skal udføres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktioner og Murværksnormen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand efter brug.


Teknisk data

Materiale	Rustfri stål
Vægtykkelse	240 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	2059512

Anvendelse



KS Blokfix



KS QUADRO



KS Tilpasningssten 1900



KS Limske LF



KS Limske SF (fer-not)