

Kooltherm K3 10 x 20 x 60 cm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Fenolskumsisoleringsplade med en fiberfri kerne, belagt med glasvæv på begge sider. Isolering til H+H Termoblokken byggesystemet.

Anvendelsesområde

Kooltherm K3 anvendes som isolering ved vinduesfalske og etageadskillelse samt tilsvarende konstruktioner.


Udførelse

Kooltherm K3 isoleringsplader kan tildannes med eksempel fintandet håndsav eller en rundsav. Mindre tilpasninger så som indsnit og lignende kan fortages med en skarp kniv eller en isoleringskniv.

Teknisk data

Materiale	Fenolskumsisoleringsplade med en fiberfri kerne, belagt med glasvæv på begge sider.
Varmeledningsevne, design, udvendigt mur	0,021 W/m k
Tykkelse mm	100 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	1372221

Anvendelse

				
Termoblokken 375	Porebetonbjælke	Porebetonbjælke		

Kooltherm K3 16 x 20 x 60 cm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Fenolskumsisoleringsplade med en fiberfri kerne, belagt med glasvæv på begge sider. Isolering til H+H Termoblokken byggesystemet.

Anvendelsesområde

Kooltherm K3 anvendes som isolering ved vinduesfalske og etageadskillelse samt tilsvarende konstruktioner.


Udførelse

Kooltherm K3 isoleringsplader kan tildannes med eksempel fintandet håndsav eller en rundsav. Mindre tilpasninger så som indsnit og lignende kan fortages med en skarp kniv eller en isoleringskniv.

Teknisk data

Materiale	Fenolskumsisoleringsplade med en fiberfri kerne, belagt med glasvæv på begge sider.
Varmeledningsevne, design, udvendigt mur	0,021 W/m k
Tykkelse mm	160 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	1561465

Anvendelse

				
Termoblokken 375	Porebetonbjælke	Porebetonbjælke		