

Multipladebinder, Ø4/12"

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Multipladebinder ribbet. Rivfri udformning for højere sikkerhed. Ribbet overflade sikre høj vedhæftning.

Anvendelsesområde

Multipladebinder anvendes til at forbinde to vægge i en hulmur, bestående af bagmur i Multiplader limet med Blokfix eller Vinterfix og formur af byggesten opmuret med normalmørtel iht. DS/EN1996. Multipladebinder kan anvendes til eksponeringsklasse MX3 – Eksponeret for vandpåvikninger plus frost-tø-cykler.

Udførelse

Binderen monteres samtidig med opførelse af Multipladen. Binderen slås lodret i Multipladen. Indmurlængden skal være min. 40 mm i for- og bagmur. Dæklaget i for- og bagmur skal være min. 25 mm. Binderlængden skal være min. 80 mm + hulrum. Binderen skal monteres med fald mod formur. Antal bindere og dimensionering fastsættes iht. DS/EN 1996.

Teknisk data	
Materiale	Austenitisk rustfrit stål 1.4301 (EN 10088)
Eksponeringsklasse	MX3
Diameter	Ø4 mm
Mål i mm	50/300/øje
Min. hulrum	140 mm
Max. hulrum	220 mm
Lagerenhed	Kasse
DB Nr.	5043686

Anvendelse				
 Multipladen 535				

Multipladebinder, Ø4/14"

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Multipladebinder ribbet. Rivfri udformning for højere sikkerhed. Ribbet overflade sikre høj vedhæftning.

Anvendelsesområde

Multipladebinder anvendes til at forbinde to vægge i en hulmur, bestående af bagmur i Multiplader limet med Blokfix eller Vinterfix og formur af byggesten opmuret med normalmørtel iht. DS/EN1996. Multipladebinder kan anvendes til eksponeringsklasse MX3 – Eksponeret for vandpåvikninger plus frost-tø-cykler.

Udførelse

Binderen monteres samtidig med opførelse af Multipladen. Binderen slås lodret i Multipladen. Indmurlængden skal være min. 40 mm i for- og bagmur. Dæklaget i for- og bagmur skal være min. 25 mm. Binderlængden skal være min. 80 mm + hulrum. Binderen skal monteres med fald mod formur. Antal bindere og dimensionering fastsættes iht. DS/EN 1996.

Teknisk data	
Materiale	Austenitisk rustfrit stål 1.4301 (EN 10088)
Eksponeringsklasse	MX3
Diameter	Ø4 mm
Mål i mm	50/350/øje
Min. hulrum	190 mm
Max. hulrum	270 mm
Lagerenhed	Kasse
DB Nr.	1667772

Anvendelse				
 Multipladen 535				

Multipladebinder, Ø4/16"

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Multipladebinder ribbet. Rivfri udformning for højere sikkerhed. Ribbet overflade sikre høj vedhæftning.

Anvendelsesområde

Multipladebinder anvendes til at forbinde to vægge i en hulmur, bestående af bagmur i Multiplader limet med Blokfix eller Vinterfix og formur af byggesten opmuret med normalmørtel iht. DS/EN1996. Multipladebinder kan anvendes til eksponeringsklasse MX3 – Eksponeret for vandpåvikninger plus frost-tø-cykler.

Udførelse

Binderen monteres samtidig med opførelse af Multipladen. Binderen slås lodret i Multipladen. Indmurlængden skal være min. 40 mm i for- og bagmur. Dæklaget i for- og bagmur skal være min. 25 mm. Binderlængden skal være min. 80 mm + hulrum. Binderen skal monteres med fald mod formur. Antal bindere og dimensionering fastsættes iht. DS/EN 1996.

Teknisk data	
Materiale	Austenitisk rustfrit stål 1.4301 (EN 10088)
Eksponeringsklasse	MX3
Diameter	Ø4 mm
Mål i mm	50/400/øje
Min. hulrum	240 mm
Max. hulrum	320 mm
Lagerenhed	Kasse
DB Nr.	1453486

Anvendelse				
 Multipladen 535				