


U-skål, 300 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

U-skål er en forskallingsblok af porebeton med en tør densitet på 535 kg/m³. U-skålen findes i tykkelserne 300 og 365 mm.

Anvendelsesområde

U-skåle anvendes til forskalling ved in-situ, pladsstøbt betonbjælker.


Udførelse

U-skåle skal under montage understøttes. Understøtningen må først fjernes, når betonbjælke er hærdnet.


Teknisk data

Tykkelse	300 mm
Højde	250 mm
Længde	600 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	5066583

Anvendelse




Celblokken 375



Termoblokken 375

U-skål med EPS, 365 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

U-skål med EPS er en forskallingsblok af porebeton med en tørdensitet på 535 kg/m³. U-skålen findes i tykkelserne 300 og 365 mm.

Udførelse



U-skåle skal under montage understøttes. Understøtningen må først fjernes, når betonbjælke er hærdnet.

Anvendelsesområde

U-skåle anvendes til forskalling ved in-situ, pladsstøbt betonbjælker.

Teknisk data	
Tykkelse	365 mm
Højde	250 mm
Længde	600 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	5066585

Anvendelse

 Celblokken 375	 Termoblokken 375			
---	---	--	--	--