

Vægelementbinder, Ø3/10"

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Vægelementbinder ribbet. Rivfri udformning for højere sikkerhed. Ribbet overflade sikre høj vedhæftning.

Anvendelsesområde

Vægelementbinder anvendes til at forbinde to vægge i en hulmur, bestående af bagmur i Vægelementet limet med Elementfix eller Vinterfix og formur af byggesten opmuret med normalmørtel iht. DS/EN1996. Vægelementbinder kan anvendes til eksponeringsklasse MX3 – Eksponeret for vandpåvikninger plus frost-tø-cykler.

Udførelse

Binderen monteres samtidig med opførelse af Vægelementet. Indmuringslængden skal være min. 40 mm i for- og bagmur. Dæklaget i for- og bagmur skal være min. 25 mm. Binderlængden skal være min. 80 mm + hulrum. Binderen skal monteres med fald mod formur. Antal bindere og dimensionering fastsættes iht. DS/EN 1996.

Teknisk data

Materiale	Austenitisk rustfrit stål 1.4301 (EN 10088)
Eksponeringsklasse	MX3
Diameter	Ø3 mm
Mål i mm	50/250/øje
Min. hulrum	90 mm
Max. hulrum	170 mm
Lagerenhed	Kasse
DB Nr.	5043688

Anvendelse

 Vægelementet 575	 Falselement	 Brystning		
---	--	--	--	--

Vægelementbinder, Ø3/12"

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Vægelementbinder ribbet. Rivfri udformning for højere sikkerhed. Ribbet overflade sikre høj vedhæftning.

Anvendelsesområde

Vægelementbinder anvendes til at forbinde to vægge i en hulmur, bestående af bagmur i Vægelementet limet med Elementfix eller Vinterfix og formur af byggesten opmuret med normalmørtel iht. DS/EN1996. Vægelementbinder kan anvendes til eksponeringsklasse MX3 – Eksponeret for vandpåvikninger plus frost-tø-cykler.

Udførelse

Binderen monteres samtidig med opførelse af Vægelementet. Indmuringslængden skal være min. 40 mm i for- og bagmur. Dæklaget i for- og bagmur skal være min. 25 mm. Binderlængden skal være min. 80 mm + hulrum. Binderen skal monteres med fald mod formur. Antal bindere og dimensionering fastsættes iht. DS/EN 1996.

Teknisk data

Materiale	Austenitisk rustfrit stål 1.4301 (EN 10088)
Eksponeringsklasse	MX3
Diameter	Ø3 mm
Mål i mm	50/300/øje
Min. hulrum	140 mm
Max. hulrum	220 mm
Lagerenhed	Kasse
DB Nr.	5043689

Anvendelse

 Vægelementet 575	 Falselement	 Brystning		
---	--	--	--	--

Vægelementbinder, Ø3/15"

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Vægelementbinder ribbet. Rivfri udformning for højere sikkerhed. Ribbet overflade sikre høj vedhæftning.

Anvendelsesområde

Vægelementbinder anvendes til at forbinde to vægge i en hulmur, bestående af bagmur i Vægelementet limet med Elementfix eller Vinterfix og formur af byggesten opmuret med normalmørtel iht. DS/EN1996. Vægelementbinder kan anvendes til eksponeringsklasse MX3 – Eksponeret for vandpåvikninger plus frost-tø-cykler.

Udførelse

Binderen monteres samtidig med opførelse af Vægelementet. Indmuringslængden skal være min. 40 mm i for- og bagmur. Dæklaget i for- og bagmur skal være min. 25 mm. Binderlængden skal være min. 80 mm + hulrum. Binderen skal monteres med fald mod formur. Antal bindere og dimensionering fastsættes iht. DS/EN 1996.

Teknisk data

Materiale	Austenitisk rustfrit stål 1.4301 (EN 10088)
Eksponeringsklasse	MX3
Diameter	Ø3 mm
Mål i mm	50/375/øje
Min. hulrum	215 mm
Max. hulrum	295 mm
Lagerenhed	Kasse
DB Nr.	1666995

Anvendelse

 Vægelementet 575	 Falselement	 Brystning		
---	--	--	--	--