

Vinduesbeslag 100 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Vinduesbeslag i 100 mm, fremstillet i ABS.

Anvendelsesområde


Vinduesbeslag 100 mm anvendes i H+H Termoblokken, hvor isolering i falsen er 100 mm.

Udførelse

Vinduesbeslag skal placeres iht. Vindues producentens anvisning.

Vinduesbeslag monteres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktioner på Termoblokken.

Teknisk data	
Materiale	ABS
Farve	Antrasitgrå
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	1437265

Anvendelse				
 Termoblokken 375				

Vinduesbeslag 160 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Vinduesbeslag i 160 mm, fremstillet i ABS.

Anvendelsesområde

Vinduesbeslag 160 mm anvendes i H+H Termoblokken, hvor isolering i falsen er 160 mm.

Udførelse

Vinduesbeslag skal placeres iht. Vindues producentens anvisning.

Vinduesbeslag monteres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktioner på Termoblokken.

Teknisk data	
Materiale	ABS
Farve	Antrasitgrå
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	1949934

Anvendelse				
 Termoblokken 375				