

# Vægelementet 575

## Teknisk Datablad



Teknisk data	
Densitet, tør	575 +/-25 kg/m <sup>3</sup>
Tykkelse	100, 125 og 150 mm
Bredde	199, 299 og 599 mm
Højde	2400-3000 mm
Format	Se H+H Produktoversigt
Toleranceklasse	T3
Tykkelse	+/- 1 mm
Bredde	+/- 1,5 mm
Højde	+/- 3 mm
Planhed, limflade	≤ 1 mm
Parallelitet, limflade	≤ 1 mm
Svind	≤ 0,2 mm/m
Trykstyrke, middel [fb]	≥ 5 MPa
Trykstyrke [fk]	≥ 4,5 MPa
Bøjningstrækstyrke [[fcflk; 0,05], vandret akse, Vægelementet	≥ 1,1 MPa
Bøjningstrækstyrke [fxk2] , lodret akse, Elementfix eller Vinterfix	≥ 0,5 MPa
Vedhæftningsstyrke, Vægelementet og Elementfix eller Vinterfix [fvk0]	≥ 0,4 MPa
Brandklasse	Euroklasse A1
Armering	Transportarmering
Elasticitetsmodul [Ecm]	2125 MPa
Varmeledningsevne, design, indvendigt mur	0,16 W/m k
Vanddampdiffusionskoefficient [μ]	5-10