

Lateien

H+H Dragende lateien

Bestelnummer	Bestelnummer oud	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	kN/m ¹		Stuks per pallet	Gewicht kg per stuk
S1264222	22511500	1500	250	100	25,7	●	32	37,9
S1264245	22512000	2000	250	100	13,6	●	32	50,5
S1264223	22541500	1500	250	150	34,4	●	20	56,8
S1264246	22542000	2000	250	150	18,6	●	20	75,8
S1264263	22542500	2500	250	150	11,0	●	20	94,7
S1264226	22561500	1500	250	200	46,2	●	16	75,8
S1264264	22562500	2500	250	200	14,2	●	16	101,0

Vellingkant éénzijdig en tweezijdig mogelijk op H+H dragende lateien (maatwerk).
Dragende lateien mogen niet ingekort worden.

Om de juiste dikte te krijgen mogen meerdere lateien naast elkaar gelegd worden.

● Voorraadartikel

H+H Niet dragende lateien

Bestelnummer	Bestelnummer oud	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)		Stuks per pallet	Gewicht kg per stuk
S1264140	21511250	1250	125	100	●	40	11,1
S1264141	21521250	1250	125	115	●	40	12,8
S1264145	21521500	1500	125	115	●	40	15,3
S1264142	21541250	1250	125	150	●	30	16,6
S1264146	21541500	1500	125	150	●	30	20,0
S1264150	21542000	2000	125	150	●	30	26,6
S1264154	21542500	2500	125	150	●	30	33,3
S1264143	21551250	1250	125	175	●	30	19,4
S1264264	21552000	1500	125	175	●	30	23,3

Vellingkant éénzijdig en tweezijdig mogelijk op H+H Niet dragende lateien (maatwerk).

De H+H Niet dragende lateien 125 hoog zijn toepasbaar bij niet dragende en dragende wanden.

De lateien 125 hoog zijn een component van de drukzone. Bij het plaatsen moet er rekening gehouden worden met de trek- en drukzone van de wand.

Tegendruk is nodig bij lange overspanningen.

● Voorraadartikel



H+H Latei