

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. **DOP-PL-HH-1291/25**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **H+H Cienkowarstwowa biała zaprawa klejąca do betonu komórkowego i silikatów - zimowa**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **ściany murowane, słupy i ściany działowe**
3. Producent: **HUGFARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o. ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa, Polska**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
5. Norma zharmonizowana: **EN 998-2:2016**
Jednostka notyfikowana: **BAU-ZERT Ost e. V., Kronenstraße 55-58, 10117 Berlin, Niemcy, numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0790**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień:	A1*
Wytrzymałość na ściskanie:	M 10
Wytrzymałość spoiny: początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie:	0,3 N/mm ² (wartość tab. Wg załącznika C normy EN 998-2:2016)
Wytrzymałość spoiny: charakterystyczna wytrzymałość na zginanie:	NPD
Absorpcja wody:	≤ 0,30 kg/(m ² *min ^{0,5})
Zawartość chlorków:	≤ 0,1 %Cl
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ:	5/20 (wartość tab. Wg EN 1745:2012 Tabela A.12)
Przewodność cieplna λ _{10,dry, mat}	≤ 0,49 dla P=50% ≤ 0,53 dla P=90% (wartość tab. Wg EN 1745:2012 Tabela A.12)
Trwałość (mrozoodporność)	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

* Klasyfikacja wg normy PN-EN 998-2:2016 na podstawie zawartości materiałów organicznych poniżej 1,0 %.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Andrzej Grenda
Częstochowa dnia: 08-01-2025

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Grenda