



**PARTNERS IN WALL BUILDING**

## H+H Primer/Dybdegrunder

10 liter - klar

**DK**

### **H+H PRIMER/DYBDEGRUNDER**

#### **Produkt**

Vandbaseret fugt-imprægneringsmiddel, farveløs grunder til inden- og udendørs brug.

#### **Anvendelsesområde**

Grundning af fast, sugende, mineralsk underlag, som puds og porebeton.

#### **Forberedelse af underlag**

Underlaget skal være solidt, rent, tørt og fast.

#### **Forarbejdning**

Omrystes før brug.  
Males, rulles, sprøjtes på.  
Tørretid ca. 0,5 time.

#### **Arbejdstemperatur**

Underlags- og lufttemperatur ikke under +5°C.

#### **Forbrug**

Der anvendes min. 0,1 l koncentrat per m<sup>2</sup> som altid påføres fortyndet med vand. Blandingsforhold minimum 1:1 og maksimum 1:10, alt efter underlagets sugeevne.

#### **Opbevaring**

Køligt, men frostfrit. Opbevaring ca. 24 mdr. i original emballage. Brudt emballage lukkes tæt, og indholdet anvendes snarest.

**S**

### **H+H PRIMER**

#### **Produkt**

Vattenbaserat fuktimpregneringsmiddel, färglös primer för inom- och utomhusbruk.

#### **Användningsområde**

Grundning av fast, sugande, mineraliskt underlag som puts och lättbetong.

#### **Beredning av underlag**

Underlaget ska vara solitt, rent, torrt och fast.

#### **Förberedelse**

Skakas innan användning. Målas, rullas eller sprutas på.  
Torktid ca. 0,5 timmar.

#### **Arbetstemperatur**

Underlags- och lufttemperatur ej under +5°C.

#### **Åtgång**

Använd min. 0,1 l koncentrat per m<sup>2</sup> som alltid påføres utspätt med vatten. Blandningsförhållande minimum 1:1 och maximum 1:10, allt efter underlagets sugegenskaper.

#### **Förvaring**

Svalt, men frostfritt. Förvaring ca. 24 mån. i originalemballage. Brutet emballage förvaras väl tillslutet, och innehållet ska användas snarest.

**GB**

### **H+H PRIMER/DEEP GROUNDER**

#### **Product**

Water-based damp-impregnation medium, colourless grounder for indoor and outdoor use.

#### **Areas of application**

Grounding of firm, porous, mineral substrate, such as render and aircrete.

#### **Preparation of substrate**

Substrate must be solid, clean, dry and firm.

#### **Preparation**

Shake before use. Paint, roll or spray on. Drying time approx. 30 mins.

#### **Working temperature**

Substrate and air temperature must be over +5°C.

#### **Consumption**

Use min. 0.1 l concentrate per m<sup>2</sup>, always applied diluted with water. Mixing ratio minimum 1:1 and maximum 1:10, depending on porosity of substrate.

#### **Storage**

Cool but protect from frost. Storage approx. 24 mths. in original packaging. Used packaging must be sealed and the contents used as soon as possible.

