

Kalksandstenlimskopa LF 150 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivning

Kalksandstenslimskopa är en rostfri limskopa med plashandtag. Denna limskopa är försedd med krok som gör att den kan hängas på kanten av murarhinken.

Användningsområde

Kalksandstenslimskopa LF används för applicering av lim på kalksandsten. Kalksandstenslimskopa LF finns för 150, 200 och 240 mm vägg tjocklek.

Prestanda

Förarbete, utläggning och efterbehandling av limfogar ska utföras i enlighet med H+H Sveriges arbetsanvisningar och Murverksnormen.

Rengöring

Verktyg rengörs med vatten efter användning.

Tekniska data

Hantera	Plast
Material	Rostfritt stål
vägg tjocklek	150 mm
Lagerenhet	St
Art. nr.	27001500

Användning



Kalksandsten Blockfix



Kalksandsten 1900



Tillpassningssten 1900



Kalksandstenlimslåde



Limskopa SF fjäder-spår

Kalksandstenlimske LF 200 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Kalksandstenlimske er en rustfri limske med plasthåndtag. Denne limske er med krog som gør, at den kan hænge på kanten af murerspanden.

Anvendelsesområde

Kalksandstenlimske LF anvendes til påføring af lim på kalksandsten. Kalksandstenlimske LF fås til 115, 150, 200 og 240 mm vægtykkelse.

Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfuger skal udføres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktioner og Murværksnormen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand efter brug.

Teknisk data

Håndtag	Plast
Materiale	Rustfri stål
Vægtykkelse	200 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	2340607

Användning



KS Blokfix



KS QUADRO



KS Tilpasningssten 1900



KS Mørtelslæde



KS Limske SF (fer-not)

Kalksandstenlimskopa LF 240 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivning

Kalksandstenslimskopa är en rostfri limskopa med plasthandtag. Denna limskopa är försedd med krok som gör att den kan hängas på kanten av murarhinken.

Användningsområde

Kalksandstenslimskopa LF används för applicering av lim på kalksandsten. Kalksandstenslimskopa LF finns för 150, 200 och 240 mm vägg tjocklek.

Prestanda

Förarbete, utläggning och efterbehandling av limfogar ska utföras i enlighet med H+H Sveriges arbetsanvisningar och Murverksnormen.

Rengöring

Verktyg rengörs med vatten efter användning.

Tekniska data

Hantera	Plast
Material	Rostfritt stål
vägg tjocklek	240 mm
Lagerenhet	St
Art. nr.	27002400

Användning



Kalksandsten Blockfix



Kalksandsten 1900



Tillpassningssten 1900



Kalksandstenlimsläde



Limskopa SF fjäder-spår