

Kalksandstenlimskopa LF 150 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivning

Kalksandstenslimskopa är en rostfri limskopa med plasthandtag. Denna limskopa är försedd med krok som gör att den kan hängas på kanten av murarhinken.

Användningsområde

Kalksandstenslimskopa LF används för applicering av lim på kalksandsten. Kalksandstenslimskopa LF finns för 150, 200 och 240 mm vägg tjocklek.

Prestanda

Förarbete, utläggning och efterbehandling av limfogar ska utföras i enlighet med H+H Sveriges arbetsanvisningar och Murverksnormen.

Rengöring

Verktyg rengörs med vatten efter användning.

Tekniska data

Hantera	Plast
Material	Rostfritt stål
vägg tjocklek	150 mm
Lagerenhet	St
Art. nr.	27001500

Användning



Kalksandsten Blockfix



Kalksandsten 1900



Tillpassningssten 1900



Kalksandstenlimsläde



Limskopa SF fjäder-spår

Kalksandstenlimskopa LF 200 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivning

Kalksandstenslimskopa är en rostfri limskopa med plasthandtag. Denna limskopa är försedd med krok som gör att den kan hängas på kanten av murarhinken.

Användningsområde

Kalksandstenslimskopa LF används för applicering av lim på kalksandsten. Kalksandstenslimskopa LF finns för 150, 200 och 240 mm vägg tjocklek.

Prestanda

Förarbete, utläggning och efterbehandling av limfogar ska utföras i enlighet med H+H Sveriges arbetsanvisningar och Murverksnormen.

Rengöring

Verktyg rengörs med vatten efter användning.

Tekniska data

Hantera	Plast
Material	Rostfritt stål
vägg tjocklek	200 mm
Lagerenhet	St
Art. nr.	27000200

Användning



Kalksandsten Blockfix



Kalksandsten 1900



Tillpassningssten 1900




Kalksandstenlimsläde



Limskopa SF fjäder-spår

Kalksandstenlimskopa LF 240 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivning

Kalksandstenslimskopa är en rostfri limskopa med plasthandtag. Denna limskopa är försedd med krok som gör att den kan hängas på kanten av murarhinken.

Användningsområde

Kalksandstenslimskopa LF används för applicering av lim på kalksandsten. Kalksandstenslimskopa LF finns för 150, 200 och 240 mm vägg tjocklek.

Prestanda

Förarbete, utläggning och efterbehandling av limfogar ska utföras i enlighet med H+H Sveriges arbetsanvisningar och Murverksnormen.

Rengöring

Verktyg rengörs med vatten efter användning.

Tekniska data

Hantera	Plast
Material	Rostfritt stål
vägg tjocklek	240 mm
Lagerenhet	St
Art. nr.	27002400

Användning



Kalksandsten Blockfix



Kalksandsten 1900



Tillpassningssten 1900



Kalksandstenlimsläde



Limskopa SF fjäder-spår