

Vinterfix

Produktdatablad



Produktbeskrivning

Vinterfix är ett cementbaserat torrbruk som endast behöver blandas med vatten före användning.

Användningsområde

Vinterfix används som ett tunnfogslim för limning av byggstenar och element av H+H Lättbetong. Vinterfix kan används vid temperatur ner till -15°C.

Blanda

Vinterfix blandas i förhållandet 0,25 liter rent, varmt vatten per kg pulver, vilket motsvarar cirka 5,0 liter vatten per 20 kg säck. Rör ihop vattnet och pulvret tills en klumpfri och homogen massa erhålls. Låt blandningen vila i cirka 5 minuter och rör därefter om massan igen. Produkten är därefter klar för användning.

Prestanda

Förberedelse, läggning och efterbehandling av limfogar ska utföras enligt H+H Sveriges arbetsanvisning.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten efter användning, varmt vatten är att föredra.



Hänvisning

Säkerhetsdatablad.

Tekniska data

Arbetstemperatur	-15°C till +10°C
Blandningsförhållande	Cirka 5,0 l vatten för 20 kg torrbruk
Forbrukning	Se sortimentöversikt
Bearbetningstid	Max. 2 timmar
Skikt tjocklek	Cirka 2-3 mm
Färg	Grå
Innehåll	20 kg Torrbruk
Lagerenhet	Säck
Förvaring	Min. 18 månader i oöppnad förpackning
Art. nr.	91250002

Användning

				
Multiplattan 525	Celblocket 325	Celblocket 375	Väggelementet 375	Väggelementet 575