

i-PRO  
化学物質管理ランク指針  
Ver.15（製品版）

施行 2026年2月1日  
(発行 2026年1月1日)

i-PRO 株式会社  
製品化学物質管理委員会

# 目次

1. 本指針の目的 .....	2
2. 適用範囲 .....	2
3. 運用および適用除外 .....	3
4. 制定と改廃 .....	3
5. 用語の定義 .....	3
6. 規定管理物質 .....	6
6.1 禁止物質レベル 1 .....	6
6.2 禁止物質レベル 2 .....	7
6.3 禁止物質レベル 3 .....	7
6.4 管理物質 .....	7
6.5 本指針で規定する物質リスト .....	8
6.6 参考 .....	8
7. パーシオン 14 から 15 への主な変更点 .....	9
付属書 1. 禁止物質レベル 1 物質/物質群リスト	
付属書 2. 禁止物質レベル 2 物質/物質群リスト	
付属書 3. 禁止物質レベル 3 物質/物質群リスト	
付属書 4. EU RoHS 指令除外項目一覧表	
付属書 5. EU ELV 指令除外項目一覧表	
付属書 6. 禁止物質の管理値	

## 1. 本指針の目的

「化学物質管理ランク指針（製品版）」は、i-PRO が出荷する製品および i-PRO に納入される部品、デバイス、材料等に含有する化学物質について、環境負荷物質として使用を禁止する物質および管理を必要とする物質を明確にし、i-PRO の社内および製品、部品、デバイス、材料等の購入先に周知徹底し、法令順守の徹底、環境負荷を低減することを目的とする。

## 2. 適用範囲

### 2.1 製品への適用範囲（i-PRO が出荷する製品）

- (1) i-PRO で設計・製造し販売する製品
- (2) i-PRO の商標を付して販売する製品（i-PRO が第三者に設計・製造を委託している場合も含む）
- (3) i-PRO が、他社の製品を購入し組み込んで販売するシステム製品<sup>1</sup>
- (4) i-PRO が、第三者から設計・製造の委託を受けた製品（ただし、当該第三者から指定された部品、デバイス、材料等は本指針の適用を除外する）
- (5) 販売促進用の製品（社外(一般消費者に限らない)に渡すもの：景品など）
- (6) 包装材、および輸送のための包装材料（パレット、シュリンクパックなど）

### 2.2 部品、デバイス、材料等への適用範囲（i-PRO へ納入される部品、デバイス、材料等）

上記「2.1 製品への適用範囲」に示す製品に使用する部品、材料、その他の物品を対象とする。

- (1) 部品、材料（電気部品、機構部品、電気機構部品、半導体、プリント配線基板、外装部品、i-PRO 製品出荷用の包装材/包装部品を含む）
- (2) 機能ユニット/モジュール/ボード Assy、等の組立て部品など
- (3) アクセサリー（リモコン、AC アダプタなど機器を使用するための付属品）
- (4) 副資材等の構成材料など（テープ、はんだ材料、接着剤等）
- (5) 取扱説明書、保証書、製品に同梱されるその他の印刷物
- (6) 補修用スペアパーツ（法規制により要求が異なる）
- (7) 販売促進用の部材（例：ラベル）
- (8) 部品、デバイス、材料等の納入者が輸送・保護に用いる包装材で、部品、デバイス、材料等に直接接触し、対象物質が移行・混入する恐れのある物は対象（部品、デバイス、材料等に直接接触しない物は、対象外）

---

<sup>1</sup> 複数種類の製品から構成されて、まとまった機能を発揮する集合体製品

### 3. 運用および適用除外

- (1) 主要な法規制に基づき制定しているが、全てを網羅しているわけではないので個別製品等での運用は、販売時点および販売地域での条約・法・条例・業界指針その他必要要件を完全に順守し、かつ本指針を順守すること。
- (2) 本指針について、本指針の適用を除外・延期可能な項目、本指針とは別に管理が必要な項目、および本指針の適用範囲外とすることが可能な項目については、『「i-PRO 化学物質管理ランク指針(製品版)」の社内運用のための細則』（社内文書）で別途定める。なお、そのような項目がある場合、必要に応じて関係者（購入先など）に伝達する。

### 4. 制定と改廃

- (1) 本指針に関する事項については、製品化学物質管理委員会傘下の各部門の有識者代表からなるワーキンググループで審議し、環境部門責任者合議のもと、製品化学物質管理委員会 運営委員会において決裁する。
- (2) 本指針について改廃などの必要が生じた場合は、その旨を製品化学物質管理委員会または製品化学物質管理委員会事務局に申請する。
- (3) 本指針の内容は定期的（1回/年）にワーキンググループで審議し、見直す。ただし、以下の場合は適宜事務局で見直し、製品化学物質管理委員会の承認を得て改定する。
  - 1) 法改正など、社会動向の変化を反映する必要が生じた場合
  - 2) 技術動向の進展（代替技術・評価技術）、ハザードデータ、暴露データおよびリスク評価データ等を反映する必要が生じた場合

### 5. 用語の定義

本指針は、以下のように用語を定義する。

#### 5.1 規定管理物質

化学物質管理ランク指針 禁止物質選定基準に基づき選定・承認された禁止物質レベル 1 からレベル 3 の物質、および管理物質をいう。

#### 5.2 禁止物質レベル 1

次に示すいずれかの物質の中から適用範囲で規定する製品、部品、デバイス、材料等に含有する可能性のある物質を対象とする。本物質に関しては「i-PRO の規制内容」を保証する必要があり、物質によっては即時に使用を中止しなければならない。

- (1) 現在法規制で製品含有が禁止、あるいは含有濃度の上限が定められている物質
- (2) 本指針の施行後 1 年以内に法規制で製品含有が禁止、あるいは含有濃度の上限が定められる予定の物質。ただし、法規制開始日と本指針の施行日の関係から法施行より 1 年以上前に禁止物質レベル 1 に制定する場合もある

### 5.3 禁止物質レベル 2

禁止物質レベル 1 に定める物質以外で、次に示すいずれかの物質を対象とする。

- (1) 条約・法規制により期限を定めて製品含有が禁止される物質
- (2) i-PRO として条約・法規制で定められた期限を前倒して製品含有の禁止を推進する物質
- (3) i-PRO の自主的な取組みで使用を制限する物質

本物質の製品含有が確認された場合には、本指針で規定された期限や制限条件に基づいて代替の推進を行わなければならない。

### 5.4 禁止物質レベル 3

禁止物質レベル 1 およびレベル 2 に定める物質以外で、条約・法規制等で禁止が検討されており、今後の法規制動向を踏まえ代替に向けた課題を明確にすると共に i-PRO として禁止時期を検討する物質。現時点では製品含有の禁止時期を設定しない。

### 5.5 管理物質

使用実態を把握し、健康、安全衛生、適正処理等に考慮すべき物質をいう。対象とする管理物質は、意図的な使用を制限するものではなく、使用の有無および含有濃度についてデータを把握すべき物質である。対象とする管理物質について、「意図的使用」、あるいは「含有既知」である場合を把握対象とする。

### 5.6 含有既知

「原材料メーカーから管理対象物質を含有している情報の提供を受けた」、「なんらかの方法で含有しているデータを確認した」ことを指す。

### 5.7 製品含有

製品、部品、デバイス、材料等に含有するすべての場合を指す。例えば、次のような状態を指す。

- － 対象物質が意図的に使用された状態
- － 不純物として含有する状態
- － 製造工程で使用され最終製品あるいは部品、材料に対象物質が残留または付着・移行した状態  
(例えば製品の製造工程で、製品に直接触れる金型、治工具、機械設備、または塗料などに接触する容器やホース等は、残留または付着・移行に注意が必要)

### 5.8 意図的使用

特定の特性、外観、または品質をもたらすために継続的な含有が望ましい場合に、製品、部品、デバイス、材料等の製造時に意図して使用することをいう。ただし、製造過程で除去、化学反応、揮発などにより、製品、部品、デバイス、材料等に最終的に含有しない場合は除く。

### 5.9 不純物

不純物とは、天然素材中に含有され、精製過程で除去しきれない、または反応の過程で生じ技術的に除去できない物質をいう。

### 5.10 i-PRO 規制内容

i-PRO の出荷製品において禁止物質の含有に関して保証すべき内容、および／または i-PRO に納入される部品、デバイス、材料等において i-PRO の購入先が禁止物質の含有に関して保証すべき内容をいう。

### 5.11 規制値

i-PRO の出荷製品において禁止物質の含有に関して保証すべき含有濃度、および／または i-PRO に納入される部品、デバイス、材料等において i-PRO の購入先が禁止物質の含有に関して保証すべき含有濃度をいう。なお、含有濃度には不純物濃度を含む。

### 5.12 管理値

禁止物質レベル 1 の対象物質/物質群の不使用管理ができていれば超えないと考えられる含有濃度をいい、i-PRO で管理するための濃度である。万一、禁止物質の含有濃度が管理値を超えた場合には、含有理由の明確化を購入先に要請し、必要に応じて、含有濃度の管理値未満への低減を購入先に要請する。なお、管理値の保証は購入先に対しては求めない。

### 5.13 含有濃度

含有濃度とは、均質材料（ホモジニアスな材料）の質量を分母とした物質の濃度とする。なお、均質材料とは機械的に異なる材料に分解できない材料をいい、例えば次のものを均質材料とする。

- － 化合物、ポリマーアロイ、金属合金など
  - － 塗料、接着剤、インキ、ペースト、樹脂ポリマー、ガラスパウダー、セラミックパウダーなどの原材料については、それぞれ想定される使用方法によって最終的に形成されるもの（例：塗料および接着剤は、乾燥後または硬化後の状態。樹脂ポリマーは成形後の状態。ガラスおよびセラミックは焼成後の状態。）
  - － 塗料、印刷、めっきなどの単層。また、それらが複層の場合には、それぞれの単層を均質材料とする。
- ただし、包装材に関しては包装を構成する部材（包装材を簡単な手段で分離できる部分（例：ダンボール梱包における「ダンボール紙」と組立てに用いる「粘着テープ」、表示に用いる「ラベル」は、それぞれ別の部材とする））の質量を分母として、鉛、カドミウム、水銀、六価クロムの四重金属含有総合計（重量比）の濃度を含有濃度とする。

### 5.14 納入禁止日

購入先から、i-PRO への部品・デバイス・材料等の納入を禁止する日をいう。

## 6. 規定管理物質

### 6.1 禁止物質レベル 1

国内および海外における以下の法規制を基に禁止物質レベル 1 を規定した（付属書 1）。i-PRO の出荷製品、および i-PRO に納入される部品、デバイス、材料等では、付属書 1 に示す「i-PRO 規制内容」を保証することが必要である。

また、付属書 6『禁止物質の管理値』で規定する管理値（禁止物質レベル 1 の対象物質/物質群の不使用管理ができていれば超えないと考えられる含有濃度）を超えた場合は、含有理由の明確化を購入先に要請し、必要に応じて、含有濃度の管理値未満への低減を購入先に要請する。

リサイクル材においても禁止物質レベル 1 の含有に関して、「i-PRO 規制内容」が保証されていると共に、管理値未満に管理された状態にあることが必要である。

#### 6.1.1 日本における法規制ならびに規制対象

- － 「化学物質の審査および製造等の規制に関する法律」（以下、化審法と略記）での第一種特定化学物質（製造、輸入禁止物質）
- － 「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」（以下、オゾン層保護法と略記）での特定物質
- － 「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下、資源有効利用促進法と略記）による含有物質の管理および情報提供の義務で対象となる物質

#### 6.1.2 海外における法規制、国際的条約ならびに規制対象

- － 「EU RoHS 指令(Directive 2011/65/EU); 電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会および理事会指令」（以下、EU RoHS と略記）
- － 「EU REACH 規則(Regulation(EC)No 1907/2006); 化学物質の登録、評価、認可および制限(REACH)に関する欧州議会および理事会規則」の Annex XVII(制限物質)（以下、EU REACH Annex XVII と略記）
- － 「EU POPs 規則(Regulation(EU)No 2019/1021); 残留性有機汚染物質に関する欧州議会および理事会規則」の Annex I（以下、EU POPs Annex I と略記）
- － 「EU 包装および包装廃棄物規則((EU) 2025/40); EU 包装および包装廃棄物に関する欧州議会および理事会規則」（以下、EU 包装材規則と略記）
- － 「EU オゾン層破壊物質規則(Regulation(EU) 2024/590); オゾン層破壊物質に関する欧州議会および理事会規則」（以下、EU ODS 規則と略記）
- － 「EU フッ素化温室効果ガス規則(Regulation(EU) 2024/573); フッ素化温室効果ガスに関する欧州議会および理事会規則」（以下、EU F ガス規則と略記）
- － 「EU ELV 指令(Directive 2000/53/EC); 使用済み自動車に関する欧州議会および欧州連合理事会指令」（以下、EU ELV と略記）
- － 「米国特定州 包装材有害物質規制(Toxics in Packaging)」(以下、米国特定州 包装材有害物質規制と略記)
- － 「米国 オゾン層破壊物質に関する環境税(Environmental Taxes on Ozone-depleting

chemicals(ODCs); 26 CFR 52.4682-1～3)」(以下、米国フロン税と略記)

- 「米国 大気浄化法(Clean Air Act); タイトル VI 成層圏オゾン層保護」(以下、米国 大気浄化法と略記)
- 「米国 有害物質規制法(Toxic Substances Control Act)」(以下、TSCA と略記)
- 「カナダ環境保護法 1999(Canadian Environmental Protection Act, 1999; CEPA1999)」(以下、カナダ環境保護法 1999 と略記)
- 「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)」(以下、モントリオール議定書と略記)
- 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)」(以下、POPs 条約と略記)
- 「水銀に関する水俣条約(Minamata Convention on Mercury)」(以下、水俣条約と略記)

## 6.2 禁止物質レベル 2

禁止物質レベル 2 は、代替推進の目的に応じて、禁止物質レベル 2A と禁止物質レベル 2B に分類される。

禁止物質レベル 2A は、条約・法規制により、期限を定めて段階的に使用が禁止される物質、i-PRO として条約・法規制で定められた期限を前倒して製品含有の禁止を推進する物質をいう。

禁止物質レベル 2B は、i-PRO の自主的な取組みで使用を制限する物質をいう。

付属書 2 に一覧を示す。

## 6.3 禁止物質レベル 3

付属書 3 に一覧を示す。

## 6.4 管理物質

使用実態を把握し、健康、安全衛生、適正処理等を考慮すべき物質をいう。対象とする管理物質は、その使用を制限するものではなく、使用の有無および含有濃度についてデータを把握すべき物質である。対象とする管理物質について「意図的使用」、あるいは「含有既知である」場合を把握対象<sup>\*1</sup>とする。

\*1：部品の納入者が輸送・保護に用いる包装材で、法的対応等が必要でない場合は、「管理物質」の含有報告は不要である。

(法的対応の例：REACH の対象となる部品を包装材と共に EU に輸出する場合、管理物質の内、EU REACH 認可対象候補物質(高懸念物質；SVHC)について含有報告が必要)

本指針における管理物質は、表 1 に示す法規制、業界標準等に収載された物質を対象とする。

なお、これらの物質は、CMP コンソーシアム(CMP)が規定する「chemSHERPA 管理対象物質(最新版)」の対象物質から、本指針で規定する禁止物質を除いた物質に相当する。

また、管理物質に該当する物質で、条約・法・条令・業界指針などで、個別に対象地域や製品などに対して規定されている場合は、それらを完全に順守すること。

表 1 管理物質の法規制、業界標準等

対象	備考
化審法(第一種特定化学物質)	本指針で規定の禁止物質を除く
TSCA 使用禁止または制限の対象物質(第 6 条)	本指針で規定の禁止物質を除く
EU REACH Annex XVII	本指針で規定の禁止物質を除く
EU REACH 認可対象候補物質(高懸念物質 ; SVHC)および Annex XIV(認可対象物質)	本指針で規定の禁止物質を除く
EU POPs Annex I	本指針で規定の禁止物質を除く
GADSL(自動車)Global Automotive Declarable Substance List	本指針で規定の禁止物質を除く
IEC 62474(電気電子)Material Declaration for Products of and for the Electrotechnical Industry	本指針で規定の禁止物質を除く

#### 6.5 本指針で規定する物質リスト

本指針で規定する「禁止物質」、「管理物質」の法規制、業界標準毎の対象物質は、次の文書、リストを参照のこと。

– 「chemSHERPA 管理対象物質説明書」\*

\* 資料、リストの参照先:

下記で入手可能な chemSHERPA データ作成支援ツール(最新版)に同梱されている。

日本語 : <https://cmp-consortium.com/chemsherpa/tool>

英語、中国語 : <https://cmp-consortium.com/english/chemsherpa/tool>

#### 6.6 参考

本指針での「管理物質」に対する該当/非該当を確認するために、6.5 に示した URL より入手した chemSHERPA データ作成支援ツールを用いることが可能である。ただし、本ツールは補助的なものであるため、データ作成支援ツールで「管理物質」に該当しない場合でも、対象の法規制などに該当することがわかっている場合は報告のこと。

## 7. バージョン 14 から 15 への主な変更点

### (1) 禁止物質レベル 1

- 追加（禁止物質レベル 2 からレベル 1 へ変更）
  - － 炭素数 15 から 21 のペルフルオロカルボン酸(PFCA)
  - － 中鎖型塩化パラフィン(MCCP, C14-17)
- 規制内容を更新
  - － ポリ塩化ターフェニル(PCT)類
  - － ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)
  - － ホルムアルデヒド
  - － ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)
  - － ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD)
  - － デクロンプラス<sup>TM</sup>
  - － UV-328
  - － 炭素数 9 から 14 のペルフルオロカルボン酸(PFCA)
  - － 短鎖型塩化パラフィン(SCCP, C10-13)
- その他
  - － 特定臭素系難燃剤を PBB と PBDE に分けて記載

### (2) 禁止物質レベル 2

- 追加（禁止物質レベル 3 からレベル 2 へ変更）
  - － ペルフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質(PFAS)をレベル 2A に変更
  - － ペルフルオロヘキサン酸(PFHxA)をレベル 2A に変更
  - － デカブロモジフェニルエタン(DBDPE)をレベル 2B に変更
- 追加
  - － 有機ハロゲン難燃剤(OFR)をレベル 2B に追加

付属書1：禁止物質レベル1 物質/物質群リスト

下記の「i-PRO規制内容」を保証することが必要である。

注意1：主な物質の分析については、IEC 62321<sup>\*1</sup>に準拠すること。

注意2：本リストに掲載されていない物質でも、条約・法・条例・業界指針などで、個別に対象地域や製品などに対して規定されている場合は、それらを完全に順守すること。

注意3：補修用スペアパーツであっても含有する物質が規制の対象となる場合があるため、該当する各法規制を確認すること<sup>\*2</sup>。

No	物質/物質群	i-PRO規制内容	規制対象	主な参照法令	【参考】用途・使用例
1	ポリ塩化ビフェニル (PCB)類	意図的使用禁止かつ 50ppm未満 <sup>*3</sup>	すべての用途	化審法 <sup>*4</sup> EU POPs Annex I POPs条約	絶縁油、潤滑油、電気絶縁材、 溶媒、電解液、可塑性、防火材、 難燃剤、電線とケーブル用コーティ ング剤、誘電体シーラント など
	ポリ塩化ターフェニル (PCT)類	意図的使用禁止かつ 50ppm未満 <sup>*3</sup>	すべての用途	EU REACH Annex XVII	
2	アスベスト類	意図的使用禁止 なお、併行生産や製造設備からの 意図しない混入/付着も含めて、 当該物質の含有を禁止する	すべての用途	EU REACH Annex XVII	プレーキライニングパッド、ガスケット (シーリング材)、絶縁体、充填材、 研磨剤、顔料、塗料、タルク、断熱 材 など
3	特定有機スズ化合物(1) ビス(トリブチルスズ)=オキシド (TBTO) 3置換有機スズ化合物	1000ppm未満 (スズ含有濃度 <sup>*5</sup> ) <sup>*3</sup>	すべての用途	化審法 EU REACH Annex XVII	「ビス(トリブチルスズ)=オキシド」： 塗料、顔料、防腐剤 など 「3置換有機スズ化合物」：塗 料、顔料、安定剤 など
4	特定有機スズ化合物(2) ジブチルスズ(DBT)化合物	1000ppm未満 (スズ含有濃度 <sup>*5</sup> ) <sup>*3 *6</sup>	すべての用途	EU REACH Annex XVII	樹脂安定剤、ポリウレタン用硬化 触媒、シリコン用硬化触媒、ガラ ス被覆剤、ゴム用改質剤 など
5	特定有機スズ化合物(3) ジオクチルスズ(DOT)化合物	1000ppm未満 (スズ含有濃度 <sup>*5</sup> ) <sup>*3</sup>	次の用途 - 皮膚に触れる繊維 - 壁、フロアカバー - 2成分室温硬化モールドキット(RTV-2モールドキット)	EU REACH Annex XVII	樹脂安定剤、PVC用安定剤 など
6	短鎖型塩化パラフィン (SCCP, C10-13)	意図的使用禁止かつ 1500ppm未満 <sup>*3</sup>	すべての用途	化審法 EU POPs Annex I POPs条約	ポリ塩化ビニル(PVC)用可塑性、 難燃剤 など
7	ポリブロモビフェニル (PBB)	意図的使用禁止かつ 1000ppm未満で <sup>*7</sup>	すべての用途	化審法 EU RoHS EU REACH Annex XVII EU POPs Annex I POPs条約	難燃剤 など

付属書1：禁止物質レベル1 物質/物質群リスト

No	物質/物質群	i-PRO規制内容	規制対象	主な参照法令	【参考】用途・使用例
8	ポリブロモジフェニルエーテル (PBDE)	意図的使用禁止かつ 1000ppm未満 <sup>*7</sup>	EU RoHS対象機器	化審法 EU RoHS EU POPs Annex I TSCA POPs条約	難燃剤 など
		意図的使用禁止かつ 10ppm未満 <sup>*7</sup>	上記以外：すべての用途(電池 <sup>*8</sup> の材料としての用途 <sup>*9</sup> 、自動車用部品、包装材、玩具・育児用品など)  <適用除外> - PBDEを含むリサイクル材を含有する玩具および育児用品の材質中における350ppm未満のPBDE(2026年10月20日まで) - PBDEを含むリサイクル材を含有する成形品(玩具と育児用品以外)の材質中における350ppm未満のPBDE(2027年6月30日まで) - PBDEを含むリサイクル材を含有する成形品(玩具と育児用品以外)の材質中における200ppm未満のPBDE(2027年7月1日以降)		
9	特定アミンを形成する アゾ染料、顔料	特定アミンとして 30mg/kg(30ppm)未満 <sup>*3</sup>	人の皮膚または口腔に直接かつ長時間接触する可能性がある織物、革製品  アゾ染料および顔料の還元分解により発生してはならない特定アミンについては、別表1参照	EU REACH Annex XVII	衣類、寝具、タオル、ヘアピース、かつら、帽子その他の衛生用品、寝袋、履物、手袋、腕時計バンド、イヤホン、ヘッドホン、ストラップ、ショルダーベルト など
10	ポリ塩化ナフタレン (塩素数が1以上の物質)	意図的使用禁止 <sup>*3</sup>	すべての用途	化審法 EU POPs Annex I POPs条約	潤滑剤、塗料、安定剤(電気特性、耐炎性、耐水性)、絶縁材、難燃剤 など
11	カドミウム およびその化合物	100ppm未満	すべての用途 (包装材に関しては、四重金属 <sup>*10</sup> 参照)  <適用除外> - 付属書4、5『除外項目一覧表』に記載のある項目 - 電池 <sup>*8</sup> の材料としての用途 <sup>*9</sup> (EU電池規則による)	資源有効利用促進法 EU RoHS EU ELV EU REACH Annex XVII	プラスチック(ゴム、フィルムを含む)に用いられる安定剤・顔料・染料・塗料・インキ、蛍光体、合金、包装材 など
12	鉛 およびその化合物 <sup>*11</sup>	1000ppm未満	すべての用途 (包装材に関しては、四重金属 <sup>*10</sup> 参照)  <適用除外> - 付属書4、5『除外項目一覧表』に記載のある項目 - 電池 <sup>*8</sup> の材料としての用途 <sup>*9</sup> (EU電池規則による)	資源有効利用促進法 EU RoHS EU ELV EU REACH Annex XVII	塗料、顔料、染料、インキ、プラスチック(ゴムを含む)材料中の安定剤、部品の外部電極、リード端子等のはんだ処理、包装材 など

付属書1：禁止物質レベル1 物質/物質群リスト

No	物質/物質群	i-PRO規制内容	規制対象	主な参照法令	【参考】用途・使用例
13	六価クロム化合物	<ul style="list-style-type: none"> <li>皮革製品および皮革部品 3ppm未満<sup>*12</sup></li> <li>上記以外 1000ppm未満</li> </ul>	<p>(1) 皮膚に接触する皮革製品および皮革部品 (2) 上記以外：すべての用途 (包装材に関しては、四重金属<sup>*10</sup>参照)</p> <p>&lt;適用除外&gt; - 付属書4、5『除外項目一覧表』に記載のある項目 - 電池<sup>*8</sup>の材料としての用途<sup>*9</sup>(EU電池規則による)</p>	<p>資源有効利用促進法 EU RoHS EU ELV EU REACH Annex XVII</p>	<p>防錆処理、樹脂、塗料、顔料、インキ、包装材、革(例：製品外装部やキャリーバッグなどの皮革部分)など</p>
14	水銀 およびその化合物	1000ppm未満	<p>すべての用途 (包装材に関しては、四重金属<sup>*10</sup>参照)</p> <p>&lt;適用除外&gt; - 付属書4、5『除外項目一覧表』に記載のある項目 - 水銀電池を除く電池<sup>*8</sup>の材料としての用途<sup>*9</sup>(EU電池規則による)</p>	<p>資源有効利用促進法 EU RoHS EU ELV 水俣条約</p>	<p>顔料、染料、塗料、インキ、時計等のインジケータ、水銀を接点に用いたリレー、スイッチ、センサー、プラスチックへの調剤、包装材 など</p>
-	四重金属 (カドミウム、鉛、六価クロム、水銀)	意図的使用禁止かつ 包装を構成する部材の質量を分母として総合計100ppm未満 <sup>*13</sup>	<p>すべての包装材用途</p> <p>&lt;適用除外&gt; - パレットなど、クローズドループで再利用されることが明確になっている場合<sup>*14</sup></p>	<p>EU包装材規則 米国特定州 包装材有害物質規制</p>	<p>顔料、染料、塗料、インキ、パッキング材、粘着剤、ステープル、ラベルなど</p>
15	オゾン層破壊物質 (HCFCを除く)	意図的使用禁止 <sup>*15</sup>	すべての用途	<p>オゾン層保護法 EU ODS規則 米国フロン税 モントリオール議定書</p>	<p>冷媒、発泡剤、実装基板の洗浄剤 など</p>
16	ハイドロクロロフルオロカーボン (HCFC)	意図的使用禁止 <sup>*3</sup>	すべての用途 <sup>*16</sup>	<p>オゾン層保護法 EU ODS規則 EU Fガス規則 米国 大気浄化法 モントリオール議定書</p>	<p>冷媒、発泡剤、実装基板の洗浄剤 など</p>
17	ホルムアルデヒド	<ul style="list-style-type: none"> <li>木材ベースの成形品 気中濃度0.062mg/m<sup>3</sup> (0.05ppm)未満<sup>*17</sup></li> <li>上記以外の成形品 気中濃度0.080mg/m<sup>3</sup> (0.06ppm)未満<sup>*17</sup></li> </ul>	すべての用途(成形品が対象) <sup>*18*19</sup>	<p>EU REACH Annex XVII TSCA カナダ環境保護法1999</p>	<p>合成樹脂の製造原料、防腐剤、接着剤 など</p>

付属書1：禁止物質レベル1 物質/物質群リスト

No	物質/物質群	i-PRO規制内容	規制対象	主な参照法令	【参考】用途・使用例
18	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)とその塩およびPFOS関連物質 <sup>*20</sup> (別名：パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩およびPFOS関連物質)	意図的使用禁止かつ ・PFOS(塩を含む)の場合 25ppb (0.025ppm)未満 <sup>*3</sup> ・1つまたは複数のPFOS関連物質の組み合わせの場合 濃度合計が1000ppb (1ppm)未満 <sup>*3</sup>	すべての用途	化審法 EU POPs Annex I POPs条約	半導体用反射防止剤・レジスト、 金属めっき処理剤 など
19	特定ベンゾトリアゾール化合物(1) UV-320 (2-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4, 6ジ-tert-ブチルフェノール)	意図的使用禁止 <sup>*3</sup>	すべての用途	化審法	プラスチック樹脂用紫外線吸収剤、 プラスチック建材、昇華転写型写真のコーティング樹脂 など
20	ジメチルフマレート(DMF)	0.1ppm未満 <sup>*3</sup>	すべての用途	EU REACH Annex XVII	防湿材、防カビ剤 など
21	多環芳香族炭化水素(PAH)	1ppm未満 <sup>*3</sup>	人の皮膚または口腔に直接かつ長時間接触する、または短時間の接触が繰り返される、ゴムまたはプラスチック部品  規制対象物質一覧については別表2参照	EU REACH Annex XVII	自転車、ゴルフクラブ、ラケットのようなスポーツ用具、家庭用品、台車、歩行器、家庭用の工具、衣服、履物、手袋およびスポーツウェア、腕時計バンド、リストバンド、マスク、髪飾り など
22	ヘキサブロモシクロデカン (HBCD)	意図的使用禁止かつ 75ppm未満 <sup>*3</sup>	すべての用途	化審法 EU POPs Annex I POPs条約	難燃剤 など
23	フタル酸エステル(4種) ・フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP <sup>*21</sup> ) ・フタル酸ブチルベンジル(BBP) ・フタル酸ジ-n-ブチル(DBP) ・フタル酸ジイソブチル(DIBP)	1種の濃度で1000ppm未満  4種の合計濃度で1000ppm未満	EU RoHS対象機器  上記以外：EU REACH Annex XVIIのフタル酸エステル類に関する制限条項対象製品(電池 <sup>*8</sup> の材料としての用途、包装材 <sup>*22</sup> 、玩具・育児用品など)	EU RoHS  EU REACH Annex XVII	ゴム、エラストマー、樹脂(特にポリ塩化ビニル)用可塑剤、塗料、インク、接着剤用添加剤 など

付属書1：禁止物質レベル1 物質/物質群リスト

No	物質/物質群	i-PRO規制内容	規制対象	主な参照法令	【参考】用途・使用例
24	塩化リン酸エステル系難燃剤(3種) ・トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)ホスファート(TDCPP) ・トリス(2-クロロエチル)ホスファート(TCEP) ・トリス(1-クロロ-2-プロピル)ホスファート(TCPP)	1000ppm未満 <sup>*3</sup>	すべての用途  <適用除外> - 自動車とその交換部品 - 商用、住宅建築物の断熱材または配線類 - デスクトップおよびラップトップのコンピュータ、音声・映像機器、計算機、無線電話、ゲーム・コンソール、対話型ソフトウェアとのアクセスに使用されるものでスクリーンが組み込まれた携帯用端末とその周辺機器、ならびにケーブルやアダプタ等の接続装置 - 保存メディア(CD、コンピュータゲーム等のインタラクティブソフトウェア)	米国国内法 (自治体法を含む)	難燃剤 など
25	ハイドロフルオロカーボン(HFC)	意図的使用禁止 <sup>*3</sup>	別表3に示すHFCを含む製品  個別用途毎にHFCのGWP(地球温暖化係数)によって期限が設定され規制される	EU Fガス規則 カナダ環境保護法1999	スタンドアロン冷却機器,集中冷却機器、チラー,移動可能冷却機器,家庭用冷蔵庫、HFCを使用して製造した押出ポリスチレンフォーム・硬質ポリウレタンフォーム・高圧ポリウレタンスプレーフォーム・低圧ポリウレタンスプレーフォーム、自動車のエアコン、エアゾル など
26	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩およびPFOA関連物質 (別名：パーフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩およびPFOA関連物質)	意図的使用禁止かつ ・PFOA(塩を含む)の場合 25ppb (0.025ppm)未満 <sup>*3</sup> ・1つまたは複数のPFOA関連物質の組み合わせの場合 濃度合計が1000ppb (1ppm)未満 <sup>*3</sup>	すべての用途	化審法 EU POPs Annex I POPs条約	フッ素樹脂/ゴム、フッ素コーティング、半導体露光工程での反射防止剤 など

付属書1：禁止物質レベル1 物質/物質群リスト

No	物質/物質群	i-PRO規制内容	規制対象	主な参照法令	【参考】用途・使用例
27	炭素数9から21のペルフルオロカルボン酸(C9-C21 PFCA)とその塩およびC9-C21 PFCA関連物質(別名：炭素数9から21のパーフルオロカルボン酸(C9-C21 PFCA)とその塩およびC9-C21 PFCA関連物質)	[C9-C14 PFCA] 意図的使用禁止かつ ・C9-C14 PFCA(塩を含む)の場合 25ppb (0.025ppm)未満 <sup>*3</sup> ・1つまたは複数のC9-C14 PFCA 関連物質の組み合わせの場合 濃度合計が260ppb (0.26ppm)未満 <sup>*3</sup>	すべての用途  <適用除外> - 電離放射線または熱分解によるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)マイクロパウダー製造の不純物としての 1ppm以下のC9-C14 PFCA	EU REACH Annex XVII POPs条約	フッ素樹脂/ゴム、フッ素コーティング、半導体露光工程での反射防止剤、熱媒体 など
		[C15-C21 PFCA] 意図的使用禁止 <sup>*3</sup>	すべての用途	POPs条約	
28	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩およびPFHxS関連物質(別名：パーフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩およびPFHxS関連物質)	意図的使用禁止かつ ・PFHxS(塩を含む)の場合 25ppb (0.025ppm)未満 <sup>*3</sup> ・1つまたは複数のPFHxS関連物質 の組み合わせの場合 濃度合計が1000ppb (1ppm) 未満 <sup>*3</sup>	すべての用途	化審法 EU POPs Annex I POPs条約	フッ素コーティング、金属めっき など
29	リン酸トリス(イソプロピルフェニル)(PIP(3:1))	意図的使用禁止 <sup>*3</sup>	すべての用途  <適用除外> - 潤滑油およびグリース - 自動車(トラック、自動二輪車、建設用、農業用、産業用などを含む)および航空宇宙機 - リサイクルされたプラスチックから製造したPIP(3:1)を含有する製品または成形品(ただし、リサイクルまたは生産工程において新規にPIP(3:1)が添加されていないこと)	TSCA	難燃剤、可塑剤 など
30	デクロランプラス <sup>TM</sup> (1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-ドデカクロロペンタシクロ[12.2.1.1 <sup>6,9</sup> .0 <sup>2,13</sup> .0 <sup>5,10</sup> ] オクタデカ-7,15-ジエン)	意図的使用禁止かつ 1000ppm未満 <sup>*3</sup> ・2027年4月16日から 1ppm未満 <sup>*3</sup>	すべての用途  <適用除外> (2029年8月26日まで) - 航空宇宙、防衛用途 - 医療用画像診断と放射線治療の装置/設備	化審法 EU POPs Annex I POPs条約	難燃剤 など

付属書1：禁止物質レベル1 物質/物質群リスト

No	物質/物質群	i-PRO規制内容	規制対象	主な参照法令	【参考】用途・使用例
31	特定ベンゾトリアゾール化合物(2) UV-328 (2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ペンチルフェノール)	意図的使用禁止かつ 100ppm未満* <sup>3</sup> ・2026年8月4日から 10ppm未満* <sup>3</sup> ・2028年8月4日から 1ppm未満* <sup>3</sup>	すべての用途	化審法 EU POPs Annex I POPs条約	プラスチック樹脂用紫外線吸収剤 など
			<適用除外> (2030年2月4日まで) - 自動車(トラック、自動二輪車、建設用、農業用、産業用などを含む) - 産業塗装(エンジニアリング機械/鉄道輸送/大型鋼構造物の重防食塗装など) - 偏光板中のトリアセチルセルローズ(TAC)フィルム - 航空機		
32	中鎖型塩化パラフィン (MCCP, C14-17) (塩素化率45重量%以上のものに限る)	意図的使用禁止* <sup>3</sup>	すべての用途	POPs条約	難燃剤、可塑剤、金属加工油 など
			<適用除外> - 次の用途に使用される軟質ポリ塩化ビニル： ・建設分野(建物とその他構造物のメンテナンスを含む)において、商業目的以外で使用される屋内空間の床材以外の用途 ・建設分野のワイヤーおよびケーブル ・医療機器および体外検査用機器のワイヤーおよびケーブル ・包装分野におけるカレンダーフィルム - 断熱用途の軟質発砲エラストマー(FEF) - 次の用途に使用される接着剤および封止剤 ・ドアおよび窓のシーリングに使用されるポリサルファイド系シーラントおよび一成分ポリウレタンフォーム ・防水コーティングおよび防食コーティング ・航空宇宙および防衛用途 - 航空宇宙および防衛製品の非構造接着に使用されるテープ - 皮革の加脂成分(子供用製品を除く)		

## 付属書1：禁止物質レベル1 物質/物質群リスト

\*1：IEC 62321(Determination of certain substances in electrotechnical products; 電気・電子機器中における特定物質の定量)原文は、例えば、IEC Web Store (<https://webstore.iec.ch/>)や、(財)日本規格協会のホームページ(<http://www.jsa.or.jp/>)より入手可能。

\*2：補修用スペアパーツの法規制の適用対象・適用対象外は以下の通り。法規制により要求が異なるので注意が必要。

規制法令	法規制前または適用除外満了前に上市した製品の補修用スペアパーツ	法規制後または適用除外満了後に上市した製品の補修用スペアパーツ
EU REACH、EU POPsなど	適用対象(一部例外あり)	適用対象(一部例外あり)
EU RoHS指令	適用対象外	適用対象

\*3：サプライチェーンを遡って、「i-PRO規制内容」を順守できていることを確認できれば、当該物質の不使用の確認のための分析は不要とする。

\*4：副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについても考慮する。

\*5：スズ含有濃度 = [均質材料中の特定有機スズ化合物の含有濃度] × [スズ換算係数]

$$\text{スズ換算係数} = \frac{118.7^{*A} \times N^{*B}}{[\text{特定有機スズ化合物の分子量}]}$$

\*A：スズ原子量、 \*B：スズ化合物中のスズ原子数

\*6：ジブチルスズ化合物を1000ppm未満の濃度で意図的使用している場合は、規制値1000ppm未満であることを保証するためのエビデンス(例：分析データ)の提出を購入先にお問い合わせがある。

\*7：規制値は、物質群の濃度を示す。

\*8：電池(一次電池)、蓄電池(二次電池)および電池パック。

\*9：電池に関しては、個別に法令を確認し対応すること。

\*10：表中 No.14の下行に No.11～14の包装材に関する規制内容を記載。

\*11：北米向けの製品で、カリフォルニア州 プロポジション65規制の和解合意書(2002年9月3日に該当する製品は、コードの表面を覆う素材に意図的に鉛が加えられている場合、または、鉛の含有量が300ppm(0.03%)を超える場合は、警告表示が必要。

\*12：皮革製品または皮革部品の総乾燥重量を分母として、六価クロムの重量を3ppm未満にすること。なお、クロムなめし加工(三価クロムなめし加工を含む)を行った皮革製品および皮革部品については分析により、六価クロム含有率が3ppm未満であることを確認する。一方、クロムなめし加工を行っていない皮革製品および皮革部品については、サプライチェーンを遡って、六価クロム含有率が3ppm未満を順守できていることを確認できれば、当該物質の分析は不要とする。

\*13：包装を構成する部材の質量を分母として、カドミウム、鉛、六価クロム、水銀の四重金属含有総合計を重量比で100ppm未満にすること。なお、包装を構成する部材とは、包装材を簡単な手段で分離できる部分(例：ダンボール梱包における「ダンボール紙」と組立てに用いる「粘着テープ」、表示に用いる「ラベル」は、それぞれ別の部材とする)。

\*14：四重金属の含有が100ppmを超えた包装材をクローズドループで再利用する場合、米国特定州 包装材有害物質規制では届出責務等が発生するので、個別に確認して対応すること。

\*15：なお、グリーン調達基準書(最新版)では、オゾン層破壊物質の製造工程使用(製品または部品に含有しないが、製品または部品の製造時に意図しての使用(例：洗浄工程))も含めて、当該物質の使用を禁止している。

\*16：モントリオール議定書の第五条「開発途上国の特別な事情」の適用を受ける開発途上国に対しては、技術的および経済的に考慮し対応すること。

## 付属書1：禁止物質レベル1 物質/物質群リスト

- \*17：それぞれの法律で定められた試験方法に準じる。
- \*18：米国カリフォルニア州で販売される合板および合板を含む最終製品については、「ホルムアルデヒドを発生する合板に関する規制(California Composite Wood Products ATCM)」の規制内容を確認の上、個別に対応すること。
- \*19：繊維中のホルムアルデヒドの含有については、オーストリアで規制(Austria - BGB I 1990/194: Formalde hydverordnung, 規制値=75ppm)があるため、欧州向けの該当する製品は、規制内容を確認の上、個別に対応すること。
- \*20：Perfluorooctane sulfonic acid; PFOS, 分子式 $C_8F_{17}SO_2X$  X=OH、金属塩、ハロゲン化物、アミド、ポリマーを含むその他関連物質。
- \*21：特に原料メーカーでは、別名のDOP(フタル酸ジオクチル)が使われるため注意。
- \*22：包装材は、EU REACHの対象となるため、4種の合計濃度で規制されることに注意。

付属書1：禁止物質レベル1 物質/物質群リスト

◆別表1：発生してはならない特定アミン一覧

No	CAS RN <sup>®</sup>	物質名	英語名
1	92-67-1	4-アミノジフェニル	biphenyl-4-ylamine 4-aminodiphenyl xenylamine
2	92-87-5	ベンジジン	Benzidine
3	95-69-2	4-クロロ-o-トルイジン	4-chloro-o-toluidine
4	91-59-8	2-ナフチルアミン	2-naphthylamine
5	97-56-3	o-アミノアゾトルエン	o-aminoazotoluene 4-amino-2',3-dimethylazobenzene 4-o-tolylazo-o-toluidine
6	99-55-8	5-ニトロ-o-トルイジン	5-nitro-o-toluidine
7	106-47-8	4-クロロアニリン	4-chloroaniline
8	615-05-4	4-メトキシ-m-フェニレンジアミン	4-methoxy-m-phenylenediamine
9	101-77-9	4, 4'-ジアミノジフェニルメタン	4,4'-methylenedianiline 4,4'-diaminodiphenylmethane
10	91-94-1	3, 3'-ジクロロベンジジン	3,3'-dichlorobenzidine 3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine
11	119-90-4	3, 3'-ジメトキシベンジジン	3,3'-dimethoxybenzidine o-dianisidine
12	119-93-7	3, 3'-ジメチルベンジジン	3,3'-dimethylbenzidine 4,4'-bi-o-toluidine
13	838-88-0	3, 3'-ジメチル-4, 4'-ジアミノジフェニルメタン	4,4'-methylenedi-o-toluidine
14	120-71-8	p-クレイジン	6-methoxy-m-toluidine p-cresidine
15	101-14-4	4, 4'-メチレン-ビス-(2-クロロアニリン)	4,4'-methylene-bis-(2-chloro-aniline) 2,2'-dichloro-4,4'-methylene-dianiline
16	101-80-4	4, 4'-オキシジアニン	4,4'-oxydianiline
17	139-65-1	4, 4'-チオジアニン	4,4'-thiodianiline
18	95-53-4	o-トルイジン	o-toluidine 2-aminotoluene
19	95-80-7	2, 4-トルエンジアミン	4-methyl-m-phenylenediamine 2,4-toluenediamine
20	137-17-7	2, 4, 5-トリメチルアニリン	2,4,5-trimethylaniline
21	90-04-0	o-アニシジン	o-anisidine 2-methoxyaniline
22	60-09-03	4-アミノアゾベンゼン	4-amino azobenzene

付属書1：禁止物質レベル1 物質/物質群リスト

◆別表2：多環芳香族炭化水素 対象物質一覧

No	CAS RN <sup>®</sup>	物質名	英語名
1	50-32-8	ベンゾ[a]ピレン	Benzo[a]pyrene(BaP)
2	192-97-2	ベンゾ[e]ピレン	Benzo[e]pyrene(BeP)
3	56-55-3	ベンゾ[a]アントラセン	Benzo[a]anthracene(BaA)
4	218-01-9	クリセン	Chrysen(CHR)
5	205-99-2	ベンゾ[b]フルオランテン	Benzo[b]fluoranthene(BbFA)
6	205-82-3	ベンゾ[j]フルオランテン	Benzo[j]fluoranthene(BjFA)
7	207-08-9	ベンゾ[k]フルオランテン	Benzo[k]fluoranthene(BkFA)
8	53-70-3	ジベンゾ[a, h]アントラセン	Dibenzo[a, h]anthracene(DBAhA)

◆別表3：ハイドロフルオロカーボン(HFC)

No	CAS RN <sup>®</sup>	物質名	英語名	別名
1	75-46-7	トリフルオロメタン	Trifluoromethane	HFC-23
2	75-10-5	ジフルオロメタン	Difluoromethane	HFC-32
3	593-53-3	フルオロメタン	Fluoromethane	HFC-41
4	354-33-6	1,1,1,2,2-ペンタフルオロエタン	1,1,1,2,2-Pentafluoroethane	HFC-125
5	359-35-3	1,1,2,2-テトラフルオロエタン	1,1,2,2-Tetrafluoroethane	HFC-134
6	811-97-2	1,1,1,2-テトラフルオロエタン	1,1,1,2-Tetrafluoroethane	HFC-134a
7	430-66-0	1,1,2-トリフルオロエタン	1,1,2-Trifluoroethane	HFC-143
8	420-46-2	1,1,1-トリフルオロエタン	1,1,1-Trifluoroethane	HFC-143a
9	624-72-6	1,2-ジフルオロエタン	1,2-Difluoroethane	HFC-152
10	75-37-6	1,1-ジフルオロエタン	1,1-Difluoroethane	HFC-152a
11	431-89-0	1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン	1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane	HFC-227ea
12	677-56-5	1,1,1,2,2,3-ヘキサフルオロプロパン	1,1,1,2,2,3-Hexafluoropropane	HFC-236cb
13	431-63-0	1,1,1,2,3,3-ヘキサフルオロプロパン	1,1,1,2,3,3-Hexafluoropropane	HFC-236ea
14	690-39-1	1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン	1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane	HFC-236fa
15	679-86-7	1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン	1,1,2,2,3-Pentafluoropropane	HFC-245ca
16	460-73-1	1,1,1,3,3-ペンタフルオロプロパン	1,1,1,3,3-Pentafluoropropane	HFC-245fa
17	406-58-6	1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン	1,1,1,3,3-Pentafluorobutane	HFC-365mfc
18	138495-42-8	1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-デカフルオロペンタン	1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-Decafluoropentane	HFC-43-10mee
19	353-36-6	フルオロエタン	Fluoroethane	HFC-161

付属書2：禁止物質レベル2 物質/物質群リスト

◆禁止物質レベル2A

No	物質/物質群	納入禁止日	規制対象	主な参照法令	【参考】用途・使用例
1	ペルフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質(PFAS)	2031年1月1日 ただし、今後の法規制動向に応じて変更する場合もある	すべての用途	米国国内法	難燃剤、電気絶縁材、フッ素加工剤、撥水・撥油・耐食・耐熱・防汚加工剤、潤滑剤、冷媒 など
2	ペルフルオロヘキサン酸(PFHxA)とその塩およびPFHxA関連物質	2026年10月10日	織物、革、毛皮、皮での使用において ・PFHxA(塩を含む)の場合 25ppb (0.025ppm)未満 ・1つまたは複数のPFHxA関連物質の組み合わせの場合 濃度合計が1000ppb (1ppm)未満	EU REACH	イヤホン・ヘッドホン・ストラップ・ショルダーベルト・キャリアバックなどの繊維・皮革部分 など

◆禁止物質レベル2B

No	物質/物質群	納入禁止日	規制対象	主な参照法令	【参考】用途・使用例
1	ポリ塩化ビニル(PVC)およびその混合物	—	次の用途 (1) 電気・電子機器の新製品における機器*1 内部配線 (2) 製品および製品に同梱されるアクセサリ等に用いられる包装材  ただし、ポリ塩化ビニル代替材料はハロゲンフリー(フッ素を除く)であることを原則とする。なお、難燃剤として赤リンを使用する場合には、製品安全上の基準に適合すること。  <適用除外> i-PRO判断(安全性など品質が保てない場合、調達面で困難な場合、法規制などで材料が指定されている場合、お客様から材料指定された場合等)	i-PROの自主規制	内部配線、包装材 など

付属書2：禁止物質レベル2 物質/物質群リスト

No	物質/物質群	納入禁止日	規制対象	主な参照法令	【参考】用途・使用例
2	ビスフェノールA (別名：BPA、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン)と類似懸念があるビスフェノール類	今後の法規制動向に応じて設定	すべての用途	EU REACH	エポキシ樹脂やポリカーボネイト樹脂の原材料 など
3	有機ハロゲン難燃剤(OFR)	今後の法規制動向に応じて設定	次の用途 (1) ディスプレイのプラスチック製筐体およびスタンド*2*3*4 (2) 上記以外：屋内用途のEEEのプラスチック筐体*4  <適用除外> - 皮膚に接触しない部品の筐体 - コード、ケーブル、スイッチ、コネクタ	米国国内法	難燃剤 など
4	デカブロモジフェニルエタン (DBDPE)	今後の法規制動向に応じて設定	すべての用途	カナダ環境保護法1999	プリント基板の難燃剤 など

\*1：ただし、EU RoHSにおいて機器として扱われるケーブルを除く

\*2：米国ニューヨーク州で販売される最終製品については、「電子ディスプレイ、布・革張り家具中の難燃剤規制(Regulation of flame retardants in electronic display and upholstered furniture)」(強制適用日：2024年12月1日)の規制内容を確認の上、個別に対応すること

\*3：EUで販売される最終製品については、「EUエコデザイン指令 ディスプレイ実施規則(EU)2019/2021)」(強制適用日：2021年3月1日)の規制内容を確認の上、個別に対応すること

\*4：米国ワシントン州で販売される最終製品については、「ワシントン州 より安全な製品規則 有機ハロゲン難燃剤規制(Regulations of Organohalogen flame retardant under Safer Products for Washington program)」(ディスプレイのプラスチック製筐体およびスタンドの強制適用日：2025年1月1日、屋内用途のEEEのプラスチック製筐体の強制適用日：2027年1月1日)の規制内容を確認の上、個別に対応すること

付属書3：禁止物質レベル3 物質/物質群リスト

物質/物質群	主な参照法令
DEHP、BBP、DBP、DIBP以外のフタル酸エステル <sup>*1</sup>	EU REACH Annex XVII(対象玩具) カリフォルニア州 プロポジション65 TSCA SNUR 米国特定州 包装材料有害物質規制
三酸化二ヒ素、五酸化二ヒ素	EU REACH Annex XIV(認可対象物質)
塩化コバルト	EU REACH Annex XIV(認可対象物質)勧告案
セラミック繊維	EU REACH Annex XIV(認可対象物質)勧告案
酸化ベリリウム	WEEEリサイクルへの情報提供対象物質
リン酸トリフェニル(TPP)	TSCA
添加型テトラブロモビスフェノールA(TBBPA)	EU REACH

\*1：フタル酸ジイソノニル(DINP)、フタル酸ジペンチル、フタル酸ジイソペンチル、フタル酸ジ-n-オクチル、フタル酸ビス(2-メトキシエチル)、フタル酸ジイソデシル(DIDP)など

## 付属書4：EU RoHS指令除外項目一覧表

期限切れのものは一部割愛しています

適用除外の最新内容は、必ず下記URLのEuropean CommissionのRoHSホームページでご確認ください

[https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive/implementation-rohs-directive\\_en](https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive/implementation-rohs-directive_en)

また、以下の表では一部のカテゴリーを次のように略記しています

Cat.8体外医機：カテゴリー8の体外診断医療機器

Cat.9監視制御：カテゴリー9の産業用監視及び制御機器

Cat.8,9その他：カテゴリー8と9の体外診断医療機器または産業用監視及び制御機器以外のサブカテゴリー

カテゴリーの分類は以下のとおりです

カテゴリー1. 大型家庭用電気製品

カテゴリー2. 小型家庭用電気製品

カテゴリー3. IT およびテレコミュニケーション機器

カテゴリー4. コンシューマ機器

カテゴリー5. 照明機器

カテゴリー6. 電動工具

カテゴリー7. 玩具、レジャーおよびスポーツ機器

カテゴリー8. 医療機器

カテゴリー9. 産業用含む、監視および制御機器

カテゴリー10. 自動販売機

カテゴリー11. 上記カテゴリーに入らないその他の電気電子機器

### ◆参照法規制：EU RoHS指令 Annex III

No	除外項目	法規制適用除外期限	i-PROへの納入禁止日 (法規制適用除外期限の6ヶ月前)
1(a)	一般照明用途 30 W未満/電球形およびコンパクト形(小型)蛍光灯ランプであって水銀含有量が1バーナー当たり2.5 mgを超えない	2023/2/24	既に納入禁止
1(b)	一般照明用途 30 W以上50 W未満/電球形およびコンパクト形(小型)蛍光灯ランプであって水銀含有量が1バーナー当たり3.5 mgを超えない	2023/2/24	既に納入禁止
1(c)	一般照明用途 50 W以上150 W未満/電球形およびコンパクト形(小型)蛍光灯ランプであって水銀含有量が1バーナー当たり5 mgを超えない	2023/2/24	既に納入禁止
1(d)	一般照明用途 150 W以上/電球形およびコンパクト形(小型)蛍光灯ランプであって水銀含有量が1バーナー当たり15 mgを超えない	2023/2/24	既に納入禁止
1(e)	一般照明用途で環形または角型かつチューブの直径17 mm以下/電球形およびコンパクト形(小型)蛍光灯ランプであって水銀含有量が1バーナー当たり5 mgを超えない	2023/2/24	既に納入禁止

付属書4：EU RoHS指令除外項目一覧表

No	除外項目	法規制適用除外期限	i-PROへの納入禁止日 (法規制適用除外期限の6ヶ月前)
1(f)-I	主に紫外線を放射するように設計された電球形およびコンパクト形(小型)蛍光灯ランプであって水銀含有量が1バーナー当たり5 mgを超えない	2027/2/24	2026/8/24
1(f)-II	特殊用途用電球形およびコンパクト形(小型)蛍光灯ランプであって水銀含有量が1バーナー当たり5 mgを超えない	2025/2/24	既に納入禁止
1(g)	20000時間以上の寿命を有する一般照明用途 30 W未満: 3.5 mg/バーナー	2023/8/24	既に納入禁止
2(a)(1)	3波長形蛍光体を使用した標準寿命かつランプ径9 mm未満(例 T2)/一般照明用途の直管蛍光灯ランプであってランプ当たりの水銀含有量が4 mgを超えない	2023/2/24	既に納入禁止
2(a)(2)	3波長形蛍光体を使用した標準寿命かつランプ径9 mm以上17 mm以下 (例 T5)/一般照明用途の直管蛍光灯ランプであってランプ当たりの水銀含有量が3 mgを超えない	2023/8/24	既に納入禁止
2(a)(3)	3波長形蛍光体を使用した標準寿命かつランプ径17 mm超28 mm以下 (例 T8)/一般照明用途の直管蛍光灯ランプであってランプ当たりの水銀含有量が3.5 mgを超えない	2023/8/24	既に納入禁止
2(a)(4)	3波長形蛍光体を使用した標準寿命のランプ径28 mm超 (例 T12)/一般照明用途の直管蛍光灯ランプであってランプ当たりの水銀含有量が3.5 mgを超えない	2023/2/24	既に納入禁止
2(a)(5)	3波長形蛍光体を使用した長寿命(25000時間以上)のランプ/一般照明用途の直管蛍光灯ランプであってランプ当たりの水銀含有量が5 mgを超えない	2023/2/24	既に納入禁止
2(b)(1)	ランプ径28mm超の直管蛍光灯ハロゲンランプ(例 T10 およびT12): 10 mg/ ランプ	2012/4/13	既に納入禁止
2(b)(2)	直管蛍光灯ランプ以外のハロゲン蛍光体を使用したランプ(径の規定なし): 15 mg/ ランプ	2016/4/13	既に納入禁止
2(b)(3)	直管蛍光灯ランプ以外の3波長形蛍光体を使用したランプ径17 mm超 (例 T9)/その他の蛍光灯ランプであってランプ当たりの水銀含有量が15mgを超えない	2023/2/24	既に納入禁止
	直管蛍光灯ランプ以外の3波長形蛍光体を使用したランプ径17mm超 (例 T9)/その他の蛍光灯ランプであってランプ当たりの水銀含有量が10 mgを超えない	2025/2/24	既に納入禁止
2(b)(4)-I	その他の一般照明用途及び特殊用途のランプ(例 電磁誘導灯)であってランプ当たりの水銀含有量が15 mgを超えない	EUで審議中	審議結果を受け今後決定
2(b)(4)-II	主に紫外線照射用のランプであってランプ当たりの水銀含有量が15 mgを超えない	2027/2/24	2026/8/24
2(b)(4)-III	非常用ランプであってランプ当たりの水銀含有量が15 mgを超えない	2027/2/24	2026/8/24
3(a)	短尺ランプ(500 mm以下)/特殊用途の冷陰極蛍光灯ランプ及び外部電極蛍光灯ランプ(CCFL及びEEFL)であってランプ当たりの水銀含有量が3.5 mgを超えない	2025/2/24	既に納入禁止
3(b)	中尺ランプ (500 mm超1500 mm以下) /特殊用途の冷陰極蛍光灯ランプ及び外部電極蛍光灯ランプ(CCFL及びEEFL)であってランプ当たりの水銀含有量が5 mgを超えない	2025/2/24	既に納入禁止
3(c)	長尺ランプ(1500 mm超) /特殊用途の冷陰極蛍光灯ランプ及び外部電極蛍光灯ランプ(CCFL及びEEFL)であってランプ当たりの水銀含有量が13 mgを超えない	2025/2/24	既に納入禁止
4(a)	その他の低圧放電管ランプであってランプ当たりの水銀含有量が15 mgを超えない Mercury in other low pressure discharge lamps not exceeding (per lamp):15 mg	2023/2/24	既に納入禁止

付属書4：EU RoHS指令除外項目一覧表

No	除外項目	法規制適用除外期限	i-PROへの納入禁止日 (法規制適用除外期限の6ヶ月前)
4(a)-I	ランプの主要スペクトラム出力範囲で紫外線照射が必要な場合に、蛍光コーティングされていない低圧放電管ランプであってランプ当たりの水銀含有量が15 mgを超えない	2027/2/24	2026/8/24
4(b)	P(ランプ電力) ≤105 W/平均演色評価数が80を超える一般照明用の高圧ナトリウム(蒸気)ランプであって水銀含有量が1バーナー当たり16 mgを超えない	2027/2/22	2026/8/22
4(b)-I	P(ランプ電力) ≤155 W/平均演色評価数が60を超える一般照明用の高圧ナトリウム(蒸気)ランプであって水銀含有量が1バーナー当たり30 mgを超えない Mercury in High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding (per burner) in lamps with improved colour rendering index Ra > 60, P ≤ 155W: 30 mg	2023/2/24	既に納入禁止
4(b)-II	155 W < P(ランプ電力) ≤ 405 W/平均演色評価数が60を超える一般照明用の高圧ナトリウム(蒸気)ランプであって水銀含有量が1バーナー当たり40 mgを超えない	2023/2/24	既に納入禁止
4(b)-III	405 W < P(ランプ電力)/平均演色評価数が60を超える一般照明用の高圧ナトリウム(蒸気)ランプであって水銀含有量が1バーナー当たり40 mgを超えない	2023/2/24	既に納入禁止
4(c)-I	P(ランプ電力) ≤155 W/その他の一般照明用の高圧ナトリウム(蒸気)ランプであって水銀含有量が1バーナー当たり20 mgを超えない	2027/2/24	2026/8/24
4(c)-II	155W < P(ランプ電力) ≤ 405 W/その他の一般照明用の高圧ナトリウム(蒸気)ランプであって水銀含有量が1バーナー当たり25 mgを超えない	2027/2/24	2026/8/24
4(c)-III	P(ランプ電力) > 405 W/その他の一般照明用の高圧ナトリウム(蒸気)ランプであって水銀含有量が1バーナー当たり25 mgを超えない	2027/2/24	2026/8/24
4(d)	高圧水銀(蒸気)ランプ(HPMV)に含まれる水銀	2015/4/13	既に納入禁止
4(e)	金属ハロゲン化物ランプ(MH)に含まれる水銀	2027/2/22	2026/8/22
4(f)-I	本付属書に特に定められていないその他の放電ランプに含まれる水銀	EUで審議中	審議結果を受け今後決定
4(f)-II	2000ルーメンANSI以上の出力が必要なプロジェクトに使用される高圧水銀蒸気ランプ中の水銀	2027/2/24	2026/8/24
4(f)-III	園芸照明のために使われる高圧ナトリウム蒸気ランプ中の水銀	2027/2/24	2026/8/24
4(f)-IV	紫外線照射用ランプ中の水銀	2027/2/24	2026/8/24
4(g)	標識、装飾用または建築用かつ専門家用照明および光美術品に使用される手工芸的放電灯中の水銀、この場合、水銀含有量は次の通り制限されねばならない： (a) 20℃未満の温度にさらされる屋外用途および屋内用途において、電極1対当たり20 mgに管長1cmあたり0.3 mgを加算、ただし80 mgを超えない； (b) その他全ての屋内用途において、電極1対当たり15 mgに管長1cmあたり0.24 mgを加算、但し80mgを超えない	2018/12/31	既に納入禁止

付属書4：EU RoHS指令除外項目一覧表

No	除外項目	法規制適用除外期限	i-PROへの納入禁止日 (法規制適用除外期限の6ヶ月前)
5(a)	CRT(ブラウン管, 冷極線管)のガラスに含まれる鉛	2016/7/21(Cat.1-7,10) 2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御、Cat.11)	既に納入禁止
5(b)	ガラス蛍光管であって鉛含有量が0.2 wt%を超えないもの	EUで審議中(Cat.1-7,10) 2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御、Cat.11)	審議結果を受け今後決定(Cat.1-7,10) 既に納入禁止(Cat.8,9,11)
6(a)	機械加工のために合金成分として鋼材中及び亜鉛めっき鋼板中に含まれる0.35 wt%までの鉛	2026/12/11	2026/6/11
6(a)-I	機械加工用の鋼材に合金成分として含まれる0.35 wt%までの鉛 ※	2027/6/30	2026/12/31
6(a)-II	一括溶融亜鉛メッキ鋼部品中に合金成分として含まれる0.2 wt%まで鉛 ※	2027/6/30	2026/12/31
6(b)	合金成分としてアルミニウムに含まれる0.4 wt%までの鉛	2027/6/11	2026/12/11
6(b)-I	合金成分としてアルミニウムに含まれる0.4 wt%までの鉛で、鉛含有アルミニウムスクラップのリサイクルに由来することを条件とする ※	2026/12/11(Cat.1-7,10) 2027/6/30(Cat.9監視制御、Cat.11)	2026/6/11(Cat.1-7,10) 2026/12/31(Cat.9監視制御、Cat.11)
6(b)-II	機械加工用途のアルミニウムに合金成分として含まれる0.4 wt%までの鉛 ※	2027/6/11(Cat.1-7,10) 2027/6/30(Cat.9監視制御、Cat.11)	2026/12/11(Cat.1-7,10) 2026/12/31(Cat.9監視制御、Cat.11)
6(b)-III	アルミ鋳造合金中の合金成分として含まれる0.3 wt%までの鉛で、鉛含有アルミスクラップのリサイクルに由来することを条件とする ※	2027/6/30(Cat.1-8、Cat.9(監視制御を除く)、Cat.10)	2026/12/31(Cat.1-8、Cat.9(監視制御を除く)、Cat.10)
6(c)	鉛含有量が4 wt%以下の銅合金 ※	2027/6/30	2026/12/31
7(a)	高融点はんだに含まれる鉛 (すなわち鉛含有率が重量で85 %以上の鉛ベースの合金) (ただしAnnex IIIの24でカバーされる用途を除く)	2027/6/30	2026/12/31
7(a)-I	定常電流または過度電流/インパルス電流が0.1 A以上、または阻止電圧が10 Vを超える、またはダイのエッジサイズが0.3 mm×0.3 mmを超える半導体アセンブリ内のダイまたはその他のコンポーネントを取り付けるための内部相互接続用の高融点はんだ(すなわち鉛含有率が重量で85 %以上の鉛ベースの合金)中の鉛 (ただしAnnex IIIの24でカバーされる用途を除く)	2027/12/31	2027/6/30

付属書4：EU RoHS指令除外項目一覧表

No	除外項目	法規制適用除外期限	i-PROへの納入禁止日 (法規制適用除外期限の6ヶ月前)
7(a)-II	<p>下記条件をすべて満たす場合の、電気電子部品のダイアタッチの一体型(内部および外部を意味する)接続用の内部相互接続用の高融点はんだ(すなわち鉛含有率が重量で85 %以上の鉛ベースの合金)中の鉛：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・硬化/焼結したダイアタッチ材料の熱伝導率が35 W/(m*K)超である</li> <li>・硬化/焼結したダイアタッチ材料の電気伝導率が4.7 MS/m超である</li> <li>・固相融解温度が260 °Cより高い</li> </ul> <p>(ただしAnnex IIIの24でカバーされる用途を除く)</p>	2027/12/31	2027/6/30
7(a)-III	<p>電子部品をサブアセンブリ(モジュール、サブ回路基板、基板、またはポイントツーポイントのはんだ付けなど)に取り付ける際に、二次はんだを使用しても一次はんだのリフローがないように、部品を製造するための一次はんだ接合部(内部接続、または一体型接続-内部および外部を意味する)に使用する高融点はんだ(すなわち鉛含有率が重量で85 %以上の鉛ベースの合金)中の鉛</p> <p>本項目の対象から、ダイアタッチ用途および気密封止は除く</p> <p>(ただしAnnex IIIの24でカバーされる用途を除く)</p>	2027/12/31	2027/6/30
7(a)-IV	<p>下記における、プリント回路基板やリードフレームに部品を取り付けるための二次はんだ接合部における高融点はんだ(すなわち鉛含有率が重量で85 %以上の鉛ベースの合金)中の鉛：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. セラミック・ボール・グリッド・アレイ(BGA)取り付け用はんだボール</li> <li>2. 高温プラスチック・オーバーモールド(220 °C超)</li> </ol> <p>(ただしAnnex IIIの24でカバーされる用途を除く)</p>	2027/12/31	2027/6/30
7(a)-V	<p>下記の間で気密封止材料として使われる高融点はんだ(すなわち鉛含有率が重量で85 %以上の鉛ベースの合金)中の鉛：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. セラミック・パッケージまたはプラグと金属ケース</li> <li>2. コンポーネントの終端と内部サブパーツ</li> </ol> <p>(ただしAnnex IIIの24でカバーされる用途を除く)</p>	2027/12/31	2027/6/30
7(a)-VI	<p>赤外線加熱用白熱リフレクターランプ、高輝度放電ランプ、オープンランプのランプ部品間の電氣的接続を確立するための高融点はんだ(すなわち鉛含有率が重量で85 %以上の鉛ベースの合金)中の鉛</p> <p>(ただしAnnex IIIの24でカバーされる用途を除く)</p>	2027/12/31	2027/6/30
7(a)-VII	<p>ピーク作動温度が200°Cを超えるオーディオ・トランスデューサー用の高融点はんだ(すなわち鉛含有率が重量で85 %以上の鉛ベースの合金)中の鉛</p> <p>(ただしAnnex IIIの24でカバーされる用途を除く)</p>	2027/12/31	2027/6/30

付属書4：EU RoHS指令除外項目一覧表

No	除外項目	法規制適用除外期限	i-PROへの納入禁止日 (法規制適用除外期限の6ヶ月前)
7(b)	サーバ、記憶装置、記憶アレイシステム、信号切り替え・送受信・伝送及び電気通信ネットワーク管理用のネットワーク基盤設備向けのはんだに含まれる鉛	2016/7/21(Cat.1-7,10) 2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御、Cat.11)	既に納入禁止
7(c)-I	コンデンサ内の誘電体セラミック以外のガラス中またはセラミック中に鉛を含む電気電子部品(例圧電素子)、もしくはガラスまたはセラミックを母材とする化合物中に鉛を含む電気電子部品	2027/6/30	2026/12/31
7(c)-II	定格電圧がAC125 VまたはDC250 Vまたはそれ以上のコンデンサ内の誘電体セラミック中の鉛(ただしAnnex IIIの7(c)-I、7(c)-IVでカバーされる用途を除く)	2027/12/31	2027/6/30
7(c)-III	定格電圧がAC125VまたはDC250V未満のコンデンサ内の誘電体セラミック中の鉛	2013/1/1	既に納入禁止
	2013年1月1日より前に上市された電気電子機器のスペアパーツとしての定格電圧がAC125 VまたはDC250 V未満のコンデンサ内の誘電体セラミック中の鉛	期限なし	期限なし
7(c)-IV	集積回路、ディスクリート半導体の部品に使われるコンデンサ向けの、ジルコン酸チタン酸鉛(PZT)をベースにした誘電セラミック材料中の鉛	2021/7/21(Cat.1-7,10) 2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御、Cat.11)	既に納入禁止
7(c)-V	ガラスまたはガラスマトリックス化合物に鉛を含み、次のいずれかの機能を果たす電気電子部品 1. 高電圧ダイオードのガラスビーズおよびウェーハのガラス層の保護および電気絶縁 2. セラミック、金属、ガラス部品間の気密封止 3. プロセスパラメータウィンドウが500 °C未満で粘度が1013.3 dPas(「ガラス転移温度」)の状態での接着 4. インクなどの抵抗材料としての使用で、抵抗範囲が1オーム/平方から100メガオーム/平方までであり、トリマーポテンションメーターは除く 5. マイクロチャンネルプレート(MCP)、チャンネル電子増倍管(CEM)、抵抗ガラス製品(RGP)用の化学装飾ガラス表面における使用	2027/12/31	2027/6/30
7(c)-VI	セラミックに鉛を含み、次のいずれかの機能を果たす電気電子部品 1. 圧電チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)セラミクスへの使用 2. セラミクスへの正の温度係数(PTC)の提供 (ただしAnnex IIIの7(c)-II、7(c)-III、7(c)-IV、ならびにAnnex IVの14でカバーされる用途を除く)	2027/12/31	2027/6/30
8(a)	一括投入混練コンパウンドペレット成形したサーマルカットオフに含まれるカドミウムとその化合物	2012/1/1	既に納入禁止
	2012年1月1日より前に上市された電気電子機器のスペアパーツとしての一括投入混練コンパウンドペレット成形したサーマルカットオフに含まれるカドミウムとその化合物	期限なし	期限なし
8(b)	電気接点中のカドミウムとその化合物	EUで審議中(Cat.8,9,11)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9,11)

付属書4：EU RoHS指令除外項目一覧表

No	除外項目	法規制適用除外期限	i-PROへの納入禁止日 (法規制適用除外期限の6ヶ月前)
8(b)-I	以下の電気接点中のカドミウムおよびその化合物 ・サーキットブレーカ ・温度制御センサー ・密閉型を除くサーマルモータープロテクター ・交流250 V以上で定格電流6 A以上、または交流125 V以上で定格電流12 A以上の交流スイッチ ・直流18 V以上で定格電流20 A以上の直流スイッチ ・200 Hz以上の電源を用いて使用されるスイッチ	EUで審議中(Cat.1-7,10)	審議結果を受け今後決定(Cat.1-7,10)
9	吸収型冷蔵庫中の炭素鋼冷却システムの腐食防止剤として冷却溶液中に含まれる0.75 wt%までの六価クロム	2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御、Cat.11)	既に納入禁止
9(a)-I	電気式ヒーターで完全にまたは部分的に動作し、連続運転条件で平均入力電力が75 W未満の、(ミニバーを含む)吸収型冷蔵庫中の炭素鋼冷却システムの腐食防止剤として冷却溶液中に含まれる0.75 wt%までの六価クロム	2021/3/5(Cat.1-7,10)	既に納入禁止(Cat.1-7,10)
9(a)-II	吸収型冷蔵庫中の炭素鋼冷却システムの腐食防止剤として冷却溶液中に含まれる0.75 wt%以下の六価クロムで以下に該当するもの： - 電気式ヒーターで完全にまたは部分的に動作し、連続運転条件で平均使用電力が75 W以上となるように設計されたもの - 非電気式ヒーターで完全に動作するように設計されたもの	EUで審議中(Cat.1-7,10)	審議結果を受け今後決定(Cat.1-7,10)
9(a)-III	空間および水加熱用のガス吸収式ヒートポンプの炭素鋼製密閉回路の作動流体において防食剤として使われる0.7 wt%以下の六価クロム	2026/12/31(Cat.1)	2026/6/30(Cat.1)
9(b)	冷媒管用のベアリング・シェル及びブッシュに含まれる鉛・・・暖房用、換気用、空調用及び冷凍冷蔵（HVACR）機器のコンプレッサーを含む	2018/7/5(Cat.1-7,10) 2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御、Cat.11)	既に納入禁止
9(b)-(I)	暖房加熱、換気、空調及び冷凍冷却（HVACR）用途の定格電力9 kW以下の冷媒含有密閉式スクロールコンプレッサーに用いるベアリングシェル及びブッシュ中の鉛	2019/7/21(Cat.1-7,10)	使用不可 (社内審議にて決定)
11(a)	C-プレス・コンプライアント・ピン・コネクタシステムに用いられる鉛	2010/9/24	既に納入禁止
	2010年9月24日より前に上市された電気電子機器のスペアパーツとしてのC-プレス・コンプライアント・ピン・コネクタシステムに用いられる鉛	期限なし	期限なし

付属書4：EU RoHS指令除外項目一覧表

No	除外項目	法規制適用除外期限	i-PROへの納入禁止日 (法規制適用除外期限の6ヶ月前)
11(b)	C-プレス・コンプライアント・ピン以外のコネクタシステムに用いられる鉛	2013/1/1	既に納入禁止
	2012年12月31日より前に上市された電気電子機器のスベアパーツとしてのC-プレス・コンプライアント・ピン以外のコネクタシステムに用いられる鉛	期限なし	期限なし
12	熱伝導モジュール形Cリング向けコーティング材料としての鉛	2010/9/24	既に納入禁止
	2010年9月24日より前に上市された電気電子機器のスベアパーツとして使用される熱伝導モジュール形Cリング向けコーティング材料としての鉛	期限なし	期限なし
13(a)	光学機器に使われる白色ガラスに含まれる鉛	EUで審議中	審議結果を受け今後決定
13(b)	フィルタガラスおよび反射標準物質用のガラスに含まれるカドミウムおよび鉛	EUで審議中(Cat.8,9,11)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9,11)
13(b)-(I)	イオン着色光学フィルターガラス類中の鉛	EUで審議中(Cat.1-7,10)	審議結果を受け今後決定(Cat.1-7,10)
13(b)-(II)	ストライキング光学フィルターガラス類中のカドミウム (ただしAnnex IIIの39でカバーされる用途を除く)	EUで審議中(Cat.1-7,10)	審議結果を受け今後決定(Cat.1-7,10)
13(b)-(III)	反射率標準用に用いられる釉薬中のカドミウムと鉛	EUで審議中(Cat.1-7,10)	審議結果を受け今後決定(Cat.1-7,10)
14	マイクロプロセッサのピンおよびパッケージ間の接合用に用いる、2種類超の元素で構成されるはんだに含まれる鉛で、その含有量が80 wt%超かつ85 wt%未満のもの	2011/1/1	既に納入禁止
	2011年1月1日より前に上市された電気電子機器のスベアパーツとしてのマイクロプロセッサのピンおよびパッケージ間の接合用に用いる、2種類超の元素で構成されるはんだに含まれる鉛で、その含有量が80 wt%超かつ85 wt%未満のもの	期限なし	期限なし
15	集積回路パッケージ(フリップチップ)の内部半導体ダイおよびキャリア間における確実な電気接続に必要なはんだに含まれる鉛	EUで審議中(Cat.8,9,11)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9,11)
15(a)	下記基準の少なくとも一つが当てはまる集積回路パッケージ(フリップチップ)の内部半導体ダイおよびキャリア間における確実な電気接続に必要なはんだに含まれる鉛： ・90 ナノメートル以上の半導体テクノロジーノード ・いかなる半導体テクノロジーノードにおいても単一ダイサイズが 300 mm <sup>2</sup> 以上 ・300 mm <sup>2</sup> 以上のダイ、または 300 mm <sup>2</sup> 以上のシリコンのインターポーザーを有するスタック型ダイパッケージ	EUで審議中(Cat.1-7,10)	審議結果を受け今後決定(Cat.1-7,10)
16	ケイ酸塩(silicate)がコーティングされたバルブを有する直管白熱電球の鉛	2013/9/1(Cat.1-7,10)	既に納入禁止(Cat.1-7,10)
17	プロフェッショナル向け複写用途に使用される高輝度放電(HID)ランプ中の、放射媒体としてのハロゲン化鉛	2016/7/21(Cat.1-7,10) 2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御、Cat.11)	既に納入禁止
18(a)	SMS((Sr,Ba) <sub>2</sub> MgSi <sub>2</sub> O <sub>7</sub> :Pb)等の蛍光体を含む、ジアゾ印刷複写、リソグラフィ、捕虫器、光化学、硬化処理用の専用ランプとして使用される放電ランプの蛍光体の付活剤としての鉛(重量比1%以下の鉛)	2011/1/1(Cat.1-7,10)	既に納入禁止(Cat.1-7,10)

付属書4：EU RoHS指令除外項目一覧表

No	除外項目	法規制適用除外期限	i-PROへの納入禁止日 (法規制適用除外期限の6ヶ月前)
18(b)	BSP(BaSi <sub>2</sub> O <sub>5</sub> :Pb)等の蛍光体を含む日焼け用ランプとして使用される放電ランプの蛍光粉体の活性剤としての鉛(重量比1%以下)	EUで審議中(Cat.1-7,10) EUで審議中(Cat.8,9その他、Cat.11) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御)	審議結果を受け今後決定(Cat.1-7,10) 審議結果を受け今後決定(Cat.8,9その他、Cat.11) 既に納入禁止(Cat.8体外医機、Cat.9監視制御)
18(b)-I	医療用光療法機器に使用されるBSP(BaSi <sub>2</sub> O <sub>5</sub> :Pb)等の蛍光体を含む放電ランプの蛍光粉体の活性剤としての鉛(重量比1%以下) (ただしAnnex IVの34でカバーされる用途を除く)	EUで審議中(カテゴリー5,8)	審議結果を受け今後決定(カテゴリー5,8)
19	非常にコンパクトな省エネルギーランプ(ESL)における、主アマルガムとしての特定の組成物PbBiSn-HgおよびPbInSn-Hg、ならびに補助アマルガムとしてのPbSn-Hgの鉛	2011/6/1(Cat.1-7,10)	既に納入禁止(Cat.1-7,10)
20	液晶ディスプレイ(LCD)に使用される平面蛍光ランプの前部および後部基板を接合するために使用されるガラスの中の酸化鉛	2011/6/1(Cat.1-7,10)	既に納入禁止(Cat.1-7,10)
21	ホウケイ酸ガラスやソーダライムガラス等へのエナメル塗布用印刷インキに含まれる鉛およびカドミウム	2020/2/29(Cat.1-7,10。ただしAnnex IIIの21(a)~21(c)でカバーされる用途を除く) 2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御、Cat.11)	既に納入禁止
21(a)	電気電子機器のディスプレイおよびコントロールパネル中に設置される照明用途のコンポーネントとして使用される、フィルター機能を提供する色プリントガラスに使用される際のカドミウム (ただしAnnex IIIの21(b)と39でカバーされる用途を除く)	2021/7/21(Cat.1-7,10)	既に納入禁止(Cat.1-7,10)
21(b)	ホウケイ酸塩およびソーダライムガラスのようなガラス上へのエナメル塗布用の印刷インキ中のカドミウム (ただしAnnex IIIの21(a)と39でカバーされる用途を除く)	2021/7/21(Cat.1-7,10)	既に納入禁止(Cat.1-7,10)
21(c)	ホウケイ酸ガラス以外のガラス上へのエナメル塗布用印刷インキに含まれる鉛	2021/7/21(Cat.1-7,10)	既に納入禁止(Cat.1-7,10)
23	2010年9月24日以前に上市された電気電子機器のスペアパーツとして使用されるピッチが0.65 mm以下での微細ピッチコンポーネントの仕上げ処理が施された部位に含まれる鉛	—	既に納入禁止 (本項目は従来ランク指針で禁止していたため、スペアパーツでも使用を認めない)
24	機械加工通し穴付き円盤状および平面アレーセラミック多層コンデンサへのはんだ付け用はんだに含まれる鉛	EUで審議中	審議結果を受け今後決定

付属書4：EU RoHS指令除外項目一覧表

No	除外項目	法規制適用除外期限	i-PROへの納入禁止日 (法規制適用除外期限の6ヶ月前)
25	構造要素に用いられる表面伝導電子エミッタ表示盤(SED)に含まれる酸化鉛。特に、シールフリット、フリットリングに含まれる酸化鉛	2016/7/21(Cat.1-7,10) 2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御、Cat.11)	既に納入禁止
26	ブラックライトブルー(BLB)ランプのガラス筐体に含まれる酸化鉛	2011/6/1(Cat.1-7,10)	既に納入禁止(Cat.1-7,10)
29	理事会指令69/493/EECの付属書I(カテゴリ1、2、3および4)で定義されているクリスタルガラスに含まれる鉛	EUで審議中(Cat.1-7,10,11) 2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御)	審議結果を受け今後決定(Cat.1-7,10,11) 既に納入禁止(Cat.8,9)
30	音圧レベル100 dB(A)以上の高耐入力スピーカの変換器のボイスコイルに直付けされる導電体の電氣的/機械的のはんだ接合部分のカドミウム合金	2016/7/21(Cat.1-7,10) 2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御、Cat.11)	既に納入禁止
31	水銀を含有しない薄型蛍光灯(たとえば、液晶ディスプレイや、デザイン用または工業用照明に用いられるもの)に使用されるはんだ材の中の鉛	2016/7/21(Cat.1-7,10) 2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御、Cat.11)	既に納入禁止
32	アルゴン・クリプトンレーザ管のウインドウ組立部品を形成するために用いられるシールフリット中の酸化鉛	EUで審議中(Cat.1-7,10、Cat.8,9その他、Cat.9監視制御) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.11)	審議結果を受け今後決定(Cat.1-7,10、Cat.8,9その他、Cat.9監視制御) 既に納入禁止(Cat.8体外医機、Cat.11)
33	電力変圧器用の直径100ミクロン以下の細径銅線のはんだ付け用のはんだ中の鉛	2016/7/21(Cat.1-7,10) 2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御、Cat.11)	既に納入禁止
34	サーメット(陶性合金)を主構成要素とするトリマー電位差計構成部品中の鉛	EUで審議中	審議結果を受け今後決定
37	ホウ酸亜鉛ガラス基板上に形成する高電圧ダイオードのめっき層中の鉛	2021/7/21(Cat.1-7,10) 2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御、Cat.11)	既に納入禁止

付属書4：EU RoHS指令除外項目一覧表

No	除外項目	法規制適用除外期限	i-PROへの納入禁止日 (法規制適用除外期限の6ヶ月前)
38	酸化ベリリウムと接合するアルミニウムに使われる、厚膜ペースト中のカドミウムおよび酸化カドミウム	2016/7/21(Cat.1-7,10) 2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御、Cat.11)	既に納入禁止
39	イルミネーションまたはディスプレイ・システム用途の色変換II-VI族化合物半導体LED(発光領域 $\text{mm}^2$ あたりのカドミウム $<10 \mu\text{g}$ )に含まれるカドミウム	2018/11/20	既に納入禁止
39(a)	ディスプレイ照明用途のダウンシフトカドミウムベース系半導体ナノクリスタル量子ドット中のセレン化カドミウム(ディスプレイスクリーン面積 $1 \text{mm}^2$ あたり $0.2 \mu\text{g}$ 未満)	2025/11/21	既に納入禁止
39(b)	ディスプレイおよび投影用途に使用されるLED半導体チップ上に直接積層されるダウンシフト半導体ナノクリスタル量子ドット中のカドミウム(LEDチップ表面積 $1 \text{mm}^2$ あたり $5 \mu\text{g}$ 未満)でデバイス当たり最大 $1 \text{mg}$	2027/12/31	2027/6/30
40	業務用オーディオ機器に使用されるアナログオプトカップ用フォトレジスタ中のカドミウム	2013/12/31	既に納入禁止
41	電気電子構成部品のはんだおよび端子処理部分、並びに点火用モジュールおよびその他の電気電子的エンジン制御システムに用いるプリント配線基板の仕上げ処理部分中において、技術的理由から携帯式の燃焼機関(欧州議会および理事会指令97/68/ECのクラスSH:1, SH:2, SH:3)のクランクケースまたはシリンダー上に直接、またはそれらの内部に取り付けられなければならないものに含まれる鉛	2022/3/31(Cat.1-7,10,11) 2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御)	既に納入禁止
42	非公道業務用機器に用いられるディーゼルエンジンまたは気体燃料エンジンのベアリング及びブッシュ中の鉛であって以下に該当するもの： - エンジンの総排気量が15リッター以上、 または - エンジンの総排気量が15リッター未満で且つ、それがスタート信号の発生から全負荷状態までの時間が10秒未満で機能するか、若しくは採掘、建設現場及び農業用途のような定期的なメンテナンスが典型的に必要な、過酷で汚れた屋外環境での使用ができるよう設計されているもの (ただしAnnex IIIの6(c)でカバーされる用途を除く)	EUで審議中(Cat.11)	審議結果を受け今後決定(Cat.11)

付属書4：EU RoHS指令除外項目一覧表

No	除外項目	法規制適用除外期限	i-PROへの納入禁止日 (法規制適用除外期限の6ヶ月前)
43	<p>消費者による使用のみを目的としていない機器での使用向けに設計されたエンジンシステムのゴム部品に含まれるフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)であって、可塑化された物質が人の粘膜と接触したり、人の皮膚と長時間接触したりすることがなく、且つフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)の濃度が以下のもの：</p> <p>(a) 以下のゴムで30重量%を超えないもの</p> <p>(i) ガasketコーティング</p> <p>(ii) 固体ゴム製ガasket または</p> <p>(iii) 電気、機械、または油圧エネルギーを使用して作業を行う少なくとも3つのコンポーネントのアセンブリに含まれ、エンジンに取り付けられているゴム製コンポーネント。</p> <p>(b) (a)で言及されていないゴム含有成分のゴムで10重量%を超えないもの</p> <p>なお、このエントリの目的から、「人間の皮膚との長時間の接触」とは、1日あたり10分を超える継続的な接触、または30分間にわたる断続的な接触を意味する。</p>	2024/7/21(Cat.11)	既に納入禁止
44	<p>プロフェッショナル向けに設計されているが、非プロフェッショナル・ユーザも使用する、操作中に固定位置で使用される機器に取り付けられている、欧州議会および理事会の規制（EU）2016/1628の範囲内のセンサー、アクチュエーター、および燃焼エンジンのエンジン制御ユニットのはんだに含まれる鉛</p>	EUで審議中(Cat.11)	審議結果を受け今後決定(Cat.11)
45	<p>土木工事(専門家)用の爆発物における電気・電子式起爆剤用途でのアジ化鉛(II)、スチフロン酸鉛、ピクリン酸鉛、オレンジ鉛(四三酸化鉛)、二酸化鉛、及び土木工事(専門家)用の爆発物における電気式起爆剤中の長時間火工品延時薬用途でのクロム酸バリウム</p>	EUで審議中(Cat.11)	審議結果を受け今後決定(Cat.11)
46	<p>電気・電子機器用の窓やドアに使用される、ポリ塩化ビニル廃棄物から生成される混合物を含むプラスチック構成品に含まれるカドミウムおよび鉛で、回収された硬質PVC材料中の濃度は、カドミウムで0.1 wt%、鉛で1.5 wt%を超えないこと</p>	2028/5/28(Cat.11)	2027/11/28(Cat.11)

※ 本免除は、一般大衆向け電気電子機器で、当該機器またはそのアクセス可能な部分が、通常予見される使用条件下で、子供の口に入る可能性があるものは網羅しないが、次の2条件をともに満たすことが実証できる場合には適用される

- 当該機器/アクセス可能部分からの鉛放出率がコーティングの有無にかかわらず1時間あたり0.05 µg/cm<sup>2</sup>（つまり0.05 µg/g/h）を超えない
- コーティングされた物の場合は、そのコーティングが通常または合理的に予測可能な使用条件下において最低2年間は上記放出率を超えないことを保証するのに十分である

この注意書きの目的において、一辺が5cm未満、または同サイズの取り外せる/突出した部分を持つEEEまたはそのアクセス可能な部分は、子供の口に入る可能性があると思なされる

付属書4：EU RoHS指令除外項目一覧表

◆ 参照法規制：EU RoHS指令 Annex IV

No	除外項目	法規制適用除外期限	i-PROへの納入禁止日 (法規制適用除外期限の6ヶ月前)
1	電離放射線検出器に含まれる鉛、カドミウムおよび水銀	EUで審議中(Cat.8,9その他、Cat.9監視制御) 2023/7/21(Cat.8体外医機)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9その他、Cat.9監視制御) 既に納入禁止(Cat.8体外医機)
2	X線管の鉛ベアリング	EUで審議中(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9その他) 既に納入禁止(Cat.8体外医機、Cat.9監視制御)
3	電磁放射増幅デバイス（マイクロチャンネルプレート、キャピラリプレート）に含まれる鉛	EUで審議中(Cat.8,9)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9)
4	X線管およびイメージ増幅管のガラスフリットに含まれる鉛およびガスレーザの組み立て用および電磁放射を電子に変換する真空管用のガラスフリットバインダーに含まれる鉛	2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) EUで審議中(Cat.9監視制御)	既に納入禁止(Cat.8,9その他) 既に納入禁止(Cat.8体外医機) 審議結果を受け今後決定(Cat.9監視制御)
5	電離放射線の防護に用いられる鉛	EUで審議中(Cat.8,9その他、Cat.9監視制御) 2023/7/21(Cat.8体外医機)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9その他、Cat.9監視制御) 既に納入禁止(Cat.8体外医機)
6	X線試験物体に含まれる鉛	2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御)	既に納入禁止
7	ステアリン酸鉛X線カ回折結晶	2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御)	既に納入禁止
8	ポータブル蛍光X線分光器に用いられるカドミウム放射性同位体センサ、検出器および電極	2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御)	既に納入禁止
1a	イオン選択電極（pH電極のガラスを含む）に含まれる鉛とカドミウム	EUで審議中(Cat.8,9)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9)
1b	電気化学酸素センサの鉛陽極	EUで審議中(Cat.8,9その他、Cat.9監視制御) 2023/7/21(Cat.8体外医機)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9その他、Cat.9監視制御) 既に納入禁止(Cat.8体外医機)
1c	赤外線検出器に含まれる鉛、カドミウムおよび水銀	EUで審議中(Cat.8,9)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9)
1d	基準電極に含まれる水銀(塩化水銀(I)、硫化水銀、酸化水銀)	2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御)	既に納入禁止

付属書4：EU RoHS指令除外項目一覧表

No	除外項目	法規制適用除外期限	i-PROへの納入禁止日 (法規制適用除外期限の6ヶ月前)
9	ヘリウム-カドミウムレーザに含まれるカドミウム	2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) EUで審議中(Cat.9監視制御)	既に納入禁止(Cat.8,9その他) 既に納入禁止(Cat.8体外医機) 審議結果を受け今後決定(Cat.9監視制御)
10	原子吸光分器のランプに含まれる鉛とカドミウム	2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) EUで審議中(Cat.9監視制御)	既に納入禁止(Cat.8,9その他) 既に納入禁止(Cat.8体外医機) 審議結果を受け今後決定(Cat.9監視制御)
11	MRIの超伝導体および熱伝導体として用いられる合金に含まれる鉛	EUで審議中(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9その他) 既に納入禁止(Cat.8体外医機、Cat.9監視制御)
12	MRI、SQUID、NMR(核磁気共鳴)及びFTMS(フーリエ変換質量分析器)検出器の超電導磁気回路の金属接合に用いられる鉛とカドミウム	EUで審議中(Cat.8,9その他、Cat.9監視制御) 2021/6/30(Cat.8体外医機)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9その他、Cat.9監視制御) 既に納入禁止(Cat.8体外医機)
13	カウンターウェイトに用いる鉛	EUで審議中(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9その他) 既に納入禁止(Cat.8体外医機、Cat.9監視制御)
14	超音波トランスデューサの圧力単結晶材料に含まれる鉛	EUで審議中(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9その他) 既に納入禁止(Cat.8体外医機、Cat.9監視制御)
15	超音波トランスデューサの接合に用いるはんだに含まれる鉛	EUで審議中(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9その他) 既に納入禁止(Cat.8体外医機、Cat.9監視制御)
16	モニタリング装置および制御装置に用いる超高精密キャパシタンス/損失測定ブリッジ、高周波RFスイッチおよびリレーに含まれる水銀で、スイッチまたはリレー1個あたり20mgを超えないもの	2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御)	既に納入禁止
17	ポータブル除細動器のはんだに含まれる鉛	EUで審議中(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9その他) 既に納入禁止(Cat.8体外医機、Cat.9監視制御)
18	波長8~14 μmの赤外線を検出する高性能赤外線映像装置のはんだに含まれる鉛	EUで審議中(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9その他) 既に納入禁止(Cat.8体外医機、Cat.9監視制御)
19	LCoSディスプレイに含まれる鉛	2021/7/21(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御)	既に納入禁止

付属書4：EU RoHS指令除外項目一覧表

No	除外項目	法規制適用除外期限	i-PROへの納入禁止日 (法規制適用除外期限の6ヶ月前)
20	X線測定フィルタに含まれるカドミウム	EUで審議中(Cat.8,9その他) 2023/7/21(Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9その他) 既に納入禁止(Cat.8体外医機、Cat.9監視制御)
21	X線画像用イメージンシファイア中の蛍光コーティング中のカドミウム	2019/12/31	既に納入禁止
	2020年1月1日より前にEU市場に上市されたX線システム用スペアパーツ中の蛍光コーティング中のカドミウム	期限なし	期限なし
22	CTとMRIで使用される定位ヘッドフレーム中、及びガンマ線と粒子線治療装置用の位置決めシステム中に用いられる酢酸鉛マーカー	2021/6/30	既に納入禁止
23	電離放射線にさらされる医療機器のベアリング及び磨耗表面に対する合金要素としての鉛	2021/6/30	既に納入禁止
24	X線イメージンシファイア中のアルミニウムと鉄を真空気密接合するための鉛	2019/12/31	既に納入禁止
25	通常稼動及び保管条件が-20℃を下回る温度で恒久的に使用される、非磁性コネクタを必要とするピンコネクタシステムの表面コーティング中の鉛	2021/6/30	既に納入禁止
26	通常稼動及び保管条件が-20℃を下回る温度で恒久的に使用される、 (a)プリント基板のはんだ (b)電気電子部品の終端コーティング及びプリント基板のコーティング (c)電線とケーブルの接続用はんだ (d)変換器とセンサーの接続用のはんだ、に含まれる鉛。 - 150℃を下回る温度で定期的に使われるように設計されている装置の温度測定センサーへの電気接続用はんだに含まれる鉛	EUで審議中(Cat.8,9その他、Cat.9監視制御) 2021/6/30(Cat.8体外医機)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9その他、Cat.9監視制御) 既に納入禁止(Cat.8体外医機)
27	・はんだ、 ・電気、電子部品およびプリント回路基板の端子コーティング、 ・電線の接続部、シールド、密閉型コネクタ、 に含まれる鉛であって以下で使用されるもの		
	(a) この範囲内での使用を意図して設計された患者モニターを含む、医療磁気共鳴画像装置中の磁気アイソセンターの半径1 m以内の磁場内、または	2023/2/28	既に納入禁止
	(b) 粒子線治療で利用されるサイクロトロン磁石の外表面及びビーム輸送・ビーム方向制御用磁石から1 m以内の磁場内で使用されるもの		
	(c) 2022年9月23日以前に初めて本モデルの適合宣言が発行されたMRI非一体型コイル、または (d) 医療磁気共鳴画像装置において磁石のアイソセンターを中心とする半径1 m以内の球内の磁場で使用され、2024年6月30日より前に初めて適合宣言が発行された一体型コイルを含むMRI装置	2027/6/30	2026/12/30

付属書4：EU RoHS指令除外項目一覧表

No	除外項目	法規制適用除外期限	i-PROへの納入禁止日 (法規制適用除外期限の6ヶ月前)
28	テルル化カドミウム及びテルル化亜鉛カドミウムのデジタル配列検出器をプリント基板に実装するためのはんだ中の鉛	2017/12/31	既に納入禁止
29	医療機器(カテゴリー8)及び/または産業用監視制御機器のクライオクーラーの冷却ヘッド及び/またはクライオクーラーで冷却された低温プローブ及び/またはクライオクーラーで冷却された等電位ボンディングシステム中で使用される超伝導体または熱伝導体としての合金中の鉛	EUで審議中(Cat.8,9その他) 2021/6/30(Cat.8体外医機、Cat.9監視制御)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9その他) 既に納入禁止(Cat.8体外医機、Cat.9監視制御)
30	X線イメージンシファイアにおいて光電陰極を作製するために用いられるアルカリディスプレイ中の六価クロム	2019/12/31	既に納入禁止
	2020年1月1日より前にEU市場に上市されたX線システム用スペアパーツ中の光電陰極を作製するために用いられるアルカリディスプレイ中の六価クロム	期限なし	期限なし
31a	医療機器や電子顕微鏡とその付属品から回収され、修理または改修に使われるスペアパーツ中の鉛、カドミウム及び六価クロム、PBDE。ただし、再利用が監視可能なクローズドループのB to B返却システムにおいて起こり、かつ、その再利用が消費者に通知されることを条件とする	EUで審議中(Cat.8,9その他、Cat.8体外医機) 2024/7/21(Cat.9監視制御)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9その他、Cat.8体外医機) 既に納入禁止(Cat.9監視制御)
32	磁気共鳴画像機器に組み込まれるポジロン断層法用検出器及びデータ捕捉装置のプリント基板のはんだ中の鉛	2019/12/31	既に納入禁止
33	携帯非常用除細動器を除く、指令93/42/EECクラス IIa/ IIbの移動式医療機器に使用される実装されたプリント基板のはんだ中の鉛 - クラスIIa - クラスIIb	2016/6/30	既に納入禁止
		2020/12/31	既に納入禁止
34	BSP (BaSi <sub>2</sub> O <sub>5</sub> :Pb)蛍光体を含む体外循環光療法ランプに使用される放電ランプの蛍光パウダー中の活性剤としての鉛	2021/7/22	既に納入禁止
35	2017年7月22日より前に上市された産業用監視および制御機器向けの液晶ディスプレイのバックライト用冷陰極管であって水銀含有量がランプあたり5 mgを超えないもの	2024/7/21	既に納入禁止
36	産業用監視および制御機器向けとしてC-プレス・コンプライアント・ピン・コネクタシステム以外で使用されている鉛	2020/12/31	既に納入禁止
	2021年1月1日より前に上市された産業用監視および制御機器用スペアパーツ中のC-プレス・コンプライアント・ピン・コネクタシステム以外で使用されている鉛	期限なし	期限なし

付属書4：EU RoHS指令除外項目一覧表

No	除外項目	法規制適用除外期限	i-PROへの納入禁止日 (法規制適用除外期限の6ヶ月前)
37	導電率測定に使用される白金黒めっき処理された白金電極中の鉛であって、次の条件の少なくとも一つが当てはまる場合： (a) 未知の濃度を測定するために実験用途で使用される、一桁を超える導電率測定範囲（例えば、0.1 mS/mから5 mS/mに渡る範囲）を有する広範囲の測定； (b) 試料範囲のプラスマイナス1%の精度で、かつ次のいずれかのために電極の高耐腐食性が求められる場合の溶液の測定： (i) 酸性度 < pH 1の溶液； (ii) アルカリ度 > pH 13の溶液； (iii) ハロゲンガスを含有する腐食性溶液； (c) 可搬型機器による測定が必要な100 mS/mを超える導電率の測定	2025/12/31	既に納入禁止
38	CT(コンピュータ断層撮影)およびX線システムのX線検出器に使用される、境界面あたり500を超える相互接続を有する広面積積層ダイエメントの1境界面のはんだ中の鉛	2019/12/31	既に納入禁止
	2020年1月1日より前に上市されたCTおよびX線システム用スペアパーツ中の境界面あたり500を超える相互接続を有する広面積積層ダイエメントの1境界面のはんだ中の鉛	期限なし	期限なし
39	装置に用いられるマイクロチャンネルプレート(MCPs)中の鉛であって、少なくとも次の一つの特性が存在する場合： (a) コンパクトサイズの電子またはイオンの検出器であって、検出器のためのスペースが最大3 mm/MCP(検出器の厚さプラスMCPの設置スペース)、トータルで最大6 mmに限られており、検出器のためにより多くのスペースを得る代替設計が科学のおよび技術的に実用的ではないもの； (b) 電子またはイオンの検出のための2次元空間分解能で、少なくとも次の一つが当てはまる場合： (i) 応答時間が25 nsより短い； (ii) 試料検出エリアが149 mm <sup>2</sup> より広い； (iii) 増幅率が1.3×10 <sup>3</sup> より大きい； (c) 電子またはイオンの検出応答時間が5 nsより短い； (d) 電子またはイオンの検出のための試料検出エリアが314 mm <sup>2</sup> より広い； (e) 増幅率が4.0×10 <sup>7</sup> より大きい	EUで審議中(Cat.8,9)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9)
40	産業用監視および制御機器向けの、定格電圧がAC125 VまたはDC250 V未満のコンデンサ内の誘電体セラミック中の鉛	2020/12/31	既に納入禁止
	2021年1月1日より前に上市された産業用監視および制御機器用スペアパーツ中の定格電圧がAC125 VまたはDC250 V未満のコンデンサ内の誘電体セラミック中の鉛	期限なし	期限なし

付属書4：EU RoHS指令除外項目一覧表

No	除外項目	法規制適用除外期限	i-PROへの納入禁止日 (法規制適用除外期限の6ヶ月前)
41	血液、他の体液、体内ガス分析のために体外診断用医療機器で使われる電流、電位差、導電率の電気化学的センサ中の主成分素材として使われるポリ塩化ビニル（PVC）中の熱安定剤としての鉛	2022/3/31	既に納入禁止
41a	全血中のクレアチニンと血中尿素窒素を分析するための体外診断医療機器に使用されるアンペロメトリック、ポテンシオメトリック、コンダクノメトリック電気化学センサーの基材として使用されるポリ塩化ビニル（PVC）中の熱安定剤としての鉛	2023/12/31(Cat.8)	既に納入禁止
42	高周波（>50MHz）モードで運転可能な血管内超音波画像処理システムで使われる電気回転コネクタ中の水銀	EUで審議中(Cat.8,9その他)	審議結果を受け今後決定(Cat.8,9その他)
43	10ppm未満の感度が要求される産業用監視・制御装置で使用される酸素センサのためのエルシュセル（ハーシュセル）中のカドミウムアノード	2023/7/15	既に納入禁止
44	電離放射線被ばくが100 Gy /時を超で総線量が100kGyを超える環境で使用される、中心解像度が450 TVラインを超えるカメラ用に設計された耐放射線性撮像管内のカドミウム	2027/3/31(Cat.8,9その他、Cat.9監視制御)	2026/9/30(Cat.8,9その他、Cat.9監視制御)
45	体液や透析液に存在するイオン性物質のポイントオブケア分析に使用されるイオン選択性電極中のフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)（DEHP）	2028/7/21(Cat.8体外医機)	2028/1/21(Cat.8体外医機)
46	MRI検出器コイルのプラスチック部品中のフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)（DEHP）	EUで審議中(Cat.8体外医機)	審議結果を受け今後決定(Cat.8体外医機)
47	体外診断用医療機器を含む医療機器およびその付属品の修理またはリファービッシュのために回収され使用される、スペアパーツ中のフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ブチルベンジル(BBP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)およびフタル酸ジイソブチル(DIBP)。ただし、再利用が監視可能なクローズドループのB to B返却システムにおいて起こり、かつ、その再利用が消費者に通知されることを条件とする。	2028/7/21(Cat.8体外医機)	2028/1/21(Cat.8体外医機)
48	ビスマス・ストロンチウム・カルシウム・銅酸化物(BSCCO)超電導ケーブルおよび電線に含まれる鉛、およびこれらの電線への電気接続部に含まれる鉛	2027/6/30	2026/12/30
49	300℃を超える温度および1000barを超える圧力のキャピラリレオメータ用の溶融圧力変換器における水銀	EUで審議中(Cat.9)	審議結果を受け今後決定(Cat.9)

付属書5：EU ELV指令除外項目一覧表

◆ 参照法規制：ELV指令 Annex II

材料および構成部品		除外の範囲と期限
合金要素としての鉛		
1(a)	重量で 0.35 wt% までの鉛を含む、加工目的のスチール(快削鋼) 及び バッチ処理による溶融亜鉛メッキ鋼板	
1(b)	重量で 0.35 wt% までの鉛を含む、連続処理による亜鉛メッキ鋼板シート	2016/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
2(a)	重量で2 wt%までの鉛を加工目的で含むアルミニウム	2005/7/1より前に上市された車両の補給部品
2(b)	重量で1.5 wt%までの鉛を含むアルミニウム	2008/7/1より前に上市された車両の補給部品
2(c)(i)	重量で 0.4 wt% までの鉛を加工目的で含むアルミニウム合金	2028/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
2(c)(ii)	2(c)(i)項に該当しない、重量で0.4 wt%までの鉛を含むアルミニウム合金* *意図的に鉛を導入していないが、リサイクルアルミニウム使用により鉛が存在するアルミニウム合金に適用	
3	重量で4 wt%までの鉛を含む銅合金	
4(a)	軸受胴、及びベアリングブッシュ	2008/7/1より前に上市された車両の補給部品
4(b)	エンジン、トランスミッション、及び空調圧縮機中の軸受胴、及びベアリングブッシュ	2011/7/1より前に上市された車両の補給部品
鉛及び部品中の鉛化合物		
5(a)	M1及びN1車両の駆動力にのみ使用される、高電圧システムのバッテリー中の鉛	2019/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
5(b)(i)	バッテリー中の鉛 (1) 12 Vの用途で使用されるバッテリー中の鉛 (2) 欧州議会及び理事会の規則(EU)2018/858の第3条に定義される特殊用途車両の24 Vの用途で使用されるバッテリー中の鉛	
5(b)(ii)	5(a) 及び 5(b)(i)項に該当しない用途のバッテリー中の鉛	2024/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
6	制振装置(バイブレーションダンパー)	2016/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
7(a)	エラストマーの加硫剤、及び安定剤(ブレーキホース/燃料ホース/換気ホース/シャシー用途のエラストマー/金属部品、及びエンジンマウント)	2005/7/1より前に上市された車両の補給部品
7(b)	エラストマーの加硫剤、及び安定剤(ブレーキホース/燃料ホース/換気ホース/シャシー用途のエラストマー/金属部品、及びエンジンマウント) (鉛≤0.5 wt%)	2006/7/1より前に上市された車両の補給部品
7(c)	パワートレインに使用するエラストマーの接着剤 (鉛≤0.5 wt%)	2009/7/1より前に上市された車両の補給部品
8(a)	電気・電子部品を電子回路基板に接続するためのはんだに含まれる鉛、及び アルミ電解コンデンサ以外の部品の端子仕上げ・部品のピンの仕上げ・電子回路基板の仕上げに含まれる鉛	2016/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
8(b)	電子回路基板上、またはガラス上のはんだ付けを除く電気用途のはんだに含まれる鉛	2011/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品

付属書5：EU ELV指令除外項目一覧表

材料および構成部品		免除の範囲と期限
8(c)	アルミ電解コンデンサの端子仕上げに含まれる鉛	2013/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
8(d)	マスエアフローセンサー内のガラス上のはんだ付けに含まれる鉛	2015/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
8(e)	高融点はんだに含まれる鉛 (重量で 85 wt% 以上の鉛を含有する合金)	
8(f)(i)	コンプライアント・ピン・コネクタシステムに含まれる鉛	2017/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
8(f)(ii)	車両ハーネス・コネクタとの嵌合領域以外のコンプライアントピンコネクタシステムに含まれる鉛	2024/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
8(g)(i)	集積回路パッケージ(フリップチップ)の内部半導体ダイおよび実装基板(キャリア)間における確実な電氣的接続に必要なはんだに含まれる鉛	2022/10/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
8(g)(ii)	集積回路パッケージ(フリップチップ)の内部半導体ダイおよび実装基板(キャリア)間における確実な電氣的接続に必要なはんだに含まれる鉛であって、電氣的接続が、次のいずれかで構成されるもの (1) 90 nm以上の半導体技術ノード (2) 任意の半導体技術ノードで300 mm <sup>2</sup> 以上のシングルダイ (3) 300 mm <sup>2</sup> 以上のダイ、または300 mm <sup>2</sup> 以上のシリコンインターポーザーを有する積層ダイパッケージ	2022/10/1以降に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
8(h)	チップサイズの投影面積が少なくとも 1 cm <sup>2</sup> 以上あり、かつシリコンチップ部分の公称電流密度が少なくとも1 A/mm <sup>2</sup> 以上あるパワー半導体のヒートシンクにヒートスプレッダーを取り付けるためのはんだに含まれる鉛	2016/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
8(i)	合わせガラス中のはんだ付け部を除くガラス上の電気用途のはんだに含まれる鉛	2016/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
8(j)	合わせガラス中のはんだ付け部のはんだに含まれる鉛	2020/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
8(k)	合わせガラスを構成する壁厚が2.1 mmを超えない1枚のガラスへの、関連するはんだ接合部あたり0.5 A以上の電流を有する加熱アプリケーションのはんだ付け。なお この免除は、中間層ポリマーに埋め込まれた接点へのはんだ付けには適用されない。	2024/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
9	バルブシート	2003/7/1より前に開発されたエンジン型式のための補給部品
10(a)	ガラスまたはセラミック中、ガラス系またはセラミック系母材配合物中、ガラス-セラミック材料中、またはガラス-セラミック系母材配合物中に鉛を含む電気電子部品 この除外は、以下での鉛の使用を含まない (i) 電球のガラス及び点火プラグのうわぐすり(glaze) (ii) 10(b)、10(c)、及び10(d)で示された部品の誘電セラミック材料中の鉛	
10(b)	集積回路または個別半導体の一部をなすコンデンサのPZTベースの誘電セラミック材料中の鉛	

付属書5：EU ELV指令除外項目一覧表

材料および構成部品		免除の範囲と期限
10(c)	交流125 V または直流250 Vより小さい定格電圧を持つコンデンサの誘電セラミック材料中の鉛	2016/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
10(d)	超音波ソナーシステムのセンサー用温度補正コンデンサーの誘電セラミック材料中の鉛	2017/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
11	起爆剤	2006/7/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
12	排熱回収によりCO2排出を削減する自動車用電気装置中の鉛を含む熱電材料	2019/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
六価クロム		
13(a)	防錆コーティング	2007/7/1より前に上市された車両の補給部品
13(b)	防錆コーティング(シャシー部分のボルト及びナット組付け部品用)	2008/7/1より前に上市された車両の補給部品
14	<p>吸収型冷凍機内で、炭素鋼冷却システムの腐食防止剤として、冷却溶液の中に含まれている0.75 wt%未満の六価クロムで以下に該当するもの</p> <p>(a) 電気式ヒーターで完全にまたは部分的に動作し、連続運転条件での平均入力電力が75 W未満となるように設計されたもの</p> <p>(b) 電気式ヒーターで完全にまたは部分的に動作し、連続運転条件での平均入力電力が75 W以上となるように設計されたもの</p> <p>(c) 非電気式ヒーターで完全に動作するように設計されたもの</p>	<p>(a)は2020/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品</p> <p>(b)は2026/1/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品</p>
水銀		
15(a)	ディスチャージヘッドランプ	2012/7/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
15(b)	インストルメンタルパネルディスプレイの蛍光管	2012/7/1より前に型式認可された車両、及びこれらの車両の補給部品
カドミウム		
16	電気自動車用のバッテリー	2008/12/31より前に上市された車両の補給部品

付属書6：禁止物質の管理値

1 禁止物質の管理値一覧

以下の管理値は、対象物質/物質群の不使用方法ができていけば超えないと考えられる含有濃度をいい、i-PROで管理するための濃度である。万一、禁止物質の含有濃度が管理値を超えた場合には、含有理由の明確化を購入先に要請し、必要に応じて、含有濃度の管理値未満への低減を購入先に要請する。なお、管理値の保証は購入先に対しては求めない。なお、含有濃度はIEC 62321に準拠して測定すること。

表A1-1 禁止物質の管理値一覧

対象禁止物質	対象部位・材料	管理値	
		〔 禁止物質レベル1の対象物質/物質群の不使用方法ができていけば超えないと考えられる含有濃度 〕	
カドミウム	樹脂(ゴム・フィルム含む)、塗料、インキ、顔料、染料	20ppm未満 <sup>*1</sup> (揮発性成分がない状態)	
	鉛フリーはんだ 棒はんだ、線はんだ、やに入りはんだ、クリームはんだ、はんだボール 買入れ基板のはんだ接合部、部品はんだ	20ppm未満	
	鉛フリーはんだ以外の金属材料	75ppm未満 <sup>*1</sup>	
	ガラス(ランプ用途以外)	20ppm未満	
鉛	樹脂(ゴム・フィルム含む)、塗料、インキ、顔料、染料	100ppm未満 <sup>*1</sup> (揮発性成分がない状態)	
	鉛フリーはんだ 棒はんだ、線はんだ、やに入りはんだ、クリームはんだ、はんだボール 買入れ基板のはんだ接合部、部品はんだ はんだ槽	500ppm未満	
		800ppm未満	
		800ppm未満	
	無電解ニッケルめっき	800ppm未満	
		鉛フリーはんだ、 無電解ニッケル めっき以外の金 属材料	鋼材 0.35wt%以下 <sup>*1*2</sup>
			アルミ合金 0.4wt%以下 <sup>*1*2</sup>
			銅合金 4wt%以下 <sup>*1*2</sup>
	上記以外	500ppm未満 <sup>*1*2</sup>	
		ガラス	ランプ用途 500ppm未満 上記以外 100ppm未満
六価クロム	樹脂(ゴム・フィルム含む)、塗料、インキ、顔料、染料	100ppm未満 <sup>*1</sup>	
	表面処理部材	0.1µg/cm <sup>2</sup> 未満 <sup>*1</sup> (IEC62321-7-1の方法による)	
	皮膚に接触する皮革製品および皮革部品	3ppm未満	
水銀	樹脂(ゴム・フィルム含む)、塗料、インキ、顔料、染料	100ppm未満 <sup>*1</sup>	
ポリブロモビフェニル(PBB)	樹脂(ゴム・フィルム含む)	100ppm未満	
ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)	EU RoHS対象機器の樹脂(ゴム・フィルム含む)	100ppm未満	
四重金属(カドミウム、鉛、六価クロム、水銀)	包装材、包装を構成する各均質材料(例えば、樹脂、インキ、塗料)毎	四重金属の合計として、100ppm未満	

付属書6：禁止物質の管理値

フタル酸エステル(4種) ・フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP) ・フタル酸ブチルベンジル(BBP) ・フタル酸ジ-n-ブチル(DBP) ・フタル酸ジイソブチル(DIBP)	樹脂(特にポリ塩化ビニル)用可塑剤、塗料類・インク類、エラストマー(ゴム含む)、 接着剤	300ppm未満
本表で具体的に規定されていない「対象部位・材料」あるいは「対象禁止物質」に関しては、該当する高精度分析法による定量下限濃度 <sup>*3</sup> を暫定的な管理値とする。		

\*1：包装材料には適用しない

\*2：RoHS指令で適用除外されている鉛(例：鉄合金としての0.35wt%以下の鉛)は合金成分が対象であるため、不純物としての鉛には適用しない。

\*3：一般的に実施される高精度分析に供する試料量、分析装置の分析感度(検出下限値)等で決まる値で、単位試料量当たり検出できる対象物質の下限濃度のこと。

2 社内および共栄会社でのフローはんだ槽中の鉛フリーはんだの不純物の鉛の管理値

社内および共栄会社での生産工程において、フローはんだ槽中の鉛フリーはんだの鉛濃度は表A1-2に示す管理値未満になるように管理すること。

表A1-2 フローはんだ槽中の鉛フリーはんだの鉛濃度の管理値<sup>\*1</sup>

対象禁止物質	対象部位・材料	管理値
鉛	フローはんだ槽中の鉛フリーはんだ	800ppm未満(当社簡易分析法 <sup>*2</sup> )

\*1：本管理値は社内生産工程に対する管理値であり、購入先での生産工程に対する管理値を規定するものではない。

\*2：当社簡易分析法は、『フローはんだ槽中の鉛フリーはんだ簡易分析法』(社内文書)を指す。