Chillventa Specialist Forums 2022
Chillventa Fachforen 2022

**CONNECTING
EXPERTS.**

Marcell Schmidt, Danfoss GmbH

**Wie der hydraulische Abgleich
Wärmepumpensystemen hilft,
das ganze Jahr über Effizienz
zu erzielen**

Talk green. **Walk** green.

1. Einleitung
2. Hydraulischer Abgleich
3. Auf dem Prüfstand
4. Leistung des Wärmepumpensystems
5. Schlussfolgerung

1. Einleitung

Trends und Regularien im Überblick

Vorantreiben der Entwicklungs-Roadmap von HVAC-R-Produkten und -Lösungen

Talk green.
Walk green.

Dekarbonisierung Digitalisierung	Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energiequellen → starker Impuls zur Umsetzung von Wärmepumpen -Technologie & Wärmerückgewinnung Schnelles und breites Wachstum der Digitalisierung → Bedarf an hocheffizienten Kühllösungen zur Minimierung der Umweltbelastungen
Eco-design F-gas	Indirekte CO ² -Emissionsreduktion erhöht die saisonalen Leistungsanforderungen des Systems (SEER, SEPR, SCOP, COP) Direkte CO ² -Emissionsreduktion, die die CO ₂ eq-Obergrenze Jahr für Jahr schrittweise senkt (-79% im Jahr 2030, evtl. -95% nach Rückblick auf 2023) → Niedriges GWP und NATREF Neue Verbote
ASHRAE 90.1 / DOE	Indirekte CO ² -Emissionsreduktion erhöht die Anforderungen an die saisonale und Vollastleistung des Systems (EER, COP, IPLV, IEER)
AIM act / EPA GB - Energy and Product Standards	Direkte CO ² -Emissionsreduktion durch AIM-Gesetz → Übergang zu niedrigeren GWP Lösungen <750 (2024-25) Indirekte CO ² -Emissionsreduktion erhöht die Anforderungen an die saisonale und Vollastleistung des Systems (EER, COP, IPLV, CSPF)

Lokale Gesetzgebung treibt die Nachfrage nach energieeffizienten Gebäuden

Talk green.
Walk green.

Der Weg zu Null-Energie-Gebäuden - sowohl Mehrfamilienwohngebäude als auch Geschäftsgebäude - erfordert einen klaren Fokus auf die Einhaltung lokaler Gesetze und Beschränkungen bei gleichzeitiger Bereitstellung einer energie- und kosteneffizienten HVAC-R-Leistung.

3 Säulen der Energieeffizienz in Gebäuden

Rechtliche Anforderungen

Begrenzung der Nutzung von Primärenergie

Erhöhung des Einsatzes von erneuerbaren Energien

Gebäudehülle

Auf der Bauseite unterstützt die Berücksichtigung von Materialien wie Isolierungen und Baustoffen eine höhere Effizienz in Gebäuden

Energieerzeugung und -versorgung

Nachhaltige Energieträger — wie Wärmepumpen und Fernwärme — erzielen eine höhere Effizienz

Aktive Steuerung von Energieflüssen

Die **Nachfrageseite muss optimiert werden** mit Building Automation and Control Solutions (BACS), um die größtmögliche Optimierung und Effizienz aus erneuerbaren Ressourcen zu erzielen

Wie der hydraulische Abgleich Wärmepumpensystemen hilft

Ganzjährige Effizienz

Talk green.
Walk green.

Wärmepumpensysteme sind ein wesentlicher Treiber, um die Nutzung erneuerbarer Energien in gewerblichen Gebäuden und Mehrfamilienhäusern zu ermöglichen.

Wir erläutern die wichtige Rolle, die der hydraulische Abgleich bei der Erschaffung effizienter, zukunftssicherer Wärmepumpensysteme spielt, die die großen Ziele zur Dekarbonisierung unterstützen werden.

2. Hydraulischer Abgleich

Heutige Wärmepumpensysteme verbrauchen oft **mehr Energie als erwartet**

Talk green.
Walk green.

Die Herausforderung

- Wärmepumpensysteme schöpfen oft nicht ihr volles Potenzial aus
- Ihr Energieverbrauch ist höher als erwartet, was den ROI verzögert

Die Ursache

- Die sekundäre Seite des Systems wird von vielen dynamischen Faktoren beeinflusst
- Dies führt zu Druck- und Durchflussänderungen, die vom ursprünglichen Systemdesign abweichen

Die Lösung

- Dynamischer hydraulischer Abgleich stabilisiert Druck- und Durchflussabweichungen zur Verbesserung der Effizienz des gesamten Wärmepumpensystems
- Es verlängert auch die Lebensdauer des gesamten Wärmepumpensystems durch Optimierung und Regulierung des Durchflusses

!

Druckschwankungen

Stabiler Druck und/oder Durchfluss

Der **hydraulische Abgleich** ist unverzichtbar für die höchste Systemeffizienz

Talk green.
Walk green.

Der **hydraulische Abgleich** ist der Schlüssel zur Schaffung eines **angemessenen Raumkomforts** bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines **energieeffizienten Anlagenbetriebs** – das **ganze Jahr** über und in allen Klimazonen.

Dynamische Abgleich-Ventile beseitigen die Ursache von permanenten Druckschwankungen, die zu Systemungleichgewichten und ungleichmäßiger Wasserverteilung führen.

Dynamischer hydraulischer Abgleich und Regelung ist **erforderlich für korrekte Durchflüsse unter allen Bedingungen**

Stabilisierung von Druck- und Strömungsverhältnissen mit dynamischem hydraulischen Abgleich

Talk green.
Walk green.

Die Entfernung von der Quelle (Pumpe) verursacht die Über- und Unterversorgung

Vollast
Im Durchschnitt **10-20% der Zeit**

Über- und Unterversorgung wird verhindert

Über- und Unterversorgung wird verhindert

Teillast
Im Durchschnitt **80-90% der Zeit**

Neue Situationen von Über- und Unterversorgung treten auf

Über- und Unterversorgung wird verhindert

Abweichungen vom ursprünglichen Systemdesign

Talk green.
Walk green.

Ursprüngliche Systemdesign-Parameter

- Die Warmwasser-Versorgung ist für die niedrigste Außentemperatur ausgelegt (z.B. 50 °C bei -10 °C)
- Wetterkompensation → die Warmwasser-Temperatur ändert sich mit der Außentemperatur
- Die Vorlauftemperatur sinkt bei fallender Außentemperatur (z.B. 36°C bei +3°C)

Abweichungen vom ursprünglichen Systemdesign

Talk green.
Walk green.

Ursprüngliche Systemdesign-Parameter

- Die Warmwasser-Versorgung ist für die niedrigste Außentemperatur ausgelegt (z.B. 50 °C bei -10 °C)
- Wetterkompensation → die Warmwasser-Temperatur ändert sich mit der Außentemperatur
- Die Vorlaufwassertemperatur sinkt bei fallender Außentemperatur (z.B. 36°C bei +3°C)

Ohne Abgleich

Verringert die Systemeffizienz

Ohne Abgleich muss die Vorlauftemperatur für ausreichenden Komfort steigen: z.B. +5°C

Dynamischer Abgleich

Aufrechterhaltung der Systemeffizienz

Der **dynamische hydraulische Abgleich** ermöglicht Vorlauftemperaturen auf niedrigem Niveau, wie geplant.

3. Auf dem Prüfstand

Die Bedingungen getestet im kontrollierte Klimakammer

Talk green.
Walk green.

- A) Statischer Abgleich
- B) **Dynamischer Abgleich**

- A) 100% Raumlast
- B) 67% Raumlast
- C) 33% Raumlast

- A) 100% Gebäudelast bei Auslegungs-Bedingungen
- B) **50% Gebäudelast Reale Bedingungen**

Vergleich Differenzdruck und Durchfluss

Talk green.
Walk green.

Statischer Abgleich

Dynamischer Abgleich

! 50% Gebäudelast

Stabiler Durchfluss

Talk green.
Walk green.

! 50% Gebäudelast

Statischer Abgleich

Änderung des Durchflusses von
0 – max. Durchfluss

Dynamischer Abgleich

Nur geringe ... mittlere Schwankungen
des Durchflusses

Ergebnisse des Testes

Talk green.
Walk green.

Dynamischer Abgleich
eliminiert nachweislich
Differenzdruck- und
Durchflussschwankungen

**Gewährleistung eines
stabilen Durchflusses
unter allen getesteten
Bedingungen.**

**Reduzierte Vor- und
Rücklauftemperaturen
erhöhen die
Energieeffizienz um
10-15%**

Kumulierter Durchfluss

Rücklauftemperatur

Durchflussänderung

4. Leistung des Wärmepumpensystems

Verbesserung des gesamten Wärmepumpensystems: 5 Hauptkomponenten einer Wärmepumpe

Talk green.
Walk green.

Der Einfluss der Durchflussstabilität auf die Effizienz eines Wärmepumpensystems

Talk green.
Walk green.

- Schwankungen im EIN/AUS-Modus wirken sich negativ auf den Wirkungsgrad aus
- Stabilere Bedingungen verbessern die Effizienz von Wärmepumpen und Systemen
- **Effizienzsteigerung der Wärmepumpe um 2–5% durch dynamischen Abgleich**

5. Schlussfolgerung

Das gesamte Wärmepumpensystem profitiert vom dynamischen hydraulischen Abgleich

Talk green.
Walk green.

Mit dem dynamischen hydraulischen Ausgleich profitieren Mehrfamilienwohn- und Geschäftshäuser entscheidend:

- **Höchstmöglicher** Seasonal Coefficient Of Performance (**SCOP**)
- **Verbesserte Energieeffizienz** ganzjährig
- Stabilisierter Wärmepumpenbetrieb für eine **längere Lebensdauer** des Systems

Bis zu 20%
Energie-
einsparungen
auf SCOP bezogen

=

10–15%
Verbesserung der
Energieeffizienz
durch reduzierte
Vor- und Rücklauf-
temperaturen

+

2–5%
Verbesserung der
Energieeffizienz
durch stabilen
Wasserdurchfluss

Nachhaltige Energiequellen

Aktive Steuerung von Energieflüssen

Talk green.
Walk green.

Scroll-Kompressoren

Ölfreie Kompressoren

Wärmetauscher

Frequenzumrichter

Rohrleitungs-
armaturen

Sensoren &
Steuerungen

Ihr HVAC-R Partner bei
**Gewerblichen Wärmepumpen-
Systemlösungen**
für Wohn- und Geschäftshäuser

Hydraulischer
Abgleich
& Regelung

Hydraulische
Fußbodenheizung

Heizkörperheizung

Wohnungs-
Stationen

Energiezähler

Sensoren &
Regelungen

Ihr HVAC-R Partner auf der Reise zum **Netto-Null-Gebäude**

Talk green.
Walk green.

Der dynamische hydraulische Abgleich ist der Schlüssel zur Entwicklung zukunftssicherer Wärmepumpensysteme.

Da die Nachfrage nach grünen, energie- und kosteneffizienten Gebäuden steigt, wird der Einsatz des dynamischen hydraulischen Abgleichs ein zukunftssicheres Wärmepumpensystem gewährleisten.

Ihre Dekarbonisierungsziele lassen sich so erreichen.

Halle 7

**Stand
7-251**

Eine neue Ära umweltfreundlicherer Wärmepumpen mit Danfoss

Sind Sie bereit, noch mehr über Wärmepumpen und den hydraulischen Abgleich zu erfahren?
Unsere Experten sind für Sie bereit!

Besuchen Sie unseren Stand!

**Danke für Ihre
Aufmerksamkeit**

Chillventa Specialist Forums 2022
Chillventa Fachforen 2022

**CONNECTING
EXPERTS.**