


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
Mittelung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich
gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle
Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder
Geschmacksmusterregistrierung vorbehalten.



Chillventa 2026

Halle / hall 5

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 5 / Hall 5		 NÜRNBERG MESSE
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Höhe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro, Telekomm W = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for E = electricity, telecoms W = compressed air, water, sewer (waste water)
	Hallenkiesele bis 2,50 m Höhe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m
	Zufahrtstore der Halle für 1 = 4,05 m (H = 4,05 m) Tor 2 = 4,05 m (H = 4,05 m) Tor 3 = 4,05 m (H = 4,05 m) Schleibtor 1 = 2,90 m (H = 3,40 m) Schleibtor 2 = 4,75 m (H = 3,40 m) Service Tor 4 = 5,75 m (H = 3,40 m)	Access doors to the hall Door 1 = 4.05 m (H = 4.05 m) Door 2 = 4.05 m (H = 4.05 m) Door 3 = 4.05 m (H = 4.05 m) Sliding door 1 = 2.90 m (H = 3.40 m) Sliding door 2 = 4.75 m (H = 3.40 m) Service Door 4 = 5.75 m (H = 3.40 m)
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standaushöhe 4,30 m Hallenschildhöhe 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30 m Hall sign height = 1.50 m (W) = 240 cm, 300 cm, 420 cm
	Säule	Pillar
	Technikraum Begrenzte Standaushöhe 3,58 m Tiefe = 0,78 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.58 m Depth = 0.78 m
	Hallenaußenwandsäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "x" = min. 0,90 m / max. 1,50 m Mass "y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "x" = min. 0.90 m / max. 1.50 m Dimension "y" = min. 0.25 m / max. 0.46 m
	Hallenaußenwandsäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "x" = min. 0,90 m / max. 1,50 m Mass "y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "x" = min. 0.90 m / max. 1.50 m Dimension "y" = min. 0.25 m / max. 0.46 m
Planstand 05 / 2024		
Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 5 / Hall 5		 NÜRNBERG MESSE
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenkiesele bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "x" = min. 0,90 m / max. 1,03 m Mass "y" = min. 0,19 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "x" = min. 0.90 m / max. 1.03 m Dimension "y" = min. 0.19 m
	Hallenkiesele bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "x" = min. 0,90 m / max. 0,65 m Mass "y" = min. 0,25 m / max. 0,29 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "x" = min. 0.90 m / max. 0.65 m Dimension "y" = min. 0.25 m / max. 0.29 m
	Hallenkiesele bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "x" = min. 0,90 m / max. 0,55 m Mass "y" = min. 0,25 m / max. 0,28 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "x" = min. 0.90 m / max. 0.55 m Dimension "y" = min. 0.25 m / max. 0.28 m
	Aufdruck der Hallennummer Unterkannte 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m ** subject to change
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Unterkannte Antenne von Boden: 5,26 m Unterkannte Unterzug von Boden: 6,05 m	Height of lower edge antenna: 5.26 m Height of lower edge transom: 6.05 m
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkannte Beleuchtung)	Hall height = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standauschnitt ausschließlich unter den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 7,840 m²	Hall floor space 7.840 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5.000 kg/m²
Planstand 05 / 2024		