

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen werden zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 6 / Hall 6		
Symbol 	Technische Ausstattung FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Waare Oberkante 2,20 m	Technical specifications FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20 m
	Versorgungsgeschacht fuer Elektro, Telekomm, Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for E = electricity, telecoms W = compressed air, water and sewer (waste water)
	Hallenecksäule: bis 2,50 m Höhe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m
	Zufahrtstore der Halle Tür 1 W = 4,05 m H = 4,00 m Tür 2 W = 4,05 m H = 4,00 m Tür 3 W = 4,05 m H = 4,00 m Schiebetür 1 W = 4,75 m H = 3,48 m Schiebetür 2 W = 4,74 m H = 3,39 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4,05 m H = 4,00 m Door 2 W = 4,05 m H = 4,00 m Door 3 W = 4,05 m H = 4,00 m Sliding door 1 W = 4,75 m H = 3,48 m Sliding door 2 W = 4,74 m H = 3,39 m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standardhöhe Haller Unterkante mindestens 4,30 m Hallerschildhöhe = 1,50 m (H) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4,30 m Hall sign height = 1,50 m (W) = 240 cm, 300 cm, 420 cm
	Säule	Pillar
	Hallenaußenwandssäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,52 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,52 m/max. 1,57 m Dimension "Y" = min. 0,25 m/max. 0,46 m
	Hallenaußenwandssäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 1,22 m Mass "Y" = min. 0,36 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 1,22 m Dimension "Y" = min. 0,36 m
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,83 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,27 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,83m Dimension "Y" = min. 0,24m/max. 0,27m
Planstand 07 / 2024		

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 6 / Hall 6		
Symbol 	Technische Ausstattung Hallenecksäule: bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,64 m Mass "Y" = min. 0,23 m	Technical specifications Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,64 m Dimension "Y" = min. 0,23 m
	Hallenecksäule: bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,40 m/max. 1,58 m Mass "Y" = min. 0,18 m/max. 0,30 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,40 m/max. 1,58 m Dimension "Y" = min. 0,18 m/max. 0,30 m
	Technikum Begrenzte Standardhöhe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3,50 m Depth = 0,80 m
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m — Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5,00m Height of top edge 6,00 m — subject to change
	Versorgungsgeschacht fuer Elektro, Telekomm, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsgeschacht Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water and sewer (waste water)
	Unterkannte Antenne von Boden: 5,26 m	Height of lower edge antenna: 5,26 m
	Hallenöhe = 5,80 m (Unterkannte Beleuchtung)	Hall height = 5,80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschließlich unter den Hallenböden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenfläche 7,840 m²	Hall floor space 7,840 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor loading 5,000 kg/m²
Planstand 07 / 2024		