Chillventa 2026
Halle / hall 4



Änderungen vorbehalten / Subject to change
Stand 19.03.2026

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loeschereinrichtung Hoehe Oberkante: 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge: 2,20 m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser (Kanal), Telekom	Supply shaft for E = electricity W = compressed air, water, sewer (waste water), telecoms
Luftungsschacht LR = 0,30m	Luftungsschacht Begrenzte Standbauhoehe 3,98 m Tiefe = 0,70 m	Ventilation shaft Restricted stand height 2.98 m d = 0.70 m
Versorgungsrohre u. Kabelkanal LR = 0,60 m	Versorgungsrohre u. Kabelkanal Begrenzte Standbauhoehe 2,92 m Tiefe = 0,46 m	Supply shaft for heating and electricity Restricted stand height 2.92 m d = 0.46 m
	Zufahrtstore der Halle Tor A = 4,50 m / H = 4,60 m Tor B = 4,50 m / H = 4,60 m Tor E = 4,50 m / H = 4,60 m Schiebetor 1 = 3,70 m / H = 3,40 m Schiebetor 2 = 3,70 m / H = 3,40 m Schiebetor 3 = 3,70 m / H = 3,40 m Tor Halle 4 / H = 4,50 m / H = 4,80 m	Access doors to the hall Door A / W = 4.50 m / H = 4.60 m Door B / W = 4.50 m / H = 4.60 m Door E / W = 4.50 m / H = 4.60 m Sliding door 1 / W = 3.70 m / H = 3.40 m Sliding door 2 / W = 3.70 m / H = 3.40 m Sliding door 3 / W = 3.70 m / H = 3.40 m door hall 4 / W = 4.50 m / H = 4.80 m
	Hallenrechtl am Außenwand begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante Stellbaren 4,50 m Hallenrechtl Breite BR = 3,00 m, 300 cm, 240 cm, 300 cm 300 cm, 420 cm, 480 cm, 480 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30 m Hallenrechtl Breite BR = 3.00 m, 300 cm, 240 cm, 300 cm 300 cm, 420 cm, 480 cm, 480 cm
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00 m Height of top edge 5.00 m ** subject to change
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,58 m Tiefe = 0,86 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.58 m d = 0.86 m
	Unterkante Antenne = 5,16 m Unterkante Umsetzug = 6,05 m	Height of lower edge antenna: 5.16 m Height of lower edge transom: 6.05 m
	Saeule	Pillar
	Hallenschiessende bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m
Planstand 12 / 2023		

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenschiessende bis 2,50 m Hoehe umbaut Maes "X" = min. 0,85 m / max. 1,06 m Maes "Y" = min. 0,19 m / max. 0,22 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.85 m / max. 1.06 m Dimension "Y" = min. 0.19 m / max. 0.22 m
	Hallenschiessende bis 2,50 m Hoehe umbaut Maes "X" = min. 0,78 m Maes "Y" = min. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.78 m Dimension "Y" = min. 0.46 m
	Hallenschiessende bis 2,50 m Hoehe umbaut Maes "X" = min. 0,20 m Maes "Y" = min. 0,20 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.20 m Dimension "Y" = min. 0.20 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Maes "X" = min. 0,65 m Maes "Y" = min. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.65 m Dimension "Y" = min. 0.46 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Maes "X" = min. 0,98 m / max. 1,92 m Maes "Y" = min. 0,25 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.98m / max. 1.92 m Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.35 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Maes "X" = min. 0,44 m / max. 0,47 m Maes "Y" = min. 0,32 m / max. 0,84 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.44m / max. 0.47 m Dimension "Y" = min. 0.32m / max. 0.84 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser (Kanal)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Verbindungen zum Standaeschliesser auszuschleifen oder den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Hallenflaeche 11.690 m²	Hall floor space 11,690 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
Planstand 12 / 2023		

HALLE 4

Chillventa 2026

Gr.	204-0	Gr.	204-2
	1189		4519
			2604-0
			2604-2
	1182, 554 mm		
Halle 3/4 Legende		1	14.03.2026
CV26_h4.dwg			

Alle Bemaßungen beziehen sich auf das Gebäudebezugssystem
Alle Koordinaten gemäß dem Gebäudebezugssystem
All coordinates given to the building reference system GRS of Nuremberg/Germany. (Ref. sys-NO-01-02-03-BRS)

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights created by patent grant or registration of a utility model or design.

Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwendung und Mitteilung seines Inhalts ohne ausdrückliche Genehmigung sind nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung.