


Änderungen vorbehalten / Subject to change
Stand: 29.04.2026

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Heizungsgitter Begrabte Strahlbohle - H= 4,87 m (Stufen 0,28 m) - H= 4,95 m (Stufen 0,38 m)	Supply shaft for heating Rearranged stand height: - H= 4,25 m (depth 0,28 m) - H= 4,35 m (depth 0,38 m)
	Heizungsgitter Begrabte Strahlbohle - H= 5,59 m (Stufen 0,47 m)	Supply shaft for heating Rearranged stand height: - H= 5,59 m (depth 0,47 m)
	Übergangstür Begrabte Strahlbohle - H= 5,03 m (Stufen 0,58 m) - T= 4,47 m	Overhead door Rearranged stand height: - H= 5,25 m (width 0,58 m) - depth 0,47 m
	Unterkarosse Antenne von Boden 5,18 m	Height of floor edge antenna 5,18m
	Verbindungen zum Stahlskeletts Anschlußstellen vor dem Halbleitern	Connections to steel beams must be located on wall base
	Hallenhöhe 5,50m (Stuhkreuz Deckung)	Hall height = 5,50m (Lower edge 4,71m)
	Hallenfläche 10000q	Hall area 10000q
	Bodenbelastung 5000 kg/q	Floor loading 5000 kg/q



NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 80471 Nürnberg

HALLE 9

Chillventa 2026

Booth	Area	Booth	Area
Booth 1	1000 qm	Booth 2	1000 qm
Booth 3	1000 qm	Booth 4	1000 qm
Booth 5	1000 qm	Booth 6	1000 qm
Booth 7	1000 qm	Booth 8	1000 qm
Booth 9	1000 qm	Booth 10	1000 qm