Chillventa 2026
Halle / hall 4

Änderungen vorbehalten / Subject to change
Stand 18.06.2026

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loscheinrichtung Rohe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20 m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser (Kanal), Telekom	Supply shaft for E = electricity W = compressed air, water, sewer (waste water), telecoms
Lueftungsschacht VK = 0,56 m	Lueftungsschacht Begrenzte Standbauhoehe 3,98 m Tiefe = 0,70 m	Ventilation shaft Restricted stand height 2,98 m d = 0,70 m
Heizungsrohre u. Kabelkanal VK = 0,94 m	Heizungsrohre u. Kabelkanal Begrenzte Standbauhoehe 2,92 m Tiefe = 0,46 m	Supply shaft for heating and electricity Restricted stand height 2,92 m d = 0,46 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,00 m / H = 4,90 m Tor 2 B = 4,00 m / H = 4,90 m Tor 3 B = 4,00 m / H = 4,90 m Schiebetor 1 B = 3,50 m / H = 3,40 m Schiebetor 2 B = 3,50 m / H = 3,40 m Schiebetor 3 B = 5,70 m / H = 5,40 m Tor Halle 4 / 4A B = 4,80 m / H = 4,90 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4,00 m / H = 4,90 m Door 2 W = 4,00 m / H = 4,90 m Door 3 W = 4,00 m / H = 4,90 m sliding door 1 W = 3,50 m / H = 3,40 m sliding door 2 W = 3,50 m / H = 3,40 m sliding door 3 W = 5,70 m / H = 5,40 m door hall 4 / 4A W = 4,80 m / H = 4,90 m
	Hallenschild an Aussenwand Rohe Unterkante 4,30 m Hoehe Unterkante-schriftzeile = 0,3 m Hallenschildbreite = 1,50 m Buchstabenhoehe = 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm	Hall sign on outer wall Height of lower edge 4,30 m Height of lower edge at least 4,30 m Hall sign height = 1,50 m letter height = 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m * = Anderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5,00 m Height of top edge 6,00 m * = subject to change
Technikraum	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,58 m Tiefe = 6,89 m	Engineering shaft Restricted stand height 3,58 m d = 6,89 m
	Unterkante Antenne = 5,16 m Unterkante Umlaufsog = 6,05 m	Height of lower edge antenna 5,16 m Height of lower edge transom 6,05 m
	Saeule	Pillar
	Hallenwickesaule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m
Planstand 12 / 2023		

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenwickesaule bis 2,50 m Hoehe umbaut Masse "A" = min. 0,85 m / max. 1,06 m Masse "Y" = min. 0,19 m / max. 0,22 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "A" = min. 0,85 m / max. 1,06 m Dimension "Y" = min. 0,19 m / max. 0,22 m
	Hallenwickesaule bis 2,50 m Hoehe umbaut Masse "A" = min. 0,78 m Masse "Y" = min. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "A" = min. 0,78 m Dimension "Y" = min. 0,46 m
	Hallenwickesaule bis 2,50 m Hoehe umbaut Masse "A" = min. 0,70 m Masse "Y" = min. 0,20 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "A" = min. 0,70 m Dimension "Y" = min. 0,20 m
	Hallenwausseneinandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Masse "A" = min. 0,70 m Masse "Y" = min. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "A" = min. 0,70 m Dimension "Y" = min. 0,46 m
	Hallenwausseneinandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Masse "A" = min. 0,85 m / max. 1,92 m Masse "Y" = min. 0,25 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "A" = min. 0,85m / max. 1,92 m Dimension "Y" = min. 0,25m / max. 0,35 m
	Hallenwausseneinandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Masse "A" = min. 0,44 m / max. 0,47 m Masse "Y" = min. 0,32 m / max. 0,84 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "A" = min. 0,44m / max. 0,47 m Dimension "Y" = min. 0,32m / max. 0,84 m
	Hallenwausseneinandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser (Kanal)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Verbindungen zum Standarschluss wasser/Abwasch ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5,80 m (Lower edge of lights)
	Hallenflaeche 11.690 m²	Hall floor space 11.690 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5.000 kg/m²
Planstand 12 / 2023		



HALLE 4

Chillventa 2026

Ge	Kh
2514×0	2521×0
1:200	431Kh
1882, 594 mm	2513×3K/E
Halle 5/4-Legende	18.06.2026
CV26_H4.dwg	

Alle Abmessungen sind ungefähr und müssen vor Ort von Gebäudeplan geprüft werden.
All dimensions given to the building reference system GB5 of Nürnberg Messe must be verified by yourself.

This document is still in the process of being prepared. We therefore assume no liability for its correctness. The giving of a guarantee, the assumption of a procurement risk or liability in respect of the contents of this document in relation to any particular purpose or the suitability of the contents for any purpose cannot be derived from this document. Nor can any liability be derived from the fact that individual products or processes are mentioned in this document. Any liability for damages is excluded, unless we are guilty of wilful misconduct or gross negligence.

Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sowie deren Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Messe Nürnberg. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.