



Chillventa 2026

Halle / hall 5

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 5 / Hall 5		 NÜRNBERG MESSE
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,86 m / max. 1,03 m Mass "Y" = min. 0,19 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,86 m / max. 1,03 m Dimension "Y" = min. 0,19 m
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,53 m / max. 0,65 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,26 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,53 m / max. 0,65 m Dimension "Y" = min. 0,25 m / max. 0,26 m
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,63 m / max. 0,55 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,26 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,63 m / max. 0,55 m Dimension "Y" = min. 0,25 m / max. 0,26 m
	Aufdruck der Hallennummer Unterkannte 5,00 m Oberkannte 6,00 m ** Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5,00m Height of top edge 6,00m ** subject to change
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telecom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
 	Unterkannte Antenne von Boden: 5,26 m Unterkannte Unterzug von Boden: 6,05 m	Height of lower edge antenna: 5,26 m Height of lower edge transom: 6,05 m
	Hallenhöhe = 5,80 m (Unterkannte Beleuchtung)	Hall height = 5,80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenfläche 7.840 m²	Hall floor space 7,840 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
Planstand 05 / 2024		