



Chillventa 2026

Halle / hall 5

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 5 / Hall 5 		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Löscheneinrichtung Hohe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for E = electricity, telecoms W = compressed air, water, sewer (waste water)
	Hallenecksäule bis 2,50 m Hohe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 H = 4,05 m / H + 4,00 m Tor 2 B = 4,05 m / H = 4,00 m Tor 3 W = 4,05 m / H = 4,00 m Schwelle 2 B = 2,90 m / H = 3,40 m Schwelle 3 B = 4,75 m / H = 3,40 m Service Door 4 B = 5,75 m / H = 3,40 m	Access doors to the hall Door 1 H = 4.05 m / H + 4.00 m Door 2 W = 4.05 m / H + 4.00 m Door 3 W = 4.05 m / H + 4.00 m Sitting door W = 2.90 m / H = 3.40 m Sitting door W = 4.75 m / H = 3.40 m Service Door 4 B = 5.75 m / H = 3.40 m
	Hallerschild an Außenwand Begrenzte Standbauhöhe Hohe Unterkante mindestens 4,30 m Hallerschildhöhe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30 m Hall sign height = 1.50 m (W) = 240 cm, 300 cm, 420 cm
	Säule	Pillar
	Technikum Begrenzte Standbauhöhe 3,58 m Tiefe = 0,78 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.58 m Depth = 0.78 m
	Hallenaußenwandsäule bis 2,50 m Hohe umbaut Mass "X" = min. 0,90 m / max. 1,50 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,48 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.90 m / max. 1.50 m Dimension "Y" = min. 0.25 m / max. 0.48 m
	Hallenaußenwandsäule bis 2,50 m Hohe umbaut Mass "X" = min. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,95 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.49 m Dimension "Y" = min. 0.95 m
Planstand 05 / 2024		
Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 5 / Hall 5 		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksäule bis 2,50 m Hohe umbaut Mass "X" = min. 0,86 m / max. 1,03 m Mass "Y" = min. 0,19 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.86 m / max. 1.03 m Dimension "Y" = min. 0.19 m
	Hallenecksäule bis 2,50 m Hohe umbaut Mass "X" = min. 0,53 m / max. 0,65 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,29 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.53 m / max. 0.65 m Dimension "Y" = min. 0.25 m / max. 0.29 m
	Hallenecksäule bis 2,50 m Hohe umbaut Mass "X" = min. 0,63 m / max. 0,55 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,28 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.63 m / max. 0.55 m Dimension "Y" = min. 0.25 m / max. 0.28 m
	Abdruck der Hallennummer Unterkannte 5,00 m Oberkante 6,00 m = Anzeigen verbot	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m = signs not change
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Unterkannte Antenne von Boden: 5,26 m Unterkannte Unterzug von Boden: 6,05 m	Height of lower edge antenna: 5.26 m Height of lower edge transom: 6.05 m
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkannte Beleuchtung)	Hall height = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 7,840 m²	Hall floor space 7,840 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
Planstand 05 / 2024		