



Chillventa 2026

Halle / hall 5

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 5 / Hall 5			
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications	
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,86 m / max. 1,03 m Mass "Y" = min. 0,19 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,86 m / max. 1,03 m Dimension "Y" = min. 0,19 m	
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,53 m / max. 0,65 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,29 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,53 m / max. 0,65 m Dimension "Y" = min. 0,25 m / max. 0,29 m	
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,63 m / max. 0,55 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,28 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,63 m / max. 0,55 m Dimension "Y" = min. 0,25 m / max. 0,28 m	
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 6,00 m Oberkante 6,00 m ** Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5,00m Height of top edge 6,00m ** subject to change	
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air	
 	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water, sewer (waste water)	
 	Unterkante Antenne von Boden: 5,26 m Unterkante Unterzug von Boden: 6,05 m	Height of lower edge antenna: 5,26 m Height of lower edge transom: 6,05 m	
	Hallenhöhe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5,80 m (Lower edge of lights)	
	Verbindungen zum Standanschluss ausschließlich unter den Hallenböden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor	
	Hallenfläche 7.840 m²	Hall floor space 7.840 m²	
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5.000 kg/m²	
Planstand 05 / 2024			

