



Chillventa 2024

Halle / hall 5

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 5 / Hall 5		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Hohe Oberkante 2,20m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of top edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for E = electricity, telecoms W = compressed air, water, waste water
	Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electricity, telecoms compressed air, water and drainage
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 H = 4,00 m / H + 4,87 m Tor 2 B = 4,87 m / H = 4,87 m Tor 3 H = 4,00 m / H + 4,87 m Schwelle 1 B = 2,95 m / H + 3,40 m Schwelle 2 B = 4,75 m / H + 3,40 m Service Tor 4 B = 5,75 m / H + 3,40 m	Access doors to the hall Door 1 H = 4.00m / H + 4.87m Door 2 B = 4.87m / H + 4.87m Door 3 H = 4.00m / H + 4.87m Sillings door 1 W = 2.95m / H + 3.40m Sillings door 2 W = 4.75m / H + 3.40m Service Door 4 W = 5.75m / H + 3.40m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standhöhe Hohe Unterseite mindestens 4,30 m Hallenschildhöhe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (W) = 240cm, 300cm, 420cm
	Säule	Pillar
	Technikraum Begrenzte Standbauhöhe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50m Depth = 0.80m
	Hallenaussenwandsäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,90 m / max. 1,50 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.90m / max. 1.50m Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.46m
	Hallenaussenwandssäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,95 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.49m Dimension "Y" = min. 0.95m
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 17/37
Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 5 / Hall 5		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,86 m / max. 1,03 m Mass "Y" = min. 0,19 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.86m / max. 1.03m Dimension "Y" = min. 0.19m
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,53 m / max. 0,65 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,29 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.53m / max. 0.65m Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.29m
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,63 m / max. 0,55 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,29 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.63m / max. 0.55m Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.29m
	Bemalte Nummernschilder Unterseite 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m ** subject to change
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser	Supply shaft for water, waste water
	Unterseite Antenne von Boden: 5,20 m Unterseite Unterzug von Boden: 6,00 m	Height of lower edge antenna: 5.20m Height of lower edge transom: 6.00m
	Hallenhöhe = 5,80 m (Unterkannte Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschließlich unter der Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallentfläche 7,840 m²	Hall floor space 7,840m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5.000kg/m²
Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 18/37