



NürnbergMesse

Legenden zu den Hallengrundrissen der NürnbergMesse
Legends to the hall plans of NürnbergMesse

Stand: 11/2024

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg


Halle 1 / Hall 1



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications




FM = Feuermelder und Loescheinrichtung
Hoehe Oberkante 2,20 m

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment
Height to top edge 2.20 m




Technikraum
Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m
Tiefe = 0,80 m

Engineering shaft
Restricted stand height 3.50 m
Depth = 0.80 m




Zufahrtstore der Halle
Tor 1 B = 4,05 m / H = 4,90 m
Tor 2 B = 4,05 m / H = 4,90 m
Tor 3 B = 4,05 m / H = 4,90 m
Tor 4 B = 4,05 m / H = 4,90 m
Schiebetor 1 B = 3,42 m / H = 3,56 m
Schiebetor 2 B = 3,44 m / H = 3,56 m

Access doors to the hall
Door 1 W = 4.05 m / H = 4.90 m
Door 2 W = 4.05 m / H = 4.90 m
Door 3 W = 4.05 m / H = 4.90 m
Door 4 W = 4.05 m / H = 4.90 m
Sliding door 1 W = 3.42 m / H = 3.56 m
Sliding door 2 W = 3.44 m / H = 3.56 m




Hallenschild
Begrenzte Standbauhoehe
Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m
Hallenschildhoehe = 0,6 m, 1,20 m, 1,50 m

Hall sign
Restricted stand height
Height to lower edge at least 4.30 m
Hall sign height = 0.60 m, 1.20 m, 1.50 m




Saeule

Pillar




Saeule
Halle 1.1 (Raumhoehe 9,80 m)

Pillar
hall 1.1 (height 9.80 m)




Saeule
Halle 1.1 (Raumhoehe 9,80 m)
Halle 1.2 (Raumhoehe 5,80 m)

Pillar
hall 1.1 (height 9.80 m)
hall 1.2 (height 5.80 m)




Hallenecksaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut

Hall corner pillar
covered to a height of 2.50 m



Hallenecksaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,68 m / max. 1,00 m
Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,54 m

Hall corner pillar
covered to a height of 2.50 m
Dimension "X" = min. 0.68 m / max. 1.00 m
Dimension "Y" = min. 0.25 m / max. 0.54 m



Hallenaussenwandsaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,96 m / max. 1,55 m
Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,42 m

Hall outer wall pillar
covered to a height of 2.50 m
Dimension "X" = min. 0.96 m / max. 1.55 m
Dimension "Y" = min. 0.29 m / max. 0.42 m

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 1 / Hall 1



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,12 m Oberkante 6,00 m ** Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.12 m Height of top edge 6.00 m ** subject to change
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Halle 1.1 Hallenhoehe = 9,80 m Halle 1.2 Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall 1.1 Hall height = 9.80 m Hall 1.2 Hall height = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 10.800 m²	Hall floor space 10,800 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
	Unterkante Antennenausleger von Boden: 5,20 m	Height of lower edge radio antenna to floor: 5.20 m
Stand 01/2024	Seite 2/2	Gesamt Seite 2/37

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 2 / Hall 2



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,56 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.56 m Depth = 0.80 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,54 m / max. 0,85 m Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,47 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.54m / max. 0.85m Dimension "Y" = min. 0.29m / max. 0.47m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,90 m / max. 1,30 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,30 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.90m / max. 1.30m Dimension "Y" = min. 0.24m / max. 0.30m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,05 m / H= 4,90 m Tor 2 B= 4,05 m / H= 4,90 m Schiebetor 1 B= 3,57 m / H= 3,47 m Schiebetor 2 B= 3,31 m / H= 3,47 m	Access doors to the hall Door 1 W= 4.05 m / H= 4.90 m Door 2 W= 4.05 / H= 4.90 m Sliding door 1 W= 3.57m / H= 3.47m Sliding door 2 W= 3.31m / H= 3.47m
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm	Hall sign Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30 m Hall sign height = 1.50 m (W) = 240 cm, 300 cm
	Saeule	Pillar
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser (Kanal)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Versorgungsschacht mit Leerrohr	Supply shaft with an empty conduit
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,13 m Oberkante 6,00 m ** Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.13 m Height of top edge 6.00 m ** subjekt to change
Stand 05/2024	Seite 1/2	Gesamt Seite 3/37

**Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 2 / Hall 2**



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 4.680 m²	Hall floor space 4,680 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
	Unterkante Antennenausleger von Boden: 5,22 m	Height of lower edge radio antenna to floor: 5.22 m
Stand 05/2024	Seite 2/2	Gesamt Seite 4/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg


Halle 3 / Hall 3



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications




FM = Feuermelder und Loescheinrichtung
Hoehe Oberkante 2,20 m

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment
Height to top edge 2.20m




Versorgungsschacht fuer
E = Elektro, Telekom
W = Druckluft, Wasser, Abwasser

Supply shaft for
E = electricity, telecoms
W = compressed air, water, waste water



Versorgungsschacht fuer
⚠ Elektro,
⚡ Telekom,
⚙ Druckluft,
W/K Wasser, Kanal (Abwasser)

Supply shaft for
⚠ electricity,
⚡ telecoms
⚙ compressed air,
W/K water, sewer (waste water)




Versorgungsschacht fuer
Wasser, Kanal (Abwasser) und Elektro

Anschluss
Wasser, Kanal (Abwasser)

Supply shaft for
water, sewer (waste water) and electricity

Supply
water, sewer (waste water)




Zufahrtstore der Halle
Tor: B = 4,05 m / H = 3,70 m

Acess doors to the hall
door: w = 4.05m / h = 3.70m




Hallenschild
Begrenzte Standbauhoehe
Hoehe Unterkante mindestens 4,57 m
Hallenschildhoehe = 1,20 m

Hall sign
Restricted stand height
Height of lower edge at least 4.57m
Hall sign height = 1.20m




Saeule

Pillar




E1=Elektroschaltkasten
0,40 m x 0,40 m x 1,00 m (B x T x H)
Hoehe Unterkante mind. 2,50 m
Versorgungskanal vom Boden bis UK E1
ca. 0,20 m x 0,07 m (B x T)

E1 = distribution board
0.40m x 0.40m x 1.00m (w x d x h)
Height to lower edge at least 2.50 m
Supply shaft from floor to lower edge E1
ca. 0.20m x 0.07m (w x d)




E2=Elektroschaltkasten
0,40 m x 0,30 m x 0,70 m (B x T x H)
Hoehe Unterkante mind. 2,50 m
Versorgungskanal vom Boden bis UK E2
ca. 0,20 m x 0,07 m (B x T)

E2= distribution board
0.40m x 0.30m x 0.70m (w x d x h)
Height to lower edge at least 2.50m
Supply shaft from floor to lower edge E2
ca. 0.20m x 0.07m (w x d)



Unterkante Antenne von Boden:
5,23 m

Height of lower edge radio antenna to floor:
5.23m



Hallenecksaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = 0,44 m
Mass "Y" = 0,33 m

Hall corner pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.44m
Dimension "Y" = min. 0.33m

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg


Halle 3 / Hall 3



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications




Hallenecksaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,51 m / max.0,67 m
Mass "Y" = min. 0,25 m / max.0,43 m

Hall corner pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.51m / max.0.67m
Dimension "Y" = min. 0.25m / max.0.43m




Hallenecksaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = 0,55 m
Mass "Y" = 0,48 m

Hall corner pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = 0.55m
Dimension "Y" = 0.48m




Hallenaussenwandsaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X1" = min. 0,31 m / max.0,92 m
Mass "X2" = min. 0,67 m / max.0,91 m

Hall outer wall pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X1" = min. 0.31m / max.0.92m
Dimension "X2" = min. 0.67m / max.0.91m




Hallenaussenwandsaeule
bis 2,50m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,36 m / max.0,47 m
Mass "Y" = min. 0,28 m / max.0,46 m

Hall outer wall pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.36m / max.0.47m
Dimension "Y" = min. 0.28m / max.0.46m



T=Telefonverteilerkasten
0,30 m x 0,10 m x 0,40 m (B x T x H)
Hoehe Unterkante mind. 2,50 m

T = telephone junction box
0.30m x 0.10m x 0.40m (w x d x h)
Height to lower edge at least 2.50m



Hallengaeren dienen nicht zur Anlieferung
von Waren/Exponaten

Hall doors may not be used for the delivery
of goods or exhibits.

Verbindungen zum Standanschluss
ausschliesslich ueber den Hallenboden
Bodenbelastung 5.000 kg/m²

Connections to stand hook-ups
must be laid across the hall floor
Floor weight loading 5,000kg/m²

Gabelstapler bis zu 3,5 t zulaessiges
Gesamtgewicht

Forklift up to 3.5 tons admissible total weight

Hallenhoehe = 6,00 m
(Unterkante Beleuchtung)

Hall height = 6.00m
(Lower edge of lighting)

Hallenflaeche 12.730 m²

Hall floor space 12,730m²

Bodenbelastung 5000kg/m²

Floor loading 5000kg/m²

Messezentrum Nuernberg



Exhibition Centre Nuremberg

Halle 3A.0 / Hall 3A.0



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m Sperrfläche freihalten!	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m Keep restricted area clear!
	Feuerloescher	Fire-extinguisher
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W/K = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser), Telekom	Supply shaft for E = electricity W/K = compressed air, water, sewer (waste water) and telecoms
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 5,65 m / H = 5,10 m Tor 2 B = 5,65 m / H = 5,10 m Tor 3 B = 5,65 m / H = 5,10 m mit Notausgaenge	Access doors to the hall Door 1: W = 5.65 m / H = 5.10 m Door 2: W = 5.65 m / H = 5.10 m Door 3: W = 5.65 m / H = 5.10 m equipped with emergency doors
	Notausgang (nur im Ernstfall oeffnen)	Emergency door (Open only in case of an emergency)
	Ladehoftor, Rolltor B = 4,50 m / H = 4,70 m	Door to the loading bay, Roller shutter w = 4.50m / h = 4.70m
	Treppe UK +0,00 m bis 5,25 m	Stairs Lower edge +0.00 m to 5.25 m
	Hallensaeule Schräge Säule	Pillar Inclined column
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
Stand 01/2024	Seite 1/2	Gesamt Seite 7/37

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 3A.0 / Hall 3A.0

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Wasser, Kanal (Abwasser) Druckluft	water and sewer (waste water) compressed-air
	Elektroversorgung Datenversorgung	Power supply Data supply
	Unterkante Antenne von Boden: 12,23 m	Height of lower edge radio antenna to floor: 12.23m
	Lastenaufzug 2.500 kg LA: L = 2,70 m / B = 1,80 m / H = x,xx m x = max. 1,50 m	Goods lift 2,500kg LA1: L = 2.70m / W = 1.80m / H = x.xxm x = max. 1.50m
	Personenaufzug 1.000 kg PA: L = 1,60 m / B = 1,40 m / H = 2,10 m x = max. 1,00 m	Passenger lift 1,000kg PA: L = 1.60m / W = 1.40m / H = 2.10m x = max. 1.00m
	Hallenhoehe = 10,16 m bis 15,29 m (Unterkante technische Ausstattung) Hallenhoehe (Galerie) = 5,15 m Maximale Standbauhoehe unter der Galerie = 4,20 m	Hall height = 10.16m to 15.29m (Lower edge of technical equipment) Hall height (gallery) = 5.15m (Lower edge of the technical equipment up to the sprinkler) Maximum stand height under the gallery = 4.20m
	Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 8.497 m²	Hall floor space 8,497m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m² Eingeschränkte Bodenbelastung im Bereich der Anlieferungstore: 3.500 kg/m².	Floor weight loading 5,000kg/m² Limited floor loading in the area of the acess doors: 3.500 kg/m².
Stand 01/2024	Seite 2/2	Gesamt Seite 8/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg


Halle 3A.1 / Hall 3A.1



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications




FM = Feuermelder und Loescheinrichtung

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment




Hallensaeule

Hall pillar




Lastenaufzug 2.500 kg
LA: L = 2,70 m / B = 1,80 m / H = max. 2,00 m
x = max. 1,50 m

Goods lift 2,500kg
LA1: L = 2.70m / W = 1.80m / H = max. 2.00m
x = max. 1.50m



Personenaufzug 1.000 kg
PA: L = 1,60 m / B = 1,40 m / H = max. 2,00 m
x = max. 1,00 m

Passenger lift 1,000kg
PA: L = 1.60m / W = 1.40m / H = max. 2.00m
x = max. 1.00m




Regenwasser
Bodenablauf

Rainwater
Floor drain



Elektro

Electrical connections



Heizkörper

Radiators

Raumhoehe = 3,00 m
(Unterkante technische Ausstattung)

Hall height = 3.00m
(Lower edge of technical equipment)

Bodenbelastung 500 kg/m²

Floor weight loading 500kg/m²

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 3C.0 / Hall 3C.0



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m Sperrfläche freihalten!	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m Keep restricted area clear!
	Feuerloescher	Fire-extinguisher
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro, Datenversorgung W/K = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser),	Supply shaft for E = electricity, data supply W/K = compressed air, water, sewer (waste water)
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 5,60 m / H = 4,90 m Tor 2 B = 5,60 m / H = 4,90 m mit Notausgaengen	Access doors to the hall Door 1: W = 5.60 m / H = 4.90 m Door 2: W = 5.60 m / H = 4.90 m equipped with emergency doors
	Ladehoftor, Rolltor B = 4,50 m / H = 4,80 m	Door to the loading bay, Roller shutter w = 4.50 m / h = 4.80 m
	Treppe UK +0,00 m bis 5,25 m	Stairs Lower edge +0.00 m to 5.25 m
	Hallensaeule	Pillar
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 3C.0 / Hall 3C.0



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Wasser, Kanal (Abwasser) Druckluft	water and sewer (waste water) compressed-air
	Elektroversorgung Datenversorgung	Power supply Data supply
	Unterkante Antenne von Boden: 12,20 m	Height of lower edge radio antenna to floor: 12.20m
	Lastenaufzug L = 2,40 m / B = 1,56 m / H = 2,20 m x = max. 1,50 m	Goods lift L = 2.40 m / W = 1.56 0m / H = 2.20 m x = max. 1.50 m
	Personenaufzug L = 1,68 m / B = 1,40 m / H = 2,10 m x = max. 1,20 m	Passenger lift 1,000kg L = 1.68 m / W = 1.40 m / H = 2.10 m x = max. 1.20 m
	Hallenhoehe = 10,00 m bis 15,00 m (Unterkante technische Ausstattung) Hallenhoehe (Galerie) = 5,15 m (Unterkante technische Ausstattung bis zum Sprinkler) Maximale Standbauhöhe unter der Galerie = 4,20 m	Hall height = 10.00 m to 15.00 m (Lower edge of technical equipment) Hall height (gallery) = 5.15m (Lower edge of the technical equipment up to the sprinkler) Maximum stand height under the gallery = 4.20m
	Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Bodenbelastung 10.000 kg/m² Eingeschränkte Bodenbelastung im Bereich der Anlieferungstore: 5.000 kg/m².	Floor weight loading 10,000 kg/m² Limited floor loading in the area of the aces doors: 5.000 kg/m².
Stand 01/2024	Seite 2/2	Gesamt Seite 11/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg


Halle 3C.1 / Hall 3C.1



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications




Hallensaeule

Hall pillar




Lastenaufzug
LA: L=2,40 m / B=1,56 m / H=2,20 m
x=max. 1,50 m

Goods lift
LA: L=2.40m / W=1.56m / H=2.20m
x=max. 1.50m



Personenaufzug
PA: L=1,68 m / B=1,40 m / H=2,11 m
x=max. 1,20 m

Passenger lift
PA: L= 1.68m / W=1.40m / H=2.11m
x= max.1.20m



Passage zu Halle 1
(grobe lichte Breite / Hoehe)
B= 2,41 m / H= 2,44 m

* Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20 cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen

Passage to Hall 1
(approximate clear width and height)
W= 2.41m / H= 2.44m

* For transportation add a recommended 10 to 20cm to the specified width and height.



Notausgang mit Richtungspfeil

Emergency exit incl. arrow



Beleuchtung

Lighting



EDV Stele

Vertical cable management ceiling-to-desk

Notausgang
(nur im Ernstfall oeffnen)
B= 1,21 m / H= 2,20 m

Mietbuerofoyer Tuer B= 1,91 m / H= 2,76 m
Mietbuero Tuer B= 1,01 m / H= 2,08 m
Konferenz Tuer B= 1,00 m / H= 2,08 m

Emergency exit
(open only in case of emergency)
W= 1.21m / H= 2.20m

Rental office lobby Door W= 1.91m / H= 2.76m
Rental office Door W= 1.01m / H= 2.08m
Conference Door W= 1.00m / H= 2.08m

Hoehe = 2,80 m
(Unterkante technische Ausstattung bis zum Sprinkler)
** UK Notausgang mit Richtungspfeilen 2,64m

Mietbuero1,2,3 und 4
(UK Decke 2,85 m)
(UK Beleuchtung 2,24 m)

Konferenzraum 1 und 2
(UK Decke 3,00 m)
(UK Abgehaengte Decke 2,85 m)
(UK Beleuchtung 2,41 m)

Height = 2.80m
(Lower edge of technical equipment up to the sprinkler)
** Lower edge of the Emergency exit with arrows indicating directions 2.64m

Rental office 1,2,3 and 4
(Lower edge of ceiling 2.85m)
(Lower edge of lighting 2.24m)

Conference room 1 und 2
(lower edge of ceiling 3.00m)
(lower edge of suspended ceiling 2.85m)
(lower edge of lighting 2.41m)

Bodenbelastung 500kg/m²

Floor weight loading 500kg/m²

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg


Halle 4 / Hall 4



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications




FM = Feuermelder und Loescheinrichtung
Hoehe Oberkante 2,20 m

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment
Height to top edge 2.20 m




Versorgungsschacht fuer
E = Elektro
W = Druckluft, Wasser, Abwasser (Kanal),
Telekom

Supply shaft for
E = electricity
W = compressed air, water, sewer (waste
water), telecoms




Lueftungsschacht
Begrenzte Standbauhoehe 3,98 m
Tiefe = 0,70 m

Ventilation shaft
Restricted stand height 2.98 m
d = 0.70 m




Heizungsrohre u. Kabelkanal
Begrenzte Standbauhoehe 2,92 m
Tiefe = 0,46 m

Supply shaft for heating and electricity
Restricted stand height 2.92 m
d = 0.46 m



Zufahrtstore der Halle
Tor 1 B = 4,00 m / H = 4,80 m
Tor 2 B = 4,50 m / H = 4,80 m
Tor 3 B = 4,50 m / H = 4,80 m
Schiebetor 1 B = 2,90 m / H = 3,40 m
Schiebetor 2 B = 4,75 m / H = 3,40 m
Schiebetor 3 B = 5,70 m / H = 3,40 m
Tor Halle 4 / 4A B = 4,80 m / H = 4,90 m

Access doors to the hall
Door 1 W = 4.00 m / H = 4.80 m
Door 2 W = 4.50 m / H = 4.80 m
Door 3 W = 4.50 m / H = 4.80 m
sliding door 1 W = 2.90 m / H = 3.40 m
sliding door 2 W = 4.75 m / H = 3.40 m
sliding door 3 W = 5.70 m / H = 3.40 m
door hall 4 / 4A W = 4.80 m / H = 4.90 m



Hallenschild an Außenwand
Begrenzte Standbauhoehe
Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m
Hallenschildhoehe = 1,50 m
(B) = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm
360 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm

Hall sign on outer wall
Restricted stand height
Height of lower edge at least 4.30 m
Hall sign height = 1.50 m
(W) = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm
360 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm



Aufdruck der Hallennummer
Unterkante 5,00 m
Oberkante 6,00 m
** Änderungen vorbehalten

Painted hall sign
Height of lower edge 5.00 m
Height of top edge 6.00 m
** subject to change




Technikraum
Begrenzte Standbauhoehe 3,58 m
Tiefe = 0,80 m

Engineering shaft
Restricted stand height 3.58 m
d = 0.80 m




Unterkante Antenne = 5,16 m
Unterkante Unterzug = 6,05 m

Height of lower edge antenna: 5.16 m
Height of lower edge transom: 6.05 m



Saeule

Pillar



Hallenecksaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut

Hall corner pillar
covered to a height of 2.50 m

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 4 / Hall 4



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,06 m Mass "Y" = min. 0,19 m / max. 0,22 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.85 m / max. 1.06 m Dimension "Y" = min. 0.19 m / max. 0.22 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,78 m Mass "Y" = min. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.78 m Dimension "Y" = min. 0.46 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,70 m Mass "Y" = min. 0,20 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.70 m Dimension "Y" = min. 0.20 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,65 m Mass "Y" = min. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.65 m Dimension "Y" = min. 0.46 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,99 m / max. 1,92 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.99m / max. 1.92 m Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.35 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,44 m / max. 0,47 m Mass "Y" = min. 0,32 m / max. 0,84 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.44m / max. 0.47 m Dimension "Y" = min. 0.32m / max. 0.84 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser (Kanal)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Hallenflaeche 11.690 m ²	Hall floor space 11,690 m ²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m ²	Floor weight loading 5,000 kg/m ²
Stand 12/2023	Seite 2/2	Gesamt Seite 14/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg


Halle 4A / Hall 4A



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications



FM = Feuermelder und Loescheinrichtung
Hoehe Oberkante 2,20 m

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment
Height to top edge 2.20m




Versorgungsschacht fuer
Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser

Supply shaft for
electricity, telecoms, compressed air, water,
waste water




Abhaengepunkte Hallendecke

Suspension points of hall ceiling



Hallensaeule

Hall pillar




Hallenschild an Aussenwand
Begrenzte Standbauhoehe
Hoehe Unterkante mindestens 5,50 m
Hallenschildhoehe = 1,20 m

Hall sign on outer wall
Restricted stand height
Height of lower edge at least 5.50m
Hall sign height = 1.20m




Hallenschild an Nordseite
Begrenzte Standbauhoehe
Hoehe Unterkante = 4,30 m
Hallenschildhoehe = 0,90 m

Hall sign on the north side
Restricted stand height
Height of lower edge = 4.30m
Hall sign height = 0.90m




Hallenwuerfel
Begrenzte Standbauhoehe
Hoehe Unterkante = 9,50 m
Hallenschildhoehe = 2,40 m

Hall cube
Restricted stand height
Height of lower edge = 9.50m
Hall sign height = 2.40m




Zufahrtstore der Halle
Tor 1 B = 4,65 m / H = 4,78 m
Tor 2 B = 4,65 m / H = 4,78 m
Tor 3 B = 4,65 m / H = 4,78 m
Tor 4 B = 4,65 m / H = 4,78 m
Tor 5 B = 4,65 m / H = 4,78 m
Tor 6 B = 4,65 m / H = 4,78 m
Tor Halle 4 / Halle 4A B = 4,80 m / H = 4,90 m

Access doors to the hall
Door 1 W = 4.65m / H = 4.78m
Door 2 W = 4.65m / H = 4.78m
Door 3 W = 4.65m / H = 4.78m
Door 4 W = 4.65m / H = 4.78m
Door 5 W = 4.65m / H = 4.78m
Door 6 W = 4.65m / H = 4.78m
Door hall 4 / hall 4A W = 4.80m / H = 4.90m



Hallensaeulen mit Absperrungen

Hall pillar with barriers



Hallenaussenwandsaeule

Hall outer wall pillar

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4A / Hall 4A

[illegible]

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 5 / Hall 5



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for E = electricity, telecoms W = compressed air, water, sewer (waste water)
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,05 m / H = 4,90 m Tor 2 B = 4,05 m / H = 4,90 m Tor 3 B = 4,05 m / H = 4,90 m Schiebetor 1 B = 2,90 m / H = 3,40 m Schiebetor 2 B = 4,75 m / H = 3,40 m Service Tor 4 B = 5,75 m / H = 3,49 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4.05 m / H = 4.90 m Door 2 W = 4.05 m / H = 4.90 m Door 3 W = 4.05 m / H = 4.90 m Sliding door 1 W = 2.90 m / H = 3.40 m Sliding door 2 W = 4.75 m / H = 3.40 m Service Door 4 W = 5.75 m / H = 3.49 m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30 m Hall sign height = 1.50 m (W) = 240 cm, 300 cm, 420 cm
	Saeule	Pillar
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,58 m Tiefe = 0,78 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.58 m Depth = 0.78 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,90 m / max. 1,50 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.90 m / max. 1.50 m Dimension "Y" = min. 0.25 m / max. 0.46 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,95 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.49 m Dimension "Y" = min. 0.95 m

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 5 / Hall 5




Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,86 m / max. 1,03 m Mass "Y" = min. 0,19 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.86 m / max. 1.03 m Dimension "Y" = min. 0.19 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,53 m / max. 0,65 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,29 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.53 m / max. 0.65 m Dimension "Y" = min. 0.25 m / max. 0.29 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,63 m / max. 0,55 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,28 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.63 m / max. 0.55 m Dimension "Y" = min. 0.25 m / max. 0.28 m
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m ** subject to change
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Unterkante Antenne von Boden: 5,26 m Unterkante Unterzug von Boden: 6,05 m	Height of lower edge antenna: 5.26 m Height of lower edge transom: 6.05 m
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 7.840 m²	Hall floor space 7,840 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
Stand 05/2024	Seite 2/2	Gesamt Seite 18/37

Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications




FM = Feuermelder und Loescheinrichtung
Hoehe Oberkante 2,20 m

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment
Height to top edge 2.20 m




Versorgungsschacht fuer
E = Elektro, Telekom
W = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)

Supply shaft for
E = electricity, telecoms
W = compressed air, water and sewer
(waste water)




Versorgungsschacht fuer
Elektro, Telekom,
Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)

Supply shaft for
electricity, telecoms
compressed air, water and sewer (waste water)




Hallenecksaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut

Hall corner pillar
covered to a height of 2.50 m




Zufahrtstore der Halle
Tor 1 B = 4,05 m / H = 4,90 m
Tor 2 B = 4,05 m / H = 4,90 m
Tor 3 B = 4,05 m / H = 4,90 m
Schiebetor 1 B = 4,75 m / H = 3,48 m
Schiebetor 2 B = 4,74 m / H = 3,39 m

Access doors to the hall
Door 1 W = 4.05 m / H = 4.90 m
Door 2 W = 4.05 m / H = 4.90 m
Door 3 W = 4.05 m / H = 4.90 m
Sliding door 1 W = 4.75 m / H = 3.48 m
Sliding door 2 W = 4.74 m / H = 3.39 m




Hallenschild an Außenwand
Begrenzte Standbauhoehe
Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m
Hallenschildhoehe = 1,50 m
(B) = 240 cm, 300 cm, 420 cm

Hall sign on outer wall
Restricted stand height
Height of lower edge at least 4.30 m
Hall sign height = 1.50 m
(W) = 240 cm, 300 cm, 420 cm




Saeule

Pillar




Hallenaussenwandsaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,57 m
Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m

Hall outer wall pillar
covered to a height of 2.50 m
Dimension "X" = min. 0.92 m/max. 1.57 m
Dimension "Y" = min. 0.25 m/max. 0.46 m



Hallenaussenwandsaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 1,22 m
Mass "Y" = min. 0,39 m

Hall outer wall pillar
covered to a height of 2.50 m
Dimension "X" = min. 1.22 m
Dimension "Y" = min. 0.39 m



Hallenecksaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,83 m
Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,27 m

Hall corner pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.83m
Dimension "Y" = min. 0.24m/max. 0.27m

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 6 / Hall 6



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,64 m Mass "Y" = min. 0,23 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.64 m Dimension "Y" = min. 0.23 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,40 m/max. 1,58 m Mass "Y" = min. 0,18 m/max. 0,30 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.40 m/max. 1.58 m Dimension "Y" = min. 0.18 m/max. 0.30 m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50 m Depth = 0.80 m
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00 m Height of top edge 6.00 m ** subject to change
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water and sewer (waste water)
	Unterkante Antenne von Boden: 5,26 m	Height of lower edge antenna: 5.26 m
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 7.840 m²	Hall floor space 7,840 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor loading 5,000 kg/m²
Stand 7/2024	Seite 2/2	Gesamt Seite 20/37

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 7 / Hall 7



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m Sperrfläche freihalten!	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height top to edge 2.20 m Keep restricted area clear!
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W/K = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser), Telekom	Supply shaft for E = electricity W/K = compressed air, water, sewer (waste water) and telecoms
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X1" = 0,64 m Mass "X2" = min. 0,15 m / max. 0,23 m Mass "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m	Hall corner pillar covered to height of 2.50 m Dimension "X1" = 0.64 m Dimension "X2" = min. 0.15 m / max. 0.23 m Dimension "Y" = min. 0.39 m / max. 0.40 m
	Heizungsrohre Begrenzte Standbauhoehe 2,99 m T = 0,37 m	Supply shaft for heating Restricted stand height 2.99 m D = 0.37 m
	Regenwasserrohre Begrenzte Standbauhoehe 5,28 m - 5,36 m	Rainwater pipes Restricted stand height 5.28 m - 5.36 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,50 m / H= 4,80 m Tor 2 B= 4,00 m / H= 4,90 m Tor 3 B= 4,00 m / H= 4,90 m Tor 4 B= 4,00 m / H= 4,90 m Tor 5 B= 4,00 m / H= 4,90 m Tor 6 B= 4,50 m / H= 4,80 m Schiebetor 1 B= 4,75 m / H= 3,48 m Schiebetor 2 B= 4,74 m / H= 3,39 m Schiebetor Service7 / Halle7 B= 5,75 m / H= 3,37 m	Access doors to the hall door 1 W= 4.50 m / H= 4.80 m door 2 W= 4.00 m / H= 4.90 m door 3 W= 4.00 m / H= 4.90 m door 4 W= 4.00 m / H= 4.90 m door 5 W= 4.00 m / H= 4.90 m door 6 W= 4.50 m / H= 4.80 m sliding door 1 W= 4.75m / H= 3.48m sliding door 2 W= 4.74m / H= 3.39m sliding door service7 / hall7 W= 5.75m / H=3.37m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,57 m Tiefe = 0,82 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.57 m Depth = 0.82 m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height to lower edge at least 4.30 m Hall sign height = 1.50 m (W) = 240 cm, 300 cm
	Saeulen	Pillars
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,34 m / max. 0,43 m Mass "Y" = min. 0,46 m / max. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0.34m / max. 0.43m Dimension "Y" = min. 0.46m / max. 0.46m
Stand 05/2024	Seite 1/2	Gesamt Seite 21/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 7 / Hall 7



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Mass "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.85 m / max. 1.13 m Dimension "Y" = min. 0.30 m / max. 0.52 m
	Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 1.24 m / max. 1.57 m Dimension "Y" = min. 0.24 m / max. 0.75 m
	Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,77 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,51 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.92 m / max. 1.77 m Dimension "Y" = min. 0.33 m / max. 0.51 m
	Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,33 m / max. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.33 m / max. 0.49 m Dimension "Y" = min. 0.33 m / max. 0.35 m
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water and sewer (waste water)
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Versorgungsschacht mit Leerrohr	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air Supply with an empty conduit
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m **Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00 m Height of top edge 6.00 m ** subject to change
	Unterkante Antenne von Boden: min. 5,14 m Unterkante Unterzug von Boden: 5,98 m	Height of lower edge antenna: min. 5.14 m Height of lower edge transom: 5.98 m
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 16.410 m²	Hall floor space 16,410 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 7A / Hall 7A



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to upper edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air, water, waste water
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser	Supply shaft for water and waste water
	Hallenwuerfel Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante = 9,50 m Hallenschildhoehe = 2,40 m	Hall cube Restricted stand height Height of lower edge = 9.50m Hall sign height = 2.40m
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 5,50 m Hallenschildhoehe = 1,20 m	Hall sign Restricted stand height Height of lower edge at least 5.50m Hall sign height = 1.20m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,65 m / H= 4,76 m Tor 2 B= 4,65 m / H= 4,76 m Tor 3 B= 4,65 m / H= 4,76 m Tor 4 B= 4,65 m / H= 4,76 m Tor 5 B= 4,65 m / H= 4,76 m	Access doors to the hall door 1 W = 4.65m / H= 4.76m door 2 W = 4.65m / H= 4.76m door 3 W = 4.65m / H= 4.76m door 4 W = 4.65m / H= 4.76m door 5 W = 4.65m / H= 4.76m
	Hallenaussenwandsaeule / Hallensaeule	Hall outer wall pillar / Hall pillar
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
	Unterkante Antenne von Boden: 12,25 m	Height of lower edge antenna: 12.25m
	Hallenhoehe = 15,00 m (4,90 m an den Aussenwaenden) (Unterkante Decke)	Hall height = 15.00m (4.90m at outer hall walls) (Lower edge of ceiling)
	Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 8.850 m²	Hall floor space 8,850m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000kg/m²
Stand 7/2024	Seite 1/1	Gesamt Seite 23/37

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 8 / Hall 8



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,51 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.51 m Depth = 0.80 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,54 m / max. 0,85 m Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,47 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.54 m / max. 0.85 m Dimension "Y" = min. 0.29 m / max. 0.47 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,90 m / max. 1,30 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,30 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.90 m / max. 1.30 m Dimension "Y" = min. 0.24 m / max. 0.30 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,05 m / H= 4,90 m Tor 2 B= 4,05 m / H= 4,90 m Schiebetor 1 B= 3,39 m / H= 3,46 m Schiebetor 2 B= 3,43 m / H= 3,47 m	Access doors to the hall door 1 W= 4.05 m / H= 4.90 m door 2 W= 4.05 m / H= 4.90 m sliding door 1 W= 3.39 m / H= 3.46 m sliding door 2 W= 3.43 m / H= 3.47 m
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m B = 240 cm, 300 cm	Hall sign Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.30 m Hall sign height = 1.50 m W = 240 cm, 300 cm
	Saeule	Pillar
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply duct for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply duct for water and sewer (waste water)
	Unterkante Antenne von Boden: 5,60 m	Height of lower edge antenna: 5.60 m
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00 m Height of top edge 6.00 m ** subject to change
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 4.680 m²	Hall floor space 4,680 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
Stand 7/2024	Seite 1/1	Gesamt Seite 24/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg


Halle 9 / Hall 9



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications




FM = Feuermelder und Loescheinrichtung
Hoehe Oberkante 2,20 m

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment
Height to top edge 2.20 m



Technikraum
Begrenzte Standbauhoehe 3,58 m
Tiefe = 0,79 m

Engineering shaft
Restricted stand height 3.58 m
Depth = 0.79 m




Versorgungsschacht fuer
Elektro, Telekom, Druckluft,

Supply shaft for
electricity, telecoms, compressed air


Versorgungsschacht mit Leerrohr

Supply with an empty conduit




Versorgungsschacht
Wasser, Kanal (Abwasser)

Supply duct for
water and sewer (waste water)



Zufahrtstore der Halle
Tor 1 B= 4,05 m / H= 4,90 m
Tor 2 B= 4,05 m / H= 4,90 m
Tor 3 B= 4,05 m / H= 4,90 m
Tor 4 B= 4,05 m / H= 4,90 m
Schiebetor 1 B= 3,39 m / H= 3,46 m
Schiebetor 2 B= 3,43 m / H= 3,47 m

Access doors to the hall
door 1 B= 4.05 m / H= 4.90 m
door 2 B= 4.05 m / H= 4.90 m
door 3 B= 4.05 m / H= 4.90 m
door 4 B= 4.05 m / H= 4.90 m
Schiebetor 1 B= 3.39 m / H= 3.46 m
Schiebetor 2 B= 3.43 m / H= 3.47 m




Hallenschild
Begrenzte Standbauhoehe
Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m
Hallenschildhoehe = 1,50 m
(B) = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm
360 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm

Hall sign
Restricted stand height!
Height of lower edge at least 4.30 m
Hall sign height = 1.50 m
(B) = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm
360 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm



Aufdruck der Hallennummer
Unterkante 5,11 m
Oberkante 6,20 m
** Aenderungen vorbehalten

Painted hall sign
Height of lower edge 5.11 m
Height of top edge 6.20 m
** subject to change




Saeulen

Pillars


Konsole an Saeule: Unterkante 5,03 m

Console height of lower edge: 5.03 m




Hallenecksaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut

Hall corner pillar
covered to height of 2.50 m



Hallenecksaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,68 m / max. 1,00 m
Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,54 m

Hall corner pillar
covered to height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.68 m/max. 1.00 m
Dimension "Y" = min. 0.25 m/max. 0.54 m



Hallenaussenwandsaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,96 m / max. 1,55 m
Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,42 m

Hall outer wall pillar
covered to height of 2.50 m
Dimension "X" = min. 0.96 m/max. 1.55 m
Dimension "Y" = min. 0.29 m/max. 0.42 m

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 9 / Hall 9



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Heizungsrohre Begrenzte Standbauhoehe: - H= 4,97 m (Tiefe= 0,28 m) - H= 4,85 m (Tiefe= 0,69 m)	Supply shaft for heating Restricted stand height: - H= 4.97 m (depth= 0.28 m) - H= 4.85 m (depth= 0.69 m)
	Heizungsrohre Begrenzte Standbauhoehe: - H= 5,59 m (Tiefe= 0,47 m)	Supply shaft for heating Restricted stand height: - H= 5.59 m (depth= 0.47 m)
	Lüftungskanal Begrenzte Standbauhoehe: - H= 5,03 m (Breite= 0,56 m, Tiefe= 0,47 m)	Ventilation duct Restricted stand height: - H= 5.03 m (width= 0.56 m, depth= 0.47 m)
	Unterkante Antenne von Boden: 5,18 m	Height of lower edge antenna: 5.18m
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor
	Hallenhoehe = 5,80m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Hallenflaeche 10800m²	Hall area 10800m²
	Bodenbelastung 5000 kg/m²	Floor loading 5000 kg/m²
Stand 07/2024	Seite 2/2	Gesamt Seite 26/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 10.0 / Hall 10.0



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electricity, telecoms compressed air, water, waste water
	Lastenaufzug 3.500 kg LA 1: L= 4,70 m / B= 2,50 m / H= 2,48 m LA 2: L= 4,70 m / B= 2,50 m / H= 2,48 m	Goods lift 3,500kg LA 1: L= 4.70m / W= 2.50m / H= 2.48m LA 2: L= 4.70m / W= 2.50m / H= 2.48m
	Hallenluefter an Aussenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante = 3,75 m Hoehe Oberkante = 4,66 m	Hall ventilations on outer wall Restricted stand height! Height to lower edge = 3.75m Height to upper edge = 4.66m
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,08 m Hoehe Oberkante mindestens 5,28 m	Hall sign Restricted stand height! Height to lower edge at least 4.08m Height to upper edge at least 5.28m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 5,08 m / H= 3,95 m Tor 2 B= 5,11 m / H= 3,95 m	Access doors to the hall door 1 W= 5.08m / H= 3.95m door 2 W= 5.11m / H= 3.95m
	Saeule E = Elektroschaltkasten und Telefon Hoehe Unterkante = 2,50 m W = Wasseranschluss in Saeule D = Druckluft in Saeule	Pillar E = distribution board with telephone Height lower edge 2.50m W = water supply in pillar D = compressed air supply in pillar
	Saeule E = Elektroschaltkasten Hoehe Unterkante = 2,50 m W = Wasseranschluss in Saeule	Pillar E = distribution board Height lower edge 2.50m W = water supply in pillar
	Hallenecksaeule	Hall corner pillar
	Hallenaussenwandsaeule	Hall outer wall pillar
	Hallenlueftungsrohre bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall ventilation pipes covered to a height of 2.50m
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 27/37

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 10.0 / Hall 10.0



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	E=Elektroschaltkasten 0,60 m x 0,30 m x 1,40 m (BxTxH) Höhe Unterkante mindestens 2,50 m Versorgungskanal von Boden bis UK ca. 0,20 m x 0,07 m (BxT)	E= distribution board 0,60m x 0,30m x 1,40m (w x d x h) Height to lower edge at least 2,50m Supply shaft from floor to lower edge ca. 0,20m x 0,07m (w x d)
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 4,30 m Oberkante 5,25 m ** Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 4.30m Height of top edge 5.25m ** subject to change
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
	Unterkante Antenne von Boden: 5,26 m	Height of lower edge antenna: 5.26m
	Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenhoehe = 5,30 m (Unterkante Decke und Beleuchtung) Maximale Standbauhoehe = 4,95m (Unterkante Abhaengungen / Prerigg)	Hall height = 5.30m (Lower edge of ceiling and lights) Maximum contruction height = 4.95m (Lower edge of suspensions / preriggs)
	Hallenflaeche 6.720 m²	Hall floor space 6,720m²
	Bodenbelastung 2.000 kg/m²	Floor weight loading 2,000kg/m²
Stand 7/2024	Seite 2/2	Gesamt Seite 28/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg


Halle 10.1 / Hall 10.1



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications




FM = Feuermelder und Loescheinrichtung
Hoehe Oberkante 2,20 m

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment
Height to top edge 2.20m




Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom,
Druckluft, Wasser, Abwasser

Supply shaft for electricity, telecoms
compressed air, water and waste water




Lastenaufzug 3500 kg
LA 1: L= 4,70 m / B= 2,50 m / H= 2,48 m
LA 2: L= 4,70 m / B= 2,50 m / H= 2,48 m

Goods lift 3500kg
LA 1: L= 4.70m / B= 2.50m / H= 2.48m
LA 2: L= 4.70m / B= 2.50m / H= 2.48m




Hallenluefter an Aussenwand
Begrenzte Standbauhoehe
Hoehe Unterkante = 3,40 m
Hoehe Oberkante = 3,98 m

Hall ventilations on outer wall
Restricted stand height
Height of lower edge = 3.40m
Height of upper edge = 3.98m




Hallenschild
Begrenzte Standbauhoehe
Hoehe Unterkante mindestens 2,80 m
Hallenschildhoehe = 0,90 m

Hall sign
Restricted stand height
Height of lower edge at least 2.80m
Hall sign height = 0.90m




Zufahrtstore der Halle
Tor 1 B= 5,08 m / H= 3,95 m
Tor 2 B= 5,11 m / H= 3,95 m

Access doors to the hall
door 1 B= 5.08m / H= 3.95m
door 2 B= 5.11m / H= 3.95m




Saeule
E= Elektroschaltkasten
Hoehe Unterkante = 2,50 m
W=Wasseranschluss in Saeule
T=Telefon ab 2,50 m an Saeule
*=Thermostat ab 2,50 m an Saeule

Pillar
E= distribution board
Height lower edge 2.50m
W= water supply in pillar
T=telephone above 2.50m on pillar
*=thermostat above 2.50m on pillar




Saeule
E = Elektroschaltkasten
Hoehe Unterkante = 2,50 m
W = Wasseranschluss in Saeule
T = Telefon ab 2,50 m an Saeule

Pillar
E= distribution board
Height lower edge 2.50m
W= water supply in pillar
T=telephone above 2.50m on pillar




Hallenecksaeule

Hall corner pillar



Hallenaussenwandsaeule

Hall outer wall pillar



Hallenlueftungsrohre
bis 2,50 m Hoehe umbaut

Hall ventilation pipes
covered to a height of 2.50m

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg


Halle 10.1 / Hall 10.1



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications



E1=Elektroschaltkasten 1
 0,6 m x 0,3 m x 1,4 m (BxTxH)
 Höhe Unterkante mind. 2,50 m
 Versorgungskanal von Boden bis UK E1
 ca. 0,20 m x 0,07 m (BxT)

E1 = distribution board 1
 0.60m x 0.30m x 1.40m (w x d x h)
 Height to lower edge at least 2.50m
 Supply shaft from floor to lower edge E1
 ca. 0.20m x 0.07m (w x d)



E2=Elektroschaltkasten 2
 0,6m x 0,3m x 1,4m (BxTxH)
 Höhe Unterkante mindestens 2,50m
 Versorgungskanal von Boden bis UK E2
 ca. 0,20m x 0,07m (BxT)

E2= distribution board 2
 0.60m x 0.30m x 1.40m (w x d x h)
 Height to lower edge at least 2.50m
 Supply shaft from floor to lower edge E2
 ca. 0.20m x 0.07m (w x d)



Bemalte Nummernschilder
 Unterkante 2,80 m
 Oberkante 4,00 m
 ** Änderungen vorbehalten

Painted hall sign
 Height of lower edge 2.80m
 Height of top edge 4.00m
 ** subject to change

Verbindung zum Standanschluss
 ausschliesslich über dem Hallenboden

Connections to stand hook-ups
 must be laid across the hall floor

Hallenhöhe = 3,95 m
 (Unterkante Decke und Beleuchtung)
Maximale Standbauhöhe = 3,50m
 (Unterkante Abhängungen / Prerigg)

Hall height = 3.95m
 (Lower edge of ceiling and lights)
Maximum contruction height = 3.50m
 (Lower edge of suspensions / preriggs)

Hallenflaeche 6.870 m²

Hall floor space 6,870m²

Bodenbelastung 1.000 kg/m²

Floor weight loading 1,000kg/m²

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 11.0 / Hall 11.0



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Elektro, Telekom	Supply shaft for water, electricity, telecoms
	Hallensaeule	Hall pillar
	Hallenaussenwandsaeule L = Lueftungsschacht	Hall outer wall pillar L= ventilation shaft
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 5,00 m / H= 4,10 m Tor 2 B= 5,00 m / H= 4,10 m	Access doors to the hall door 1 W= 5.00m / H= 4.10m door 2 W= 5.00m / H= 4.10m
	Lastenaufzug 3.200 kg LA1: L= 3,73 m / B= 2,30 m / H= 2,48 m Lastenaufzug 4.000 kg LA27: L= 3,30 m / B= 2,16 m / H= 2,40 m	Goods lift 3,200kg LA1: L= 3.73m / W= 2.30m / H= 2.48m Goods lift 4,000kg LA27: L= 3.30m / W= 2.16m / H= 2.40m
	Hallensaeule im Foyerbereich E = Elektroanschluß in Saeule W = Wasseranschluss in Saeule	Hall pillar in foyer area E = electricity supply in pillar W = water supply in pillar
	Unterkante Antenne von Boden: 11,22 m	Height of lower edge antenna: 11.22m
	Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich über den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenhoehe = 12,00 m (Unterkante technische Ausstattung)	Hall height = 12.00m (Lower edge of technical equipment)
	Hallenflaeche 5.340 m²	Hall floor space 5,340m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000kg/m²

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 11.1 / Hall 11.1



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20m
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Elektro, Telekom Rohre Rohrschuetzer	Supply duct for water, electricity, telecoms Pipe Pipe protection
	Hallensaeule Hallensaeule mit Luftschacht E = Elektroanschluss in Saeule W = Wasseranschluss in Saeule Mass "X" = min. 1,56 m / max. 4,16 m	Hall pillar Hall pillar with ventilation shaft E = electrical supply in pillar W = water supply in pillar Dimension "X" = min. 1.56m / max. 4.16m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 5,00 m / H= 4,10 m Tor 2 B= 5,00 m / H= 4,10 m	Access doors to the hall door 1 W= 5.00m / H= 4.10m door 2 W= 5.00m / H= 4.10m
	Lastenaufzug 3.200 kg LA1: L= 3,73 m / B= 2,30 m / H= 2,48 m Lastenaufzug 4.000 kg LA27: L= 3,30 m / B= 2,16 m / H= 2,40 m	Goods lift 3,200kg LA1: L= 3.73m / W= 2.30m / H= 2.48m Goods lift 4,000kg LA27: L= 3.30m / W= 2.16m / H= 2.40m
	ES1 = Evakuierungsstuhl 1 ES2 = Evakuierungsstuhl 2	ES1 = Escape-chair 1 ES2 = Escape-chair 2
	Hallenhoehe = 3,60 m (Unterkante technische Ausstattung)	Hall height = 3.60m (Lower edge of technical equipment)
	Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 4.780 m ²	Hall floor space 4,780m ²
	Bodenbelastung 1.000 kg/m ²	Floor weight loading 1,000kg/m ²
Stand 7/2019	Seite 1/1	Gesamt Seite 32/37




Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 12.0 / Hall 12.0



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser, Telekom	Supply duct for E = electricity W = compressed air, water, waste water ,telecoms
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,98 m / H= 4,37 m Tor 2 B= 4,96 m / H= 4,37 m Tor 3 B= 5,00 m / H= 4,87 m Tor 4 B= 5,00 m / H= 4,87 m Schiebetor 1 B= 7,08 m / H= 4,32 m Schiebetor 2 B= 4,66 m / H= 4,23 m Schiebetor 3 B= 7,08 m / H= 4,23 m Schiebetor 1/SCW B= 7,04 m / H= 3,04 m Schiebetor 2/SCW B= 7,04 m / H= 3,04 m	Access doors to the hall door 1 W= 4.98m / H= 4.37m door 2 W= 4.96m / H= 4.37m door 3 W= 5.00m / H= 4.87m door 4 W= 5.00m / H= 4.87m sliding door 1 W= 7.08m / H= 4.32m sliding door 2 W= 4.66m / H= 4.23m sliding door 3 W= 7.08m / H= 4.23m slidingdoor 1/SCW W= 7.04m / H= 3.04m slidingdoor 2/SCW W= 7.04m / H= 3.04m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,75 m/max. 2,42 m Mass "Y" = min. 0,45 m/max. 0,66 m E= Elektroschaltkasten B= 0,60 m, H= 1,35 m, T= 0,30 m Hoehe Unterkante mind. = 2,60 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.75m / max. 2.42m Dimension "Y" = min. 0.45m / max. 0.66m E= distribution board w= 0.60m, h= 1.35m, d= 0.30m (w x h x d) Height to lower edge at least = 2.60m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,65 m/max. 0,74 m Mass "Y" = min. 0,33 m/max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.65m / max. 0.74m Dimension "Y" = min. 0.33m / max. 0.46m
	Saeule E= Elektroschaltkasten B=0,60 m, H=1,35 m, T=0,30 m Hoehe Unterkante min. = 2,60 m	Pillar E= distribution board w= 0.60m, h=1.35m, d=0.30m (w x h x d) Height of lower edge at least = 2.60m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = 1,77 m Mass "Y" = 0,45 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 1.77m Dimension "Y" = min. 0.45m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 33/37

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mind. 4,20 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 600 cm	Hall sign Restricted stand height Height to lower edge at least 4.20m Hall sign height = 1.50m (W) = 600cm
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mind. 4,20 m Hallenschildhoehe = 1,20 m (B) = 240 cm, 300 cm, 480 cm	Hall sign Restricted stand height Height to lower edge at least 4.20m Hall sign height = 1.20m (W) = 240cm, 300cm, 480cm
	Lastenaufzug 5.600 kg LA 1: L= 5,00 m / B= 2,48 m / H= 2,48 m LA 2: L= 5,00 m / B= 2,48 m / H= 2,48 m	Goods lift 5,600kg LA 1: L= 5.00m / W= 2.48m / H= 2.48m LA 2: L= 5.00m / W= 2.48m / H= 2.48m
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 4,80 m Oberkante 5,10 m ** Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 4.80m Height of top edge 5.10m ** subject to change
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
	Unterkante Antenne von Boden: 5,41 m	Height of lower edge antenna: 5.41m
	Hallenhoehe = 6,40 m (Unterkante Beleuchtung) Maximale Standbauhoehe = 5,80 m (Unterkante Abhaengungen / Prerigg)	Hall height = 6.40m (Lower edge of lights) Maximum contruction height = 5.80m (Lower edge of suspensions / preriggs)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor
	Hallenflaeche 13.730 m²	Hall area 13,730 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor loading 5,000 kg/m²
Stand 7/2024	Seite 2/2	Gesamt Seite 34/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Passage Halle 3A nach Halle 4A /

Passage Hall 3A to Hall 4A



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Feuerloescher FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m Feuerloescher	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2,20m Fire-extinguisher
	Versorgungsschacht Versorgungsschacht	Supply duct
	Hallensaeule Stele	Hall pillar central cylinder
	Notausgang Notausgang	Emergency door
	W = Wasser, Abwasser, Druckluft E = Elektroversorgung DV = Datenversorgung	W = Water, waste water, compressed air E = Power supply DV = Data supply
	E/W = Elektroversorgung, Wasser, Abwasser, Druckluft Rev. = Revisionsoeffnung	E/W = Power supply, water, waste water, compressed air Rev. = Inspection chamber
	Rauchmelder im Versorgungsschacht muessen zugaenglich sein	Smoke dedector in the supply shaft have to be accessible
	Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich über dem Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor
	Hallenhoehe = 5,00 m (Unterkante technische Ausstattung)	Hall height = 5,00m (Lower edge of technical equipment)
	Hallenflaeche 411 m²	Hall floor space 411m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000kg/m²
Stand 7/2019	Seite 1/1	Gesamt Seite 35/37

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Passage Halle 3C nach Halle 1 E0 /

Passage Hall 3C to Hall 1



Symbol

Technische Ausstattung

Technical specifications




Feuerloescher

Fire-extinguisher




Standanschluss fuer
Wasser, Elektro

Stand hook-ups for
water, electricity



Heizkoerper 2,00 m x 0,60 m

Heater 2.00m x 0.60m



Personalaufzug
PA: L=1,45 m / B=1,08 m / H2,09 m
x=max. 0,90 m

Passenger lift
PA: L=1.45m / W=1.08m / H=2.09m
x=max. 0.90m



Zwischenpodest ca. 3,00m


Stair landing ca. 3.00m

Hoehe
= 5,00 m bis 9,00 m
(Unterkannte technische Ausstattung bis zum Tragwerk)

ca. 9,00 m
ca. 5,00 m

Height
= 5.00m to 9.00m
(Lower edge of the technical equipment up to the supporting structure)

appr. 9.00 m
appr. 5.00 m




Durchgang zu Halle1
(die grobe lichte Breite / Hoehe)
B= 2,41 m / H= 2,48 m

Passage to hall1
(approximate clear width and height)
W= 2.41m / H= 2.48m

* Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20 cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen

* be aware of additional distance and height of 10-20cm for any transportation



Druchgangstuer
(die grobe lichte Breite / Hoehe)
Druchgangstuer 1 B= 2,41 m / H= 2,54 m
Druchgangstuer 2 B= 2,40 m / H= 2,54 m
Druchgangstuer 3 B= 2,39 m / H= 2,54 m
Druchgangstuer 4 B= 2,37 m / H= 2,54 m
Druchgangstuer 5 B= 2,38 m / H= 2,43 m
Druchgangstuer 6 B= 2,39 m / H= 2,43 m

Door
(approximate clear width and height)
Door 1 W= 2.41m / H= 2.54m
Door 2 W= 2.40m / H= 2.54m
Door 3 W= 2.39m / H= 2.54m
Door 4 W= 2.37m / H= 2.54m
Door 5 W= 2.38m / H= 2.43m
Door 6 W= 2.39m / H= 2.43m

* Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20 cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen

* be aware of additional distance and height of 10-20cm for any transportation

Notausgang die lichte Breite / Hoehe
(nur im Ernstfall oeffnen)
Notausgang 1,2 B= 2,01 m / H= 2,42 m
Notausgang 3 B= 2,60 m / H= 2,44 m
Notausgang 4 B= 2,64 m / H= 2,43 m
Notausgang 5 B= 2,50 m / H= 2,42 m
Notausgang 6 B= 1,29 m / H= 2,42 m

Emergency exit (approximate clear width and height)
(open only in case of an emergency)
Emergency exit 1,2 W= 2.01m / H= 2.42m
Emergency exit 3 W= 2.60m / H= 2.44m
Emergency exit 4 W= 2.64m / H= 2.43m
Emergency exit 5 W= 2.50m / H= 2.42m
Emergency exit 6 W= 1.29m / H= 2.42m

* Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20 cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen

* be aware of additional distance and height of 10-20cm for any transportation

Bodenbelastung 1 t/m²

Floor loading 1t/m²

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Passage Halle 3C nach Halle 1 E1 /

Passage Hall 3C to Hall 1



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications



Feuerloescher

Fire-extinguisher



Personenaufzug

PA: L=1,68 m / B=1,40 m / H=2,11 m
x=max. 1,20 m

Passenger lift

PA: L= 1.68m / W=1.40m / H=2.11m
x= max.1.20m

Notausgang die lichte Breite / Hoehe
(nur im Ernstfall oeffnen)

Notausgang 1

B= 1,78 m / H= 2,42 m

Notausgang 2

B= 1,76 m / H= 2,42 m

Emergency exit (approximate clear width and height)
(open only in case of an emergency)


Emergency exit 1

W= 1.78m / H= 2.42m


Emergency exit 2

W= 1.76m / H= 2.42m

Hoehe = 3,00 m bis 4,00 m
(Unterkante technische Ausstattung)



Height = 3.00m to 4.00m
(Lower edge of technical equipment)



Bodenbelastung 1 t/m²

Floor loading 1t/m²

NürnbergMesse

Stand: 07/2019

Haftung und Gewährleistung:

Diese Seiten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann keine Gewähr für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen übernommen werden.

Alle Informationen stellt NürnbergMesse daher ohne jegliche Gewährleistung jedweder Art, sei sie ausdrücklich oder stillschweigend, zur Verfügung. NürnbergMesse übernimmt insbesondere keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung der enthaltenen Informationen verursacht werden oder mit der Nutzung dieser Informationen im Zusammenhang stehen.

Alle Seiten unterliegen unserem Copyright.

Nachdruck oder inhaltliche Verwertung, auch in Teilen, nur mit ausdrücklicher Zustimmung der NürnbergMesse GmbH.

As of: 07/2019

Liability and Warranty:

These pages were compiled with the greatest possible care. Nevertheless, no guarantee can be given for the correctness and accuracy of the information contained.

NürnbergMesse, therefore, provides all information without warranty of any kind, whether expressed or implied. In particular, NürnbergMesse assumes no liability for damage caused by the use of the information contained or in connection with the use of this information.

All pages are subject to our copyright. Reprinting or using this content, even in part, is only possible with the expressed consent of NürnbergMesse GmbH.

NürnbergMesse

Übersicht mit Quellenangaben

1. ISO 128 is an international standard (ISO), about the general principles of presentation in technical drawings, specifically the graphical representation of objects on technical drawings:
2. BSI Group, also known as the British Standards Institution is the national standards body of the United Kingdom. BSI produces technical standards on a wide range of products and services, and also supplies certification and standards-related services to businesses:
3. National Building Specification is a UK-based system of construction specification used by architects and other building professionals to describe the materials, standards and workmanship of a construction project: