



		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Foamfiller und Linschneidung Hohe Oberflaeche 2,20 m Technischen Regierbare Oberflaeche 3,31 m Tiefe = 0,30 m	FM = Foam and the lifting equipment height top edge 2,20 m Engineering shaft adjustable height 3,31 m Depth = 0,30 m
	Hebescheibe max 2,50 m Hohe umfasst Mass "M" = 0,25 m / max. 0,30 m Mass "M" = 0,25 m / max. 0,47 m	Heft roller carrier converted to a height of 2,50 m max height = 0,25 m / max. 0,47 m Conversion "M" = 0,25 m / max. 0,47 m
	Hebescheibe mit Waage max 2,50 m Hohe umfasst Mass "M" = 0,50 m / max. 1,30 m Mass "M" = 0,50 m / max. 0,30 m	Heft roller with scale converted to a height of 2,50 m max height = 0,50 m / max. 1,30 m Conversion "M" = 0,50 m / max. 0,30 m
	Zufuehrung der Waage Top 10 x 10 x 10 cm Top 20 x 20 x 10 cm Schalen 10 x 20 x 10 cm Schalen 20 x 20 x 10 cm	Accessories for the belt top 10 x 10 x 10 cm top 20 x 20 x 10 cm scales 10 x 20 x 10 cm scales 20 x 20 x 10 cm
	Hebeschild Energie aus Spannfeder Hohe Oberflaeche modulare 4,20 m max. Tiefe = 1,50 m H = 240 cm, 300 cm	Heft sign Powered out of spring height of lower edge at least 4,20 m max height = 1,50 m H = 240 cm, 300 cm
	Waage Vorgewogenes Licht (Balken, Traversen, Druckluft) Vorgewogenes Licht für Wasser, Wasser (Überschneit)	Waage Suport for light for electricity, balloons, compressed air Suport for light for water (wreck water)
	Aufkantung der Hebescheibe max. 2,50 m Hohe umfasst Oberflaeche = 0,50 m max. Tiefe = 1,50 m max. Gewicht = 5,00 kg	Heft of lower edge element 5,00 m Partial heft sign max height = 0,50 m max depth = 1,50 m max weight of top edge 5,00 kg
	Verbindungen zum Druckluftschlauch auswechselbar/ umbau an Hebeschilden Hebeschilder 4.680 kg	Connections to short hoses must be let access to the half floor Half floor space 4.680 kg
	Bockschalung 5.000 kg/m²	Flour weight loading 5.000 kg/m²