



		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Foamfiller und Linschneidung Hohe Oberflaeche 2,20 m Technischen Regierbare Oberflaeche 3,31 m Tiefe = 0,30 m	FM = Foam and the lifting equipment height top edge 2,20 m Engineering shaft adjustable height 3,31 m Depth = 0,30 m
	Hebescheibe max 2,50 m Hohe umfasst Max "H" = max. 0,55 m, 0,80 m Max "Y" = max. 0,25 m, 0,35 m, 0,47 m	Heft carrier cover covered to a height of 2,50 m Max "H" = max. 0,55 m, 0,80 m Max "Y" = max. 0,25 m, 0,35 m, 0,47 m
	Hebescheibe mit Kantenbohrung Tief: 2,50 m Max "H" = max. 0,50 m, 0,55 m, 1,30 m Max "Y" = max. 0,24 m, 0,35 m, 0,35 m	Heft carrier with wall hole Depth = 2,50 m Max "H" = max. 0,50 m, 0,55 m, 1,30 m Max "Y" = max. 0,24 m, 0,35 m, 0,35 m
	Zufuhrtrichter Hohe: 1,20 m Top 10 x 10 cm x 10 cm Top 20 x 20 cm x 40 cm Schalen: 30 x 30 cm x 1,40 m Schalen: 30 x 30 cm x 1,40 m	Accessories to the hoist Hoist 10 x 10 cm x 10 cm Hoist 20 x 20 cm x 40 cm Scales: 30 x 30 cm x 1,40 m Scales: 30 x 30 cm x 1,40 m
	Hebeschild Energie aus Spannfederkraft Hohe, Oberflaeche mindestens 4,20 m max. "H" = 1,50 m H = 240 cm, 300 cm	Heft sign Powered out of spring force height of lower edge at least 4,20 m hoist height = 1,50 m H = 240 cm, 300 cm
	Waende Vergewehrtauchtaut (Balken, Treppen, Druckluft)	Waller Support for (beam, stairs, compressed air)
	Wasser, Wasser (Umformung) Unterflaechen auBer am Boden: 1,80 m	Water of lower edge outside 1,80 m
	Auftrieb der Hebescheibe max. 2,50 m max. 2,50 m Oberflaeche = 0,80 m max. 2,50 m	Permit hoist sign height = 2,50 m 2,50 m height of top edge 0,80 m
	Verbindungen zum Druckluftschlauch ausweichfuehig unter den Hebeschildern	Connections to the airtight hose must be laid across the hoist floor
	Hebescheuche = 4,000 m	Hoist space 4,000 m
	Bodenbelag = 5,000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²

Planstand 07 / 2024