



Preliminary floorplan - no responsibility accepted for errors, subject to change

NürnbergMesse GmbH
 Messezentrum · 90471 Nürnberg
 Tel.: 0911 871 20-0 · Fax: 0911 871 20-22 22
info@nuernbergmesse.de · www.nuernbergmesse.de

**NÜRNBERG
 MESSE**

HALLE 05
 Ebene 00
 Raum XX

IWA OutdoorClassics
 2027

Öffnungszeiten		Öffnungszeiten	
Öffnungszeiten	A. Freitag	Öffnungszeiten	A. Freitag
	06.12.2024		06.12.2024
Einlass	1.000	Einlass	
Verkauf	1.100, 534 mm	Verkauf	
Produktion	1.100, 534 mm	Produktion	
Belastung	1000, 534 mm	Belastung	

Info: 0911 871 20-22 22 22 · 0911 871 20-22 22 22

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 5 / Hall 5		 NÜRNBERG MESSE
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Foamextrudiert/Leuchteinrichtung Heuchte 2,20 m	FM = Foam extrusion and lighting-applique Height of top edge 2,20 m
	Versorgungsschacht für E = Elektrik, Telefon W = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for E = electricity, telephony W = compressed air, water, sewer (waste)
	Halbsäule Höhe 2,50 m Halbsäulestrahl	Half column pillar covered to a height of 2,50 m
	Zufahrtsröhre der Halle Tür 2,10 x 1,40 m Tür 2,10 x 1,40 m + 1,40 m Tür 2,10 x 1,40 m + 1,40 m Schweller 8 x 1,20 m + 1,40 m Schweller 8 x 1,20 m + 1,40 m Schweller 8 x 1,20 m + 1,40 m Schweller 8 x 1,20 m + 1,40 m	Access doors to the hall Door 2,10 x 1,40 m + 1,40 m Door 2,10 x 1,40 m + 1,40 m Door 2,10 x 1,40 m + 1,40 m Sill 8 x 1,20 m + 1,40 m Sill 8 x 1,20 m + 1,40 m Sill 8 x 1,20 m + 1,40 m Sill 8 x 1,20 m + 1,40 m
	Höhe Schild an Außenwand Berechnete Ständerhöhe Höhe Unterseite mindestens 4,30 m Höhe Schildhöhe 1,50 m	Half sign on outer wall Recalculated stand height Height of lower edge of stand 4,30 m Half sign height 1,50 m (H) = 240 cm, 300 cm, 420 cm
	Säule Technische Berechnete Ständerhöhe 3,58 m Tisch 0,78 m	Pillar Engineering stand Recalculated stand height 3,58 m Table = 0,78 m
	Technische Berechnete Ständerhöhe 3,58 m Tisch 0,78 m	Engineering stand Recalculated stand height 3,58 m Table = 0,78 m
	Halbsäulenwanne Höhe 2,50 m Halbsäulestrahl Maxa "W" = min. 0,35 m/ max. 1,50 m Maxa "W" = min. 0,25 m/ max. 0,40 m	Half roller well pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "W" = min. 0,35 m/ max. 1,50 m Dimension "W" = min. 0,25 m/ max. 0,40 m
	Halbsäulenwanne Höhe 2,50 m Halbsäulestrahl Maxa "W" = min. 0,35 m/ max. 1,50 m Maxa "W" = min. 0,25 m/ max. 0,40 m	Half roller well pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "W" = min. 0,35 m/ max. 1,50 m Dimension "W" = min. 0,25 m/ max. 0,40 m
	Halbsäulenwanne Höhe 2,50 m Halbsäulestrahl Maxa "W" = min. 0,35 m/ max. 1,50 m Maxa "W" = min. 0,25 m/ max. 0,40 m	Half roller well pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "W" = min. 0,35 m/ max. 1,50 m Dimension "W" = min. 0,25 m/ max. 0,40 m
	Halbsäulenwanne Höhe 2,50 m Halbsäulestrahl Maxa "W" = min. 0,35 m/ max. 1,50 m Maxa "W" = min. 0,25 m/ max. 0,40 m	Half roller well pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "W" = min. 0,35 m/ max. 1,50 m Dimension "W" = min. 0,25 m/ max. 0,40 m
	Außenseite der Halbsäulenwanne Unterseite 5,00 m Oberseite 5,00 m = Abwasser unterste	Perforated half sign Height of lower edge 5,00 m Height of top edge 5,00 m = bottom of sewage
	Versorgungsschacht für Elektrik, Telefon, Druckluft	Supply shaft for electricity, telephony, compressed air
	Versorgungsschacht für Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Unterseite Antenne von Boden: 5,20 m Unterseite Unterlage von Boden: 5,00 m	Height of lower edge antenna: 5,20 m Height of lower edge platform: 5,00 m
	Halbsäulehöhe = 5,80 m (Unterseite Beleuchtung)	Half height = 5,80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Ständerbauwerk ausgeführt bis unter den Halbsäulenstrahl	Connections to stand framework must be cut across the half floor
	Halbfloorsfläche 7,80 m ²	Half floor space 7,80 m ²
	Bodenbelastung 5,00 kg/m ²	Floor weight loading 5,00 kg/m ²

Planstand 05 / 3/04