



Preliminary floorplan - no responsibility accepted for errors, subject to change

NürnbergMesse GmbH
 Messezentrum · 90471 Nürnberg
 Tel. (0911) 303-0 - Fax (0911) 303-42 22
info@nuernbergmesse.de · www.nuernbergmesse.de

**NÜRNBERG
MESSE**

HALLE 05

Ebene: 00
 Raum: XX

IWA OutdoorClassics
 2027

Ausstellungsfläche		Galeriefäche	
Ausstellungsfläche	Ausstellungsfläche	Galeriefäche	Galeriefäche
in m²	in m²	in m²	in m²
1200	1100	300	300
Netto		Netto	

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 5 / Hall 5		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	F5M = Feuermelder und Löscheinrichtung Hohe: 2,20m Verriegelungsschacht für E = Elektrik, Telefon W = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser) Höhenabstände bis 2,50 m freigeblieben	F5M = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20 m Supply shaft for E = electricity, telephony W = compressed air, water, sewer Height clearances up to a height of 2,50 m
	Höhenabstände bis 2,50 m freigeblieben	Hall corner pillar corner to a height of 2,50 m
	Zufahrtsöffnungen der Halle Tür 1,8 x 4,00 m bis 4,00 m Tür 2,4 x 6,00 m bis 4,00 m Tür 3,6 x 6,00 m bis 4,00 m Tür 4,8 x 6,00 m bis 4,00 m Schieber 3,6 x 6,00 m bis 4,00 m Schieber für 4,8 x 6,00 m bis 4,00 m	Access doors to the hall Door 1,8 x 4,00 m up to 4,00 m Door 2,4 x 6,00 m up to 4,00 m Door 3,6 x 6,00 m up to 4,00 m Door 4,8 x 6,00 m up to 4,00 m Sliding door 3,6 x 6,00 m up to 4,00 m Sliding door for 4,8 x 6,00 m up to 4,00 m
	Höhenabstände an Außenwänden Bauseite, Ständerbauweise Hohe: Unterkante unterkante 4,30 m Maximalhöhe = 1,50 m (B) = 340 cm, 360 cm, 420 cm	Half glass and outer wall Raised to lower edge height height of lower edge at least 4,30 m Half glass height = 1,50 m (B) = 340 cm, 360 cm, 420 cm
	Stäule	Pillar
	Technische Begriffe Ständerbauweise 3,58 m Tiefe = 0,19 m	Strengthening shaft Reinforced stand height 3,58 m Depth = 0,19 m
	Höhenabstände bis 2,50 m freigeblieben Maximalhöhe = 0,80 m max. 1,00 m Maximalhöhe = 0,25 m max. 0,40 m	Hall outer wall pillar corner to a height of 2,50 m Dimension "H" = min. 0,80 m max. 1,00 m Dimension "Y" = min. 0,25 m max. 0,40 m
	Höhenabstände bis 2,50 m freigeblieben Maximalhöhe = 0,40 m Maximalhöhe = 0,80 m	Hall outer wall pillar corner to a height of 2,50 m Dimension "H" = min. 0,40 m Dimension "Y" = min. 0,80 m
Planstand 05 / 204		
Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 5 / Hall 5		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Höhenabstände bis 2,50 m freigeblieben Maximalhöhe = 0,80 m max. 1,00 m Maximalhöhe = 0,25 m max. 0,19 m	Hall corner pillar corner to a height of 2,50 m Dimension "H" = min. 0,80 m max. 1,00 m Dimension "Y" = min. 0,25 m max. 0,19 m
	Höhenabstände bis 2,50 m freigeblieben Maximalhöhe = 0,33 m max. 0,85 m Maximalhöhe = 0,25 m max. 0,25 m	Hall corner pillar corner to a height of 2,50 m Dimension "H" = min. 0,33 m max. 0,85 m Dimension "Y" = min. 0,25 m max. 0,25 m
	Höhenabstände bis 2,50 m freigeblieben Maximalhöhe = 0,25 m max. 0,50 m Maximalhöhe = 0,25 m max. 0,25 m	Hall corner pillar corner to a height of 2,50 m Dimension "H" = min. 0,25 m max. 0,50 m Dimension "Y" = min. 0,25 m max. 0,25 m
	Höhenabstände bis 2,50 m freigeblieben Unterkante 5,00 m Unterkante 5,00 m - Ankerpunkt verstellbar	Height of lower edge 5,00m Height of top edge 5,00m - adjust to change
	Verriegelungsschacht für Elektrik, Telefon, Druckluft	Supply shaft for electricity, telephony, compressed air
	Verriegelungsschacht für Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water, sewer (water, sewer)
	Unterkante Ankerung von Boden: 5,26 m	Height of lower edge anchors: 5,26 m
	Unterkante Befestigung	Height of lower edge fasteners: 6,05 m
	Höhenabstände = 1,50 m (Unterkante Befestigung)	Height clearances = 1,50 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Ständerblech ausschließlich unter den Höhenabständen	Connections to stand brackets may be fast across the hall floor
	Hallenfläche 7.840 m²	Hall floor space 7.840 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
Planstand 05 / 204		