Alle Koordinatenangaben bezogen auf das Gebäudebezugssystem GBS der NürnbergMesse, wenn nicht gesondert angegeben.
All coordinates given to the building reference system GBS of NürnbergMesse, if not specified separately.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser (Kanal), Telekom	Supply shaft for E = electricity W = compressed air, water, sewer (waste water), telecoms
	Lueftungsschacht Begrenzte Standbauhoehe 3,98 m Tiefe = 0,70 m	Ventilation shaft Restricted stand height 2.98 m d = 0.70 m
	Heizungsrohre u. Kabelkanal Begrenzte Standbauhoehe 2,92 m Tiefe = 0,46 m	Supply shaft for heating and electricity Restricted stand height 2.92 m d = 0.46 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,00 m / H = 4,80m Tor 2 B = 4,50 m / H = 4,80m Tor 3 B = 4,50 m / H = 4,80m Schiebetor 1 B = 2,90 m / H = 3,40m Schiebetor 2 B = 4,75 m / H = 3,40m Schiebetor 3 B = 5,70 m / H = 3,40m Tor Halle 4 / 4A B = 4,80 m / H = 4,90m	Access doors to the hall Door 1 W = 4.00 m / H= 4.80m Door 2 W = 4.50 m / H= 4.80m Door 3 W = 4.50 m / H= 4.80m sliding door 1 W = 2.90 m / H = 3.40m sliding door 2 W = 4.75 m / H = 3.40m sliding door 3 W = 5.70 m / H = 3.40m door hall 4 / 4A W = 4.80 m/ H=4.90m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30m Hallenschildhoehe = 1,50m (B) = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm 360 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (W) = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm 360 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00 m Height of top edge 6.00 m ** subject to change
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,58 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.58 m d = 0.80 m
	Unterkante Antenne = 5,16 m Unterkante Unterzug = 6,05 m	Height of lower edge antenna: 5.16 m Heigth of lower edge transom: 6.05 m
	Saeule	Pillar
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m
Planstand 12 / 2023		

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,06 m Mass "Y" = min. 0,19 m / max. 0,22 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.85 m / max. 1.06 m Dimension "Y" = min. 0.19 m / max. 0.22 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,78 m Mass "Y" = min. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.78 m Dimension "Y" = min. 0.46 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,70 m Mass "Y" = min. 0,20 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.70 m Dimension "Y" = min. 0.20 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,65 m Mass "Y" = min. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.65 m Dimension "Y" = min. 0.46 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,99 m / max. 1,92 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.99m / max. 1.92 m Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.35 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,44 m / max. 0,47 m Mass "Y" = min. 0,32 m / max. 0,84 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.44m / max. 0.47 m Dimension "Y" = min. 0.32m / max. 0.84 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser (Kanal)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Hallenflaeche 11.690 m²	Hall floor space 11,690 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
Planstand 12 / 2023		

Datum des Hallenplans: 20.08.2026
Date of Floor Plan:



NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel. (0) 911 . 86 06-0 - Fax(0)911.8606-8228
info@nuernbergmesse.de - www.nuernbergmesse.de

HALLE 04

Ebene 00

IWA OutdoorClassics
2027

1682, 594 mm
Halle 04+Legende
H04_E0_21.07.2025.DWG