



17.09.2026

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 5 / Hall 5		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Flur + Flumenleuchten und Leuchtentischplatte Höhe Oberkante 2,20 m	Flur + Flur and lighting equipment Height top edge 2,20 m
	Spezialschacht (E = elektrisch, Telekomm V = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser))	Supply shaft for (E = electricity, telecom (V) = compressed air, water, sewer (waste water)
	Hall corner pillar bis 3,50 m Höhe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 3,50 m
	Zufahrtstreppe der Halle Tür 1,90 x 0,90 m + 1,40 m Treppe 1,90 x 0,90 m + 1,40 m Tür 2,40 x 0,60 m + 0,40 m Gangbreite 0,9 x 0,60 m + 0,40 m Stiegenbreite 0,9 x 0,60 m + 0,40 m Stiegenhöhe 0,9 x 0,60 m + 0,40 m Stiegenlauf 0,9 x 0,60 m + 0,40 m Stiegenbreite 0,9 x 0,60 m + 0,40 m Stiegenhöhe 0,9 x 0,60 m + 0,40 m Stiegenlauf 0,9 x 0,60 m + 0,40 m	Access stairs to the hall Door 1,90 x 0,90 m + 1,40 m Staircase 1,90 x 0,90 m + 1,40 m Door 2,40 x 0,60 m + 0,40 m Staircase width 0,9 x 0,60 m + 0,40 m Staircase depth 0,9 x 0,60 m + 0,40 m Staircase height 0,9 x 0,60 m + 0,40 m Staircase width 0,9 x 0,60 m + 0,40 m Staircase depth 0,9 x 0,60 m + 0,40 m Staircase height 0,9 x 0,60 m + 0,40 m
	Hallenschilder (auf Außenwand) Begründete Ständerhöhe Halle: Unterkante Pendelleuchte 4,30 m Tafel: 1,50 m (H) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on roller wall Reasoned stand height Hall: Under edge of stand 4,30 m Plate 1,50 m (H) = 240 cm, 300 cm, 420 cm
	Pillar	Pillar
	Technisch Begründete Ständerhöhe 3,50 m Tafel = 0,78 m	Engineering shaft Reasoned stand height 3,50 m Depth = 0,78 m
	Hall corner pillar bis 2,50 m Höhe umbaut Max "H" max. 0,95 m max. 1,90 m Max "V" max. 0,25 m max. 0,40 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Max "H" max. 0,95 m max. 1,90 m Max "V" max. 0,25 m max. 0,40 m
	Hall corner roller wall pillar bis 2,50 m Höhe umbaut Max "H" max. 0,40 m Max "V" max. 0,05 m	Hall roller wall pillar covered to a height of 2,50 m Max "H" max. 0,40 m Max "V" max. 0,05 m
Planstand 05 / 2024		
Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 5 / Hall 5		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hall corner pillar bis 2,50 m Höhe umbaut Max "H" max. 0,95 m max. 1,90 m Max "V" max. 0,25 m max. 0,40 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Max "H" max. 0,95 m max. 1,90 m Max "V" max. 0,25 m max. 0,40 m
	Hall corner roller wall pillar bis 2,50 m Höhe umbaut Max "H" max. 0,40 m max. 0,05 m Max "V" max. 0,25 m max. 0,40 m	Hall roller wall pillar covered to a height of 2,50 m Max "H" max. 0,40 m max. 0,05 m Max "V" max. 0,25 m max. 0,40 m
	Außenseite der Hallenrolle Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m = Kantenrolle umbaut	Perforated wall sign Height of lower edge 5,00 m Height of upper edge 6,00 m = edge of roller wall
	Versorgungsschacht für Elektrik, Telefon, Druckluft	Supply shaft for electricity, telephones, compressed air
	Versorgungsschacht für Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Unterkante Antenne von Boden: 5,20 m Unterkante Unterseite von Boden: 6,05 m	Height of lower edge of staircase: 5,20 m Height of lower edge of staircase: 6,05 m
	Hallenhöhe = 5,80 m	Hall height = 5,80 m
	Verbindungen zum Ständersystem auswechseln unter der Hallendecke	Connections to stand hook must be led across the hall floor
	Hallentafelbreite 7,840 m ²	Hall floor space 7,840 m ²
	Bodenbelastung 5,000 kg/m ²	Floor weight loading 5,000 kg/m ²