

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 10.0 / Hall 10.0


NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
FM	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electricity, telecoms compressed air, water, waste water
LA	Lastenaufzug 3.500 kg LA 1: L= 4,70 m / B= 2,50 m / H= 2,48 m LA 2: L= 4,70 m / B= 2,50 m / H= 2,48 m	Goods lift 3,500kg LA 1: L= 4.70m / W= 2.50m / H= 2.48m LA 2: L= 4.70m / W= 2.50m / H= 2.48m
	Hallenluefter an Aussenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante = 3,75 m Hoehe Oberkante = 4,66 m	Hall ventilations on outer wall Restricted stand height! Height to lower edge = 3.75m Height to upper edge = 4.66m
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,08 m Hoehe Oberkante mindestens 5,28 m	Hall sign Restricted stand height! Height to lower edge at least 4.08m Height to upper edge at least 5.28m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 5,08 m / H= 3,95 m Tor 2 B= 5,11 m / H= 3,95 m	Access doors to the hall door 1 W= 5.08m / H= 3.95m door 2 W= 5.11m / H= 3.95m
	Saeule E = Elektroschaltkasten und Telefon Hoehe Unterkante = 2,50 m W = Wasseranschluss in Saeule D = Druckluft in Saeule	Pillar E = distribution board with telephone Height lower edge 2.50m W = water supply in pillar D = compressed air supply in pillar
	Saeule E = Elektroschaltkasten Hoehe Unterkante = 2,50 m W = Wasseranschluss in Saeule	Pillar E = distribution board Height lower edge 2.50m W = water supply in pillar
	Hallenecksaeule	Hall corner pillar
	Hallenaussenwandsaeule	Hall outer wall pillar
	Hallenlueftungsrohre bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall ventilation pipes covered to a height of 2.50m
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 27/37

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 10.0 / Hall 10.0

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
E	E=Elektroschaltkasten 0,60 m x 0,30 m x 1,40 m (BxTxH) Höhe Unterkante mindestens 2,50 m Versorgungskanal von Boden bis UK ca. 0,20 m x 0,07 m (BxT)	E= distribution board 0,60m x 0,30m x 1,40m (w x d x h) Height to lower edge at least 2,50m Supply shaft from floor to lower edge ca. 0,20m x 0,07m (w x d)
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 4,30 m Oberkante 5,25 m ** Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 4.30m Height of top edge 5.25m ** subject to change
	Abhaengepunkte Hallendecke	Suspension points of hall ceiling
	Unterkante Antenne von Boden: 5,26 m	Height of lower edge antenna: 5.26m
	Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenhoehe = 5,30 m (Unterkante Decke und Beleuchtung) Maximale Standbauhoehe = 4,95m (Unterkante Abhaengungen / Prerigg)	Hall height = 5.30m (Lower edge of ceiling and lights) Maximum contruction height = 4.95m (Lower edge of suspensions / preriggs)
	Hallenflaeche 6.720 m²	Hall floor space 6,720m²
	Bodenbelastung 2.000 kg/m²	Floor weight loading 2,000kg/m²
Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 28/37



NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel. (0) 911 . 86 06-0 - Fax (0) 911 . 86 06-82 28
info@nuernbergmesse.de - www.nuernbergmesse.de

HALLE 10

Ebene 00

Kommunale 2027

420 Ausstellungsfläche		430 Grundriss	
bearbeitet von:	Ga	bearbeitet von:	Kh
bearbeitet am:	2018-10	bearbeitet am:	2019-09
Maßstab:	1:200	erstellt von:	Kh
Blattformat:	1189, 594 mm	erstellt am:	2019-09
Planlayout:	Halle10 00+Legende	Plotdatum:	03.11.2026
Dateiname:	H10_0_KOMMUNALE_2027.DWG		