

Exklusiv - Marketing	Bereich: Vor Ort
<p><b>Produktbezeichnung:</b></p> <p><b>GigaFrame Sonderformat</b></p>	<p><b>Exemplarische Abbildung:</b></p> 
<p><b>Allgemeine Informationen</b></p> <p>Begrüßen Sie die Fachbesucher bereits schon im Eingangsbereich mit Ihrer individuellen Großartigkeit – und bleiben Sie damit in Erinnerung!          Die Varianten groß und klein sind nur outdoor möglich.          Bitte beachten Sie:</p> <p>Der GigaFrame muss im Falle höherer Gewalt (z.B.Sturm) aus Sicherheitsgründen abgebaut werden.</p>	
<p><b>Nutzen:</b></p> <p>Sichtbarkeit ★★ ★</p> <p>Leads ★</p> <p>Reichweite ★</p>	

Buchen Sie jetzt die Leistung direkt im Online AusstellerShop. Den Zugangslink finden Sie auf dem Deckblatt.

Fact Sheet - Marketing	Bereich: Vor Ort
<p><b>Produktbezeichnung:</b></p> <p><b>GigaFrame Sonderformat</b></p>	<p><b>Exemplarische Abbildung:</b></p> 
<p><b>Druckdaten bis:</b></p> <p>6 Wochen vor der Messe</p>	<p><b>Anlageformat:</b></p> <p>Druck-PDF (ab Version X3); Schriften komplett eingebunden oder in Zeichenwege umgewandelt</p>
<p><b>Bruttoformat (B x H):</b></p> <p>2.770 x 3.640 mm</p>	<p><b>Sichtformat (B x H):</b></p> <p>2.730 x 3.600 mm</p>
<p><b>Auflösung:</b></p> <p>70 – 150 dpi (1:1)</p>	<p><b>Beschnitt:</b></p> <p>20 mm umlaufend</p>
<p><b>Farbmanagement:</b></p> <p>CMYK – Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)</p>	<p><b>Sonderfarben:</b></p> <p>Sonderfarben vorab konvertiert in 4c</p>
<p><b>Transparenzen:</b></p> <p>Bitte liefern Sie ausschließlich PDF- Dateien in denen die Transparenzen reduziert sind. Bei nicht reduzierten PDF- Dateien (gespeicherte Kompatibilität über Acrobat 4 PDF 1.3) kann es zu gravierenden Fehlern im Ausdruck kommen.</p>	

Informationen:
<p><b><u>Bitte beachten Sie</u></b></p> <p>Darin enthaltene farbige Pixelbilder müssen als CMYK-EPS mit JPEG-Komprimierung (maximale Qualität) abgespeichert werden. Dateien aus PowerPoint, Word oder Excel können nicht verarbeitet werden, da es oft zu fehlerhaften Druckergebnissen kommt.</p> <p>Der Banner ist grundsätzlich rundum im Abstand von je 300mm geöst. Die Ösen sitzen mittig auf einem Verstärkungsband, das in einer Breite von 5cm am Rand der Sichtfläche (auf der Rückseite) verläuft.</p>

**Geländeplan (mögliche Platzierung je nach Verfügbarkeit):**

Bitte beachten Sie die Hallenbelegung der jeweiligen Veranstaltung sowie die dazugehörigen geöffneten Servicebereiche und Übergänge.

