


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterertragung vorbehalten.



HALLE 07	
POWTECH TECHNOPHARM 2026	
K22 Halle 07	K18 Grotto
Bauherr/in: A. Friedrich	Bauherr/in: A. Friedrich
Realisation: 06.12.2024	Realisation: 06.12.2024
Fläche: 1.250	Fläche: 1.250
Flächen: 110m, 594 m ² m	Flächen: 110m, 594 m ² m
Projekt: Halle 07/Legende	Projekt: Halle 07/Legende
Geometrie: H07_EO_06.12.2024 DWG	Geometrie: H07_EO_06.12.2024 DWG

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 7 / Hall 7			
Symbol 	Technische Ausstattung FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Hohe Oberkante 2,20 m Spezifische Freiheit!	Technical specifications FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Hohe Oberkante 2,20 m Keep restricted area clear!	
	Versorgungsschacht fuer E = Elektrik WIK = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser), Elektrom. Ständehöhe bis 2,50 m Hohe umbaut Mass "X" = 0,64 m Mass "Y" = min. 0,15 m / max. 0,23 m Mass "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m	Supply shaft for E = electricity WIK = compressed air, water, sewer (waste water) and telecons Hall corner pillar covered to height of 2,50 m Dimension "X" = 0,64 m Dimension "Y" = min. 0,15 m / max. 0,23 m Dimension "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m	
	Heizungsrohre Begrenzte Ständehöhe 2,99 m D = 0,37 m	Supply shaft for heating Restricted stand height 2,99 m D = 0,37 m	
	Regenwasserrohre Begrenzte Ständehöhe 5,28 m - 5,36 m	Rainwater pipes Restricted stand height 5,28 m - 5,36 m	
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B x 4,50 m / H x 4,80 m Tor 2 B x 4,00 m / H x 4,80 m Tor 3 B x 4,00 m / H x 4,80 m Tor 4 B x 4,00 m / H x 4,80 m Tor 5 B x 4,00 m / H x 4,80 m Tor 6 B x 4,00 m / H x 4,80 m Schiebetür 1 B x 4,25 m / H x 3,48 m Schiebetür 2 B x 4,74 m / H x 3,36 m Schiebetür Service7 / Hall7 B x 5,75 m / H x 3,37 m	Access doors to the hall door 1 B x 4,50 m / H x 4,80 m door 2 B x 4,00 m / H x 4,80 m door 3 B x 4,00 m / H x 4,80 m door 4 B x 4,00 m / H x 4,80 m door 5 B x 4,00 m / H x 4,80 m door 6 B x 4,00 m / H x 4,80 m sliding door 1 B x 4,25 m / H x 3,48 m sliding door 2 B x 4,74 m / H x 3,36 m sliding door service7 / hall7 B x 5,75 m / H x 3,37 m	
	Technikraum Begrenzte Ständehöhe 3,57 m Tiefe = 0,82 m	Engineering shaft Restricted stand height 3,57 m Depth = 0,82 m	
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Ständehöhe Hohe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhöhe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height to lower edge at least 4,30 m Hall sign height = 1,50 m (W) = 240 cm, 300 cm	
	Ständer Hallenstützsäule bis 2,50 m Hohe umbaut Mass "X" = min. 0,34 m / max. 0,43 m Mass "Y" = min. 0,46 m / max. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,34m / max. 0,43m Dimension "Y" = min. 0,46m / max. 0,46m	
Planstand 05 / 2024			

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 7 / Hall 7			
Symbol 	Technische Ausstattung Hallenstützsäule bis 2,50 m Hohe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Mass "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m	Technical specifications Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Dimension "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m	
	Hallenäußenwandpfeiler bis 2,50 m Hohe umbaut Mass "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Dimension "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m	
	Hallenäußenwandpfeiler bis 2,50 m Hohe umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,77 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,51 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,92 m / max. 1,77 m Dimension "Y" = min. 0,33 m / max. 0,51 m	
	Hallenäußenwandpfeiler bis 2,50 m Hohe umbaut Mass "X" = min. 0,33 m / max. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,33 m / max. 0,49 m Dimension "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m	
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water and sewer (waste water)	
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft.	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air	
	Versorgungsschacht mit Leerrohr Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m *Ausgang in Unterboden	Supply with an empty conduit Painted hall sign Height of lower edge 5,00 m Height of top edge 6,00 m *exits to design	
	Unterkante Antenne von Boden: min. 5,14 m Unterkante Unterzug von Boden: 5,98 m	Height of lower edge antenna: min. 5,14 m Height of lower edge transom: 5,98 m	
	Hallenhöhe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall Height = 5,80m (Lower edge of lights)	
	Verbindungs zum Ständehaus ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor	
	Hallenflaeche 16.410 m²	Hall floor space 16,410 m²	
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²	
Planstand 05 / 2024			