



Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 9 / Hall 9																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Symbol</th> <th>Technische Ausstattung</th> <th>Technical specifications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>FM = Feueralarm und Löscheneinrichtung Höhe Oberkante 2,20 m</td> <td>FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tischraum Begrenzte Standhöhe 3,58 m Tiefe = 0,79 m</td> <td>Engineering shaft Restricted stand height 3,58 m Depth = 0,79 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Versorgungsschacht fuer Elektra, Telekom, Druckluft</td> <td>Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Versorgungsschacht Wasser, Kälte (Abwasser)</td> <td>Supply shaft for water and sewer (waste water)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zufahrtsöffnungen der Halle Typ 1 B=4,00 m / H=4,00 m Typ 2 B=4,00 m / H=4,00 m Typ 3 B=4,00 m / H=4,00 m Typ 4 B=4,00 m / H=4,00 m Schleuse 1 7 m x 3,26 m / H=3,44 m Schleuse 2 8 m x 3,43 m / H=3,47 m</td> <td>Access doors to the hall door 1 B=4,00 m / H=4,00 m door 2 B=4,00 m / H=4,00 m door 3 B=4,00 m / H=4,00 m door 4 B=4,00 m / H=4,00 m Schleuse 1 7 m x 3,26 m / H=3,44 m Schleuse 2 8 m x 3,43 m / H=3,47 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Begrenzte Standhöhe Höhen Untere Kante einbaue 4,30 m Höhenoberkante = 5,20 m B1 = 100 mm, 100 mm, 240 mm, 300 mm B2 = 400 mm, 400 mm, 480 mm, 600 mm Schleuse 2 8 m x 3,43 m / H=3,47 m</td> <td>Restricted stand height Height of lower edge of wall 4,30 m Height of upper edge = 5,20 m B1 = 100 mm, 100 mm, 240 mm, 300 mm B2 = 400 mm, 400 mm, 480 mm, 600 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Abdruck der Hallenoberseite Unterkante 5,11 m Cockleboard 5,20 m → Änderungen vorbehalten</td> <td>Painted rail sign Height of lower edge 5,11 m Height of top-edge 5,20 m → subject to change</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Säulen Konsolle am Säule: Unterkante 5,03 m</td> <td>Pillars Console height of lower edge: 5,03 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hallenckeule bis 2,50 m Höhe umbaut</td> <td>Hall corner pillar covered to height of 2,50 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hallenckeule top 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,58 m / max. 1,00 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,54 m</td> <td>Hall corner pillar covered to height of 2,50m Restricted stand height: Dimension "X" = min. 0,58 m/max. 1,00 m Dimension "Y" = min. 0,25 m/max. 0,54 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hallenaußenwandckeule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,58 m / max. 1,55 m Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,42 m</td> <td>Hall outer wall pillar covered to height of 2,50 m Restricted stand height: Dimension "X" = min. 0,58 m/max. 1,55 m Dimension "Y" = min. 0,29 m/max. 0,42 m</td> </tr> </tbody> </table>	Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications		FM = Feueralarm und Löscheneinrichtung Höhe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20 m		Tischraum Begrenzte Standhöhe 3,58 m Tiefe = 0,79 m	Engineering shaft Restricted stand height 3,58 m Depth = 0,79 m		Versorgungsschacht fuer Elektra, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air		Versorgungsschacht Wasser, Kälte (Abwasser)	Supply shaft for water and sewer (waste water)		Zufahrtsöffnungen der Halle Typ 1 B=4,00 m / H=4,00 m Typ 2 B=4,00 m / H=4,00 m Typ 3 B=4,00 m / H=4,00 m Typ 4 B=4,00 m / H=4,00 m Schleuse 1 7 m x 3,26 m / H=3,44 m Schleuse 2 8 m x 3,43 m / H=3,47 m	Access doors to the hall door 1 B=4,00 m / H=4,00 m door 2 B=4,00 m / H=4,00 m door 3 B=4,00 m / H=4,00 m door 4 B=4,00 m / H=4,00 m Schleuse 1 7 m x 3,26 m / H=3,44 m Schleuse 2 8 m x 3,43 m / H=3,47 m		Begrenzte Standhöhe Höhen Untere Kante einbaue 4,30 m Höhenoberkante = 5,20 m B1 = 100 mm, 100 mm, 240 mm, 300 mm B2 = 400 mm, 400 mm, 480 mm, 600 mm Schleuse 2 8 m x 3,43 m / H=3,47 m	Restricted stand height Height of lower edge of wall 4,30 m Height of upper edge = 5,20 m B1 = 100 mm, 100 mm, 240 mm, 300 mm B2 = 400 mm, 400 mm, 480 mm, 600 mm		Abdruck der Hallenoberseite Unterkante 5,11 m Cockleboard 5,20 m → Änderungen vorbehalten	Painted rail sign Height of lower edge 5,11 m Height of top-edge 5,20 m → subject to change		Säulen Konsolle am Säule: Unterkante 5,03 m	Pillars Console height of lower edge: 5,03 m		Hallenckeule bis 2,50 m Höhe umbaut	Hall corner pillar covered to height of 2,50 m		Hallenckeule top 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,58 m / max. 1,00 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,54 m	Hall corner pillar covered to height of 2,50m Restricted stand height: Dimension "X" = min. 0,58 m/max. 1,00 m Dimension "Y" = min. 0,25 m/max. 0,54 m		Hallenaußenwandckeule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,58 m / max. 1,55 m Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,42 m	Hall outer wall pillar covered to height of 2,50 m Restricted stand height: Dimension "X" = min. 0,58 m/max. 1,55 m Dimension "Y" = min. 0,29 m/max. 0,42 m	Planstand 07 / 2024
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications																																			
	FM = Feueralarm und Löscheneinrichtung Höhe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20 m																																			
	Tischraum Begrenzte Standhöhe 3,58 m Tiefe = 0,79 m	Engineering shaft Restricted stand height 3,58 m Depth = 0,79 m																																			
	Versorgungsschacht fuer Elektra, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air																																			
	Versorgungsschacht Wasser, Kälte (Abwasser)	Supply shaft for water and sewer (waste water)																																			
	Zufahrtsöffnungen der Halle Typ 1 B=4,00 m / H=4,00 m Typ 2 B=4,00 m / H=4,00 m Typ 3 B=4,00 m / H=4,00 m Typ 4 B=4,00 m / H=4,00 m Schleuse 1 7 m x 3,26 m / H=3,44 m Schleuse 2 8 m x 3,43 m / H=3,47 m	Access doors to the hall door 1 B=4,00 m / H=4,00 m door 2 B=4,00 m / H=4,00 m door 3 B=4,00 m / H=4,00 m door 4 B=4,00 m / H=4,00 m Schleuse 1 7 m x 3,26 m / H=3,44 m Schleuse 2 8 m x 3,43 m / H=3,47 m																																			
	Begrenzte Standhöhe Höhen Untere Kante einbaue 4,30 m Höhenoberkante = 5,20 m B1 = 100 mm, 100 mm, 240 mm, 300 mm B2 = 400 mm, 400 mm, 480 mm, 600 mm Schleuse 2 8 m x 3,43 m / H=3,47 m	Restricted stand height Height of lower edge of wall 4,30 m Height of upper edge = 5,20 m B1 = 100 mm, 100 mm, 240 mm, 300 mm B2 = 400 mm, 400 mm, 480 mm, 600 mm																																			
	Abdruck der Hallenoberseite Unterkante 5,11 m Cockleboard 5,20 m → Änderungen vorbehalten	Painted rail sign Height of lower edge 5,11 m Height of top-edge 5,20 m → subject to change																																			
	Säulen Konsolle am Säule: Unterkante 5,03 m	Pillars Console height of lower edge: 5,03 m																																			
	Hallenckeule bis 2,50 m Höhe umbaut	Hall corner pillar covered to height of 2,50 m																																			
	Hallenckeule top 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,58 m / max. 1,00 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,54 m	Hall corner pillar covered to height of 2,50m Restricted stand height: Dimension "X" = min. 0,58 m/max. 1,00 m Dimension "Y" = min. 0,25 m/max. 0,54 m																																			
	Hallenaußenwandckeule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,58 m / max. 1,55 m Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,42 m	Hall outer wall pillar covered to height of 2,50 m Restricted stand height: Dimension "X" = min. 0,58 m/max. 1,55 m Dimension "Y" = min. 0,29 m/max. 0,42 m																																			
Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 9 / Hall 9																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Symbol</th> <th>Technische Ausstattung</th> <th>Technical specifications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Heizungsschleife Begrenzte Standhöhe: - H= 4,37 m (Tiefe 0,28 m) - H= 4,85 m (Tiefe 0,69 m)</td> <td>Supply shaft for heating Restricted stand height: - H= 4,37 m (depth 0,28 m) - H= 4,85 m (depth 0,69 m)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Heizungsschleife Begrenzte Standhöhe: - H= 5,59 m (Tiefe 0,47 m)</td> <td>Supply shaft for heating Restricted stand height: - H= 5,59 m (depth 0,47 m)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lüftungskanal Begrenzte Standhöhe: - H= 5,03 m (Breite) 0,56 m, Tiefe 0,47 m</td> <td>Ventilation duct Restricted stand height: - H= 5,03 m (width) 0,56 m, depth 0,47 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Unterkanal Antenne von Boden: 5,18 m</td> <td>Height of lower edge antenna: 5,18m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Verbindungen zum Standardschluss ausschließlich unter dem Hallenboden</td> <td>Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hallenhöhe = 5,80m (Einvariente Beleuchtung)</td> <td>Hall height = 5,80m (Lower edge of lights)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hallenfläche 10800m²</td> <td>Hall area 10800m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bodenbelastung 5000 kg/m²</td> <td>Floor loading 5000 kg/m²</td> </tr> </tbody> </table>	Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications		Heizungsschleife Begrenzte Standhöhe: - H= 4,37 m (Tiefe 0,28 m) - H= 4,85 m (Tiefe 0,69 m)	Supply shaft for heating Restricted stand height: - H= 4,37 m (depth 0,28 m) - H= 4,85 m (depth 0,69 m)		Heizungsschleife Begrenzte Standhöhe: - H= 5,59 m (Tiefe 0,47 m)	Supply shaft for heating Restricted stand height: - H= 5,59 m (depth 0,47 m)		Lüftungskanal Begrenzte Standhöhe: - H= 5,03 m (Breite) 0,56 m, Tiefe 0,47 m	Ventilation duct Restricted stand height: - H= 5,03 m (width) 0,56 m, depth 0,47 m		Unterkanal Antenne von Boden: 5,18 m	Height of lower edge antenna: 5,18m		Verbindungen zum Standardschluss ausschließlich unter dem Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor		Hallenhöhe = 5,80m (Einvariente Beleuchtung)	Hall height = 5,80m (Lower edge of lights)		Hallenfläche 10800m²	Hall area 10800m²		Bodenbelastung 5000 kg/m²	Floor loading 5000 kg/m²	Planstand 07 / 2024									
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications																																			
	Heizungsschleife Begrenzte Standhöhe: - H= 4,37 m (Tiefe 0,28 m) - H= 4,85 m (Tiefe 0,69 m)	Supply shaft for heating Restricted stand height: - H= 4,37 m (depth 0,28 m) - H= 4,85 m (depth 0,69 m)																																			
	Heizungsschleife Begrenzte Standhöhe: - H= 5,59 m (Tiefe 0,47 m)	Supply shaft for heating Restricted stand height: - H= 5,59 m (depth 0,47 m)																																			
	Lüftungskanal Begrenzte Standhöhe: - H= 5,03 m (Breite) 0,56 m, Tiefe 0,47 m	Ventilation duct Restricted stand height: - H= 5,03 m (width) 0,56 m, depth 0,47 m																																			
	Unterkanal Antenne von Boden: 5,18 m	Height of lower edge antenna: 5,18m																																			
	Verbindungen zum Standardschluss ausschließlich unter dem Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor																																			
	Hallenhöhe = 5,80m (Einvariente Beleuchtung)	Hall height = 5,80m (Lower edge of lights)																																			
	Hallenfläche 10800m²	Hall area 10800m²																																			
	Bodenbelastung 5000 kg/m²	Floor loading 5000 kg/m²																																			