



Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 9 / Hall 9																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Symbol</th> <th>Technische Ausstattung</th> <th>Technical specifications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Höhe Oberkante 2,20 m</td> <td>FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tischraum Begrenzte Standbauhöhe 3,58 m Tiefe = 0,79 m</td> <td>Engineering shaft Restricted stand height 3.58 m Depth = 0.79 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Versorgungsschacht fuer Elektra, Telekom, Druckluft</td> <td>Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Versorgungsschacht Wasser, Kälde (Abwasser)</td> <td>Supply duct with an empty conduit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zufahrtsöffnungen der Halle Typ 1 B=4,00 m / H=4,00 m Typ 2 B=4,00 m / H=4,00 m Typ 3 B=4,00 m / H=4,00 m Typ 4 B=4,00 m / H=4,00 m Tischraum 7 m x 3,26 m / H=3,44 m Schleuse 2 B=3,43 m / H=3,47 m</td> <td>Access doors to the hall door 1 B=4,00 m / H=4,00 m door 2 B=4,00 m / H=4,00 m door 3 B=4,00 m / H=4,00 m door 4 B=4,00 m / H=4,00 m Schleuse 7 B=3,26 m / H=3,44 m Schleuse 2 B=3,43 m / H=3,47 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Begrenzte Standbauhöhe Höhe Oberkante einschließlich 4,30 m Hallenbauhöhe = 5,20 m H= 100 mm, 100 mm, 240 mm, 300 mm H= 300 mm, 400 mm, 480 mm, 600 mm Schleuse 2 B=3,43 m / H=3,47 m</td> <td>Restricted stand height Height of floor edge at wall 4,30 m Hall edge height = 5,20 m H= 100 mm, 100 mm, 240 mm, 300 mm H= 300 mm, 400 mm, 480 mm, 600 mm Schleuse 2 B=3,43 m / H=3,47 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Abdruck der Hallenbeschriftung Unterkante 5,11 m Codenote 5,20 m = Veränderung vorbehalten</td> <td>Painted hall sign Height of lower edge 5,11 m Height of top edge 5,20 m = subject to change</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Säulen Konsolle am Säule: Unterkante 5,03 m</td> <td>Pillars Console height of lower edge: 5.03 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hallenckecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut</td> <td>Hall corner pillar covered to height of 2.50 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hallenckecksäule top 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,58 m / max. 1,00 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,54 m</td> <td>Hall corner pillar covered to height of 2.50m Restricted stand height: Dimension "X" = min. 0.58 m/max. 1.00 m Dimension "Y" = min. 0.25 m/max. 0.54 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hallenaußenwandssäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,58 m / max. 1,55 m Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,42 m</td> <td>Hall outer wall pillar covered to height of 2.50 m Restricted stand height: Dimension "X" = min. 0.58 m/max. 1.55 m Dimension "Y" = min. 0.29 m/max. 0.42 m</td> </tr> </tbody> </table>	Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications		FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Höhe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20 m		Tischraum Begrenzte Standbauhöhe 3,58 m Tiefe = 0,79 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.58 m Depth = 0.79 m		Versorgungsschacht fuer Elektra, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air		Versorgungsschacht Wasser, Kälde (Abwasser)	Supply duct with an empty conduit		Zufahrtsöffnungen der Halle Typ 1 B=4,00 m / H=4,00 m Typ 2 B=4,00 m / H=4,00 m Typ 3 B=4,00 m / H=4,00 m Typ 4 B=4,00 m / H=4,00 m Tischraum 7 m x 3,26 m / H=3,44 m Schleuse 2 B=3,43 m / H=3,47 m	Access doors to the hall door 1 B=4,00 m / H=4,00 m door 2 B=4,00 m / H=4,00 m door 3 B=4,00 m / H=4,00 m door 4 B=4,00 m / H=4,00 m Schleuse 7 B=3,26 m / H=3,44 m Schleuse 2 B=3,43 m / H=3,47 m		Begrenzte Standbauhöhe Höhe Oberkante einschließlich 4,30 m Hallenbauhöhe = 5,20 m H= 100 mm, 100 mm, 240 mm, 300 mm H= 300 mm, 400 mm, 480 mm, 600 mm Schleuse 2 B=3,43 m / H=3,47 m	Restricted stand height Height of floor edge at wall 4,30 m Hall edge height = 5,20 m H= 100 mm, 100 mm, 240 mm, 300 mm H= 300 mm, 400 mm, 480 mm, 600 mm Schleuse 2 B=3,43 m / H=3,47 m		Abdruck der Hallenbeschriftung Unterkante 5,11 m Codenote 5,20 m = Veränderung vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5,11 m Height of top edge 5,20 m = subject to change		Säulen Konsolle am Säule: Unterkante 5,03 m	Pillars Console height of lower edge: 5.03 m		Hallenckecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut	Hall corner pillar covered to height of 2.50 m		Hallenckecksäule top 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,58 m / max. 1,00 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,54 m	Hall corner pillar covered to height of 2.50m Restricted stand height: Dimension "X" = min. 0.58 m/max. 1.00 m Dimension "Y" = min. 0.25 m/max. 0.54 m		Hallenaußenwandssäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,58 m / max. 1,55 m Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,42 m	Hall outer wall pillar covered to height of 2.50 m Restricted stand height: Dimension "X" = min. 0.58 m/max. 1.55 m Dimension "Y" = min. 0.29 m/max. 0.42 m	Planstand 07 / 2024
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications																																			
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Höhe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20 m																																			
	Tischraum Begrenzte Standbauhöhe 3,58 m Tiefe = 0,79 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.58 m Depth = 0.79 m																																			
	Versorgungsschacht fuer Elektra, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air																																			
	Versorgungsschacht Wasser, Kälde (Abwasser)	Supply duct with an empty conduit																																			
	Zufahrtsöffnungen der Halle Typ 1 B=4,00 m / H=4,00 m Typ 2 B=4,00 m / H=4,00 m Typ 3 B=4,00 m / H=4,00 m Typ 4 B=4,00 m / H=4,00 m Tischraum 7 m x 3,26 m / H=3,44 m Schleuse 2 B=3,43 m / H=3,47 m	Access doors to the hall door 1 B=4,00 m / H=4,00 m door 2 B=4,00 m / H=4,00 m door 3 B=4,00 m / H=4,00 m door 4 B=4,00 m / H=4,00 m Schleuse 7 B=3,26 m / H=3,44 m Schleuse 2 B=3,43 m / H=3,47 m																																			
	Begrenzte Standbauhöhe Höhe Oberkante einschließlich 4,30 m Hallenbauhöhe = 5,20 m H= 100 mm, 100 mm, 240 mm, 300 mm H= 300 mm, 400 mm, 480 mm, 600 mm Schleuse 2 B=3,43 m / H=3,47 m	Restricted stand height Height of floor edge at wall 4,30 m Hall edge height = 5,20 m H= 100 mm, 100 mm, 240 mm, 300 mm H= 300 mm, 400 mm, 480 mm, 600 mm Schleuse 2 B=3,43 m / H=3,47 m																																			
	Abdruck der Hallenbeschriftung Unterkante 5,11 m Codenote 5,20 m = Veränderung vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5,11 m Height of top edge 5,20 m = subject to change																																			
	Säulen Konsolle am Säule: Unterkante 5,03 m	Pillars Console height of lower edge: 5.03 m																																			
	Hallenckecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut	Hall corner pillar covered to height of 2.50 m																																			
	Hallenckecksäule top 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,58 m / max. 1,00 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,54 m	Hall corner pillar covered to height of 2.50m Restricted stand height: Dimension "X" = min. 0.58 m/max. 1.00 m Dimension "Y" = min. 0.25 m/max. 0.54 m																																			
	Hallenaußenwandssäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,58 m / max. 1,55 m Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,42 m	Hall outer wall pillar covered to height of 2.50 m Restricted stand height: Dimension "X" = min. 0.58 m/max. 1.55 m Dimension "Y" = min. 0.29 m/max. 0.42 m																																			
Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 9 / Hall 9																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Symbol</th> <th>Technische Ausstattung</th> <th>Technical specifications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Heizungsschne Begrenzte Standbauhöhe: - H= 4,87 m (Tiefe 0,28 m) - H= 4,85 m (Tiefe 0,69 m)</td> <td>Supply shaft for heating Restricted stand height: - H= 4,87 m (depth 0.28 m) - H= 4,85 m (depth 0.69 m)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Heizungsschne Begrenzte Standbauhöhe: - H= 5,59 m (Tiefe 0,47 m)</td> <td>Supply shaft for heating Restricted stand height: - H= 5,59 m (depth 0,47 m)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lüftungskanal Begrenzte Standbauhöhe: - H= 5,03 m (Breite) 0,56 m, Tiefe 0,47 m</td> <td>Ventilation duct Restricted stand height: - H= 5,03 m (width) 0.56 m, depth 0.47 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Unterkanal Antenne von Boden: 5,18 m</td> <td>Height of lower edge antenna: 5.18m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Verbindungen zum Standardschluss ausschließlich unter dem Hallenboden</td> <td>Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hallenhöhe = 5,20m (Einvarante Beleuchtung)</td> <td>Hall height = 5.20m (Lower edge of lights)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hallenfläche 10800qm</td> <td>Hall area 10800qm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bodenbelastung 5000 kg/m²</td> <td>Floor loading 5000 kgqm</td> </tr> </tbody> </table>	Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications		Heizungsschne Begrenzte Standbauhöhe: - H= 4,87 m (Tiefe 0,28 m) - H= 4,85 m (Tiefe 0,69 m)	Supply shaft for heating Restricted stand height: - H= 4,87 m (depth 0.28 m) - H= 4,85 m (depth 0.69 m)		Heizungsschne Begrenzte Standbauhöhe: - H= 5,59 m (Tiefe 0,47 m)	Supply shaft for heating Restricted stand height: - H= 5,59 m (depth 0,47 m)		Lüftungskanal Begrenzte Standbauhöhe: - H= 5,03 m (Breite) 0,56 m, Tiefe 0,47 m	Ventilation duct Restricted stand height: - H= 5,03 m (width) 0.56 m, depth 0.47 m		Unterkanal Antenne von Boden: 5,18 m	Height of lower edge antenna: 5.18m		Verbindungen zum Standardschluss ausschließlich unter dem Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor		Hallenhöhe = 5,20m (Einvarante Beleuchtung)	Hall height = 5.20m (Lower edge of lights)		Hallenfläche 10800qm	Hall area 10800qm		Bodenbelastung 5000 kg/m²	Floor loading 5000 kgqm	Planstand 07 / 2024									
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications																																			
	Heizungsschne Begrenzte Standbauhöhe: - H= 4,87 m (Tiefe 0,28 m) - H= 4,85 m (Tiefe 0,69 m)	Supply shaft for heating Restricted stand height: - H= 4,87 m (depth 0.28 m) - H= 4,85 m (depth 0.69 m)																																			
	Heizungsschne Begrenzte Standbauhöhe: - H= 5,59 m (Tiefe 0,47 m)	Supply shaft for heating Restricted stand height: - H= 5,59 m (depth 0,47 m)																																			
	Lüftungskanal Begrenzte Standbauhöhe: - H= 5,03 m (Breite) 0,56 m, Tiefe 0,47 m	Ventilation duct Restricted stand height: - H= 5,03 m (width) 0.56 m, depth 0.47 m																																			
	Unterkanal Antenne von Boden: 5,18 m	Height of lower edge antenna: 5.18m																																			
	Verbindungen zum Standardschluss ausschließlich unter dem Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor																																			
	Hallenhöhe = 5,20m (Einvarante Beleuchtung)	Hall height = 5.20m (Lower edge of lights)																																			
	Hallenfläche 10800qm	Hall area 10800qm																																			
	Bodenbelastung 5000 kg/m²	Floor loading 5000 kgqm																																			