

| Neu Delhi | | NCC Ost: Ebene 3 | Raumhöhe: 5,35 m |
|-------------------------|--|---|------------------|
| | Beschreibung | Besonderheiten | |
| Bildprojektion | 1 fest eingebauter Beamer | einfach Projektion möglich Panasonic PT-RZ 670, 6500 ANSI-Lumen Laser- Lichtquelle (1920x1200) 16:10 max. Bildgröße 4,95 x 3,09 m Laserlichtquelle Übertragung von digitalen und analogen Bildsignalen zum Beamer möglich (HDMI, DVI, Displayport, SDI) | |
| Bildübertragung | | auf Anfrage in andere Säle möglich | |
| Projektionsfläche | elektr. fahrbare Leinwand | | |
| Bühne | fest eingebaut, 0,40 m hoch | | |
| Präsentationstechnik | Flipchart PC / Notebook | muss extern eingebracht werden Anschluss am Podium oder an der Regie möglich Video-/ Audioeinspielungen von Regie möglich | |
| Rednerpult | Phase | Übersicht Rednerpulte auf Anfrage | |
| Beschallung | max. 2 Funkmikrofone möglich max. 4 Tischmikrofone auf Podium möglich keine Saalmikrofone | Hand- oder Nackenbügelmikrofon aufgrund der Saalgröße nicht notwendig | |
| Tonmitschnitt | als MP3-file | auf Anfrage möglich | |
| Audio-Übertragung | | auf Anfrage in andere Säle und Foyers möglich | |
| Kameratechnik | | durch externe ServicePartner möglich ACHTUNG: max. Bestuhlung reduziert sich | |
| Dolmetschertechnik | nicht fest eingebaut | mobile Kabinen auf Anfrage möglich ACHTUNG: max. Bestuhlung reduziert sich | |
| Bühnenbeleuchtung | 1 Beleuchtungs-/Medienstange 3x ARRI 650 W | max. 100 kg Belastung pro Deckenabhangepunkt weiss, dimmbar weiss, dimmbar | |
| Saallicht | | | |
| technische Betreuung | keine ständige Saalbetreuung 1 Springer für 2-4 Säle 1 Techniker für Dolmetscheranlage Ausgabepersonal für Dolmetscherempfänger | auf Anfrage bzw. wenn Zuspielgeräte oder Funkmikrofone im Einsatz sind wenn kabelgebundene Mikrofone und 1 Funkmikrofon im Einsatz sind und ein Notebookanschluss auf dem Podium installiert ist | |
| Vernetzbarkeit der Säle | | auf Anfrage möglich | |
| Telekommunikation | | auf Anfrage möglich | |
| Besonderheiten | Verdunkelung möglich | | |